

ROULETTES

Ameublement	15
Collectivités	53
Industrie / Manutention	
Caoutchouc noir	71
Caoutchouc gris	95
Caoutchouc bleu	104
Polyuréthane	111
Plastique	144
Gonflable	170
Fonte/Acier	173
Conteneur	176
Décoration	181
Produits spéciaux	211



Manutention
lourde
jusqu'à 7 500kg

Anti-traces
disponible en inox
et en version haute température

Plus de
200 modèles
de roulettes design

FICHE TECHNIQUE S12C 30
RÉF : 23000
EAN : 3041107230003



ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	44 mm
Dimension platine	45x30 mm
Distance entraxe	34x20 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	13 mm
Largeur bande de roulement	12.5 mm
Encombrement	30 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,059 kg

FICHE TECHNIQUE S12C 35
RÉF : 23001
EAN : 3041107230010



ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	46 mm
Dimension platine	45x30 mm
Distance entraxe	34x20 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	13 mm
Largeur bande de roulement	12.5 mm
Encombrement	32.5 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,064 kg

FICHE TECHNIQUE S12C 42
RÉF : 23005
EAN : 3041107230058



ROULETTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	42 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	56 mm
Dimension platine	54x40 mm
Distance entraxe	44x30 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	15 mm
Largeur bande de roulement	15 mm
Encombrement	38 mm
Déport total	17 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,1 kg

FICHE TECHNIQUE S12C 50
RÉF : 23006
EAN : 3041107230065



ROULETTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	60 mm
Dimension platine	54x40 mm
Distance entraxe	44x30 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	17 mm
Largeur bande de roulement	16 mm
Encombrement	42 mm
Déport total	17 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,119 kg

FICHE TECHNIQUE S18C 30
RÉF : 23020
EAN : 3041107230201



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	44 mm
Dimension platine	45x30 mm
Distance entraxe	34x20 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	13 mm
Largeur bande de roulement	12.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,044 kg

FICHE TECHNIQUE S18C 35
RÉF : 23021
EAN : 3041107230218



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	46 mm
Dimension platine	45x30 mm
Distance entraxe	34x20 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	13 mm
Largeur bande de roulement	12.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,05 kg

FICHE TECHNIQUE S18C 42
RÉF : 23025
EAN : 3041107230256



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	42 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	56 mm
Dimension platine	54x40 mm
Distance entraxe	44x30 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	15 mm
Largeur bande de roulement	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,076 kg

FICHE TECHNIQUE S18C 50
RÉF : 23026
EAN : 3041107230263



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	60 mm
Dimension platine	54x40 mm
Distance entraxe	44x30 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	16 mm
Largeur bande de roulement	16 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,091 kg

FICHE TECHNIQUE S12LUX 30
RÉF : 23002
EAN : 3041107230027



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN POLYURETHANE A ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	44 mm
Dimension platine	33x39 mm
Distance entraxe	24x30 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	12 mm
Largeur bande de roulement	12 mm
Encombrement	28 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,047 kg

FICHE TECHNIQUE S12LUX 40
RÉF : 23007
EAN : 3041107230072



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN POLYURETHANE A ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	37 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	53 mm
Dimension platine	40x46 mm
Distance entraxe	28x36 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	16 mm
Largeur bande de roulement	16 mm
Encombrement	36 mm
Déport total	17.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,087 kg

FICHE TECHNIQUE S12LUX 30AF
RÉF : 23003
EAN : 3041107230034



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE AF EN POLYURETHANE A ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	44 mm
Dimension platine	33x39 mm
Distance entraxe	24x30 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	12 mm
Largeur bande de roulement	12 mm
Encombrement	51.5 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,061 kg

FICHE TECHNIQUE S12LUX 40AF
RÉF : 23008
EAN : 3041107230089



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE AF EN POLYURETHANE A ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	37 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	53 mm
Dimension platine	40x46 mm
Distance entraxe	28x36 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	16 mm
Largeur bande de roulement	16 mm
Encombrement	61 mm
Déport total	17.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,107 kg



ROULETTE FIXE EN POLYURETHANE A ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	44 mm
Dimension platine	33x39 mm
Distance entraxe	24x30 mm
Largeur de la roue	12 mm
Largeur bande de roulement	12 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh D
Poids	0,032 kg



ROULETTE FIXE EN POLYURETHANE A ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	38 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	53 mm
Dimension platine	38x46 mm
Distance entraxe	28x36 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	16 mm
Largeur bande de roulement	16 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,055 kg



ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	10 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	34 mm
Dimension platine	35x30 mm
Distance entraxe	28x23 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	12 mm
Largeur bande de roulement	12 mm
Encombrement	22 mm
Déport total	9.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,03 kg



ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	32 mm
Charge unitaire	18 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	42 mm
Dimension platine	38x32 mm
Distance entraxe	30x24 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	14 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Encombrement	28 mm
Déport total	12 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,059 kg



ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 38 mm
Charge unitaire	 28 kg
Matière bandage	 Caoutchouc
Type de roulement	 Moyeu lisse
Type de fixation	 Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	 50 mm
Dimension platine	 46x38 mm
Distance entraxe	 36x28 mm
Diamètre trou de fixation	 M5 mm
Largeur de la roue	 17 mm
Largeur bande de roulement	17 mm
Encombrement	34 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,059 kg



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 25 mm
Charge unitaire	 10 kg
Matière bandage	 Caoutchouc
Type de roulement	 Moyeu lisse
Type de fixation	 Fixe à platine
Hauteur hors tout	 35 mm
Dimension platine	 36x19 mm
Distance entraxe	 29 mm
Diamètre trou de fixation	 M4 mm
Largeur de la roue	 12 mm
Largeur bande de roulement	12 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,059 kg



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 32 mm
Charge unitaire	 18 kg
Matière bandage	 Caoutchouc
Type de roulement	 Moyeu lisse
Type de fixation	 Fixe à platine
Hauteur hors tout	 42 mm
Dimension platine	 36x20 mm
Distance entraxe	 29 mm
Diamètre trou de fixation	 M4 mm
Largeur bande de roulement	 14 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,059 kg



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 38 mm
Charge unitaire	 28 kg
Matière bandage	 Caoutchouc
Type de roulement	 Moyeu lisse
Type de fixation	 Fixe à platine
Hauteur hors tout	 51 mm
Dimension platine	 46x25 mm
Distance entraxe	 36x15 mm
Diamètre trou de fixation	 M5 mm
Largeur de la roue	 17 mm
Largeur bande de roulement	17 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,059 kg

FICHE TECHNIQUE S12PP 30
RÉF : 23010
EAN : 3041107230102



ROULETTE PIVOTANTE EN POLYPROPYLENE POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	44 mm
Dimension platine	45x30 mm
Distance entraxe	34x20 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	14 mm
Largeur bande de roulement	13.5 mm
Encombrement	30 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,053 kg

FICHE TECHNIQUE S12PP 35
RÉF : 23011
EAN : 3041107230119



ROULETTE PIVOTANTE EN POLYPROPYLENE POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	46 mm
Dimension platine	45x30 mm
Distance entraxe	34x20 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	14 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Encombrement	32.5 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,055 kg

FICHE TECHNIQUE S12PP 42
RÉF : 23015
EAN : 3041107230157



ROULETTE PIVOTANTE EN POLYPROPYLENE POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	42 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	56 mm
Dimension platine	54x40 mm
Distance entraxe	44x30 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	15 mm
Largeur bande de roulement	15 mm
Encombrement	38 mm
Déport total	17 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,083 kg

FICHE TECHNIQUE S12PP 50
RÉF : 23016
EAN : 3041107230164



ROULETTE PIVOTANTE EN POLYPROPYLENE POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	60 mm
Dimension platine	54x40 mm
Distance entraxe	44x30 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	15 mm
Largeur bande de roulement	15 mm
Encombrement	42 mm
Déport total	17 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,091 kg

FICHE TECHNIQUE S120 ORANGE
RÉF : 85987
EAN : 3041107859877



ROULETTE ORANGE A PLATINE EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	44 mm
Dimension platine	45x30 mm
Distance entraxe	34x20 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	14 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Encombrement	29.5 mm
Type de profil	Plat
Déport total	14.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,055 kg

FICHE TECHNIQUE S120 VERT
RÉF : 85986
EAN : 3041107859860



ROULETTE VERTE A PLATINE EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	44 mm
Dimension platine	45x30 mm
Distance entraxe	34x20 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	14 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Encombrement	29.5 mm
Type de profil	Plat
Déport total	14.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,055 kg

FICHE TECHNIQUE S18PP 30
RÉF : 23030
EAN : 3041107230300



ROULETTE FIXE EN POLYPROPYLENE POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	44 mm
Dimension platine	45x30 mm
Distance entraxe	34x20 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	14 mm
Largeur bande de roulement	13.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,036 kg

FICHE TECHNIQUE S18PP 35
RÉF : 23031
EAN : 3041107230317



ROULETTE FIXE EN POLYPROPYLENE POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	46 mm
Dimension platine	45x30 mm
Distance entraxe	34x20 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	14 mm
Largeur bande de roulement	13.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,038 kg

FICHE TECHNIQUE S18PP 42
RÉF : 23035
EAN : 3041107230355



ROULETTE FIXE EN POLYPROPYLENE POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 42 mm
Charge unitaire	⚖ 20 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 56 mm
Dimension platine	📏 54x40 mm
Distance entraxe	📏 44x30 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 15 mm
Largeur bande de roulement	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,058 kg

FICHE TECHNIQUE S18PP 50
RÉF : 23036
EAN : 3041107230362



ROULETTE FIXE EN POLYPROPYLENE POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 60 mm
Dimension platine	📏 54x40 mm
Distance entraxe	📏 44x30 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 15 mm
Largeur bande de roulement	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,066 kg

FICHE TECHNIQUE S11PP 25
RÉF : 22010
EAN : 3041107220103



ROULETTE PIVOTANTE EN POLYPROPYLENE TRES ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 25 mm
Charge unitaire	⚖ 10 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 34 mm
Dimension platine	📏 35x30 mm
Distance entraxe	📏 28x23 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M4 mm
Largeur de la roue	📏 12 mm
Largeur bande de roulement	12 mm
Encombrement	22 mm
Déport total	9.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,059 kg

FICHE TECHNIQUE S11PP 32
RÉF : 22011
EAN : 3041107220110



ROULETTE PIVOTANTE EN POLYPROPYLENE TRES ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 32 mm
Charge unitaire	⚖ 18 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 42 mm
Dimension platine	📏 46x38 mm
Distance entraxe	📏 36x28 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M5 mm
Largeur bande de roulement	📏 14 mm
Encombrement	28 mm
Déport total	12 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,059 kg

FICHE TECHNIQUE S11PP 38
RÉF : 22015
EAN : 3041107220158



ROULETTE PIVOTANTE EN POLYPROPYLENE TRES ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 38 mm
Charge unitaire	⚖ 28 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⚙️ 51 mm
Dimension platine	📏 46x38 mm
Distance entraxe	📏 38x32 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M5 mm
Largeur de la roue	📏 16 mm
Largeur bande de roulement	16 mm
Encombrement	34 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,059 kg

FICHE TECHNIQUE S11PP 50
RÉF : 22016
EAN : 3041107220165



ROULETTE PIVOTANTE EN POLYPROPYLENE TRES ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 38 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⚙️ 65 mm
Dimension platine	📏 59x47 mm
Distance entraxe	📏 46x35 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 21 mm
Largeur bande de roulement	21 mm
Encombrement	40.5 mm
Déport total	15.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,059 kg

FICHE TECHNIQUE S17PP 25
RÉF : 22040
EAN : 3041107220400



ROULETTE FIXE EN POLYPROPYLENE TRES ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 25 mm
Charge unitaire	⚖ 10 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⚙️ 35 mm
Dimension platine	📏 36x19 mm
Distance entraxe	📏 29 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M4 mm
Largeur de la roue	📏 12 mm
Largeur bande de roulement	12 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,059 kg

FICHE TECHNIQUE S17PP 32
RÉF : 22031
EAN : 3041107220318



ROULETTE FIXE EN POLYPROPYLENE TRES ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 32 mm
Charge unitaire	⚖ 10 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⚙️ 42 mm
Dimension platine	📏 36x20 mm
Distance entraxe	📏 29 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M4 mm
Largeur de la roue	📏 14 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,059 kg

FICHE TECHNIQUE S17PP 38
RÉF : 22035
EAN : 3041107220356



ROULETTE FIXE EN POLYPROPYLENE TRES ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 38 mm
Charge unitaire	⚖ 18 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 51 mm
Dimension platine	📏 46x25 mm
Distance entraxe	📏 36x15 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M5 mm
Largeur de la roue	📏 16 mm
Largeur bande de roulement	16 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,059 kg

FICHE TECHNIQUE S17PP 50
RÉF : 22036
EAN : 3041107220363



ROULETTE FIXE EN POLYPROPYLENE TRES ECONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 38 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 65 mm
Dimension platine	📏 57x40 mm
Distance entraxe	📏 45x25 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 21 mm
Largeur bande de roulement	21 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,059 kg

FICHE TECHNIQUE S20PP 30
RÉF : 23065
EAN : 3041107230652



ROULETTE A OEIL DE 6 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 30 mm
Charge unitaire	⚖ 15 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 45 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 14 mm
Diamètre du dôme	📏 31.2 mm
Encombrement	📏 29.5 mm
Déport total	14.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,061 kg

FICHE TECHNIQUE S20PP 35
RÉF : 23066
EAN : 3041107230669



ROULETTE A OEIL DE 6 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Charge unitaire	⚖ 15 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 47 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 14 mm
Largeur bande de roulement	📏 12.5 mm
Diamètre du dôme	📏 31.2 mm
Encombrement	32 mm
Déport total	14.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,065 kg

FICHE TECHNIQUE S20PP 42
RÉF : 23070
EAN : 3041107230706



ROULETTE A OEIL DE 8 MM EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 42 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 57 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	📏 15 mm
Largeur bande de roulement	📏 15 mm
Diamètre du dôme	⌀ 35 mm
Encombrement	40.5 mm
Déport total	19.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,084 kg

FICHE TECHNIQUE S200 BLEU
RÉF : 85994
EAN : 3041107859945



ROULETTE BLEUE A OEIL DE 6 MM EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 30 mm
Charge unitaire	⚖ 15 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 45 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 14 mm
Largeur bande de roulement	📏 14 mm
Diamètre du dôme	⌀ 31.2 mm
Encombrement	29.5 mm
Type de profil	Plat
Déport total	14.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,06 kg

FICHE TECHNIQUE S200 ROUGE
RÉF : 85988
EAN : 3041107859884



ROULETTE ROUGE A OEIL DE 6 MM EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 30 mm
Charge unitaire	⚖ 15 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 45 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 14 mm
Largeur bande de roulement	📏 14 mm
Diamètre du dôme	⌀ 31.2 mm
Encombrement	29.5 mm
Type de profil	Plat
Déport total	14.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,06 kg

FICHE TECHNIQUE S20C 42
RÉF : 23060
EAN : 3041107230607



ROULETTE A OEIL DE 8 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 42 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 57 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	📏 15 mm
Diamètre du dôme	⌀ 35 mm
Encombrement	⌀ 40.5 mm
Déport total	19.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,096 kg

FICHE TECHNIQUE S20C 50
RÉF : 85692
EAN : 3041107856920



ROULETTE A OEIL DE 8 MM EN CAOUTCHOUC POUR PETIT MOBILIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	61 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,11 kg

FICHE TECHNIQUE S22 50
RÉF : 24900
EAN : 3041107249005



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	66 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	16 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Diamètre du dôme	39 mm
Encombrement	52.5 mm
Déport total	28.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,151 kg

FICHE TECHNIQUE S400 BABY
RÉF : 85995
EAN : 3041107859952



ROULETTE EN POLYPROPYLENE A TIGE LISSE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	80 mm
Largeur de la roue	14 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Diamètre de tige	9 mm
Encombrement	29.5 mm
Longueur de tige	35 mm
Type de profil	Plat
Déport total	14.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,043 kg

FICHE TECHNIQUE S40C 30
RÉF : 23110
EAN : 3041107231109



ROULETTE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A TIGE LISSE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	45 mm
Largeur de la roue	13 mm
Largeur bande de roulement	12.5 mm
Diamètre de tige	9 mm
Encombrement	28 mm
Longueur de tige	35 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,048 kg

FICHE TECHNIQUE S40C 35
RÉF : 23111
EAN : 3041107231116



ROULETTE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A TIGE LISSE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	47 mm
Largeur de la roue	14 mm
Largeur bande de roulement	12.5 mm
Diamètre de tige	9 mm
Encombrement	30.5 mm
Longueur de tige	35 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,052 kg

FICHE TECHNIQUE S40C 42
RÉF : 23115
EAN : 3041107231154



ROULETTE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A TIGE LISSE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	42 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	54 mm
Largeur de la roue	14 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Diamètre de tige	9 mm
Encombrement	34 mm
Longueur de tige	35 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,082 kg

FICHE TECHNIQUE S40C 50
RÉF : 23116
EAN : 3041107231161



ROULETTE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A TIGE LISSE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	67 mm
Largeur de la roue	17 mm
Largeur bande de roulement	15 mm
Diamètre de tige	9 mm
Encombrement	43 mm
Longueur de tige	35 mm
Déport total	18 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,103 kg

FICHE TECHNIQUE S40PP 30
RÉF : 23120
EAN : 3041107231208



ROULETTE EN POLYPROPYLENE A TIGE LISSE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	45 mm
Largeur de la roue	14 mm
Largeur bande de roulement	13.5 mm
Diamètre de tige	9 mm
Encombrement	30.5 mm
Longueur de tige	35 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,042 kg

FICHE TECHNIQUE S40PP 35
RÉF : 23121
EAN : 3041107231215



ROULETTE EN POLYPROPYLENE A TIGE LISSE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Charge unitaire	⚖ 15 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Tige lisse
Hauteur hors tout	⌘ 47 mm
Largeur de la roue	⌘ 14 mm
Largeur bande de roulement	📏 13.5 mm
Diamètre de tige	⌘ 9 mm
Encombrement	⌘ 30.5 mm
Longueur de tige	35 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,049 kg

FICHE TECHNIQUE S40PP 42
RÉF : 23125
EAN : 3041107231253



ROULETTE EN POLYPROPYLENE A TIGE LISSE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 42 mm
Charge unitaire	⚖ 15 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Tige lisse
Hauteur hors tout	⌘ 54 mm
Largeur de la roue	⌘ 15 mm
Largeur bande de roulement	📏 15 mm
Diamètre de tige	⌘ 9 mm
Encombrement	⌘ 34 mm
Longueur de tige	35 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,068 kg

FICHE TECHNIQUE S140 TR350
RÉF : 87534
EAN : 3041107875341



ROULETTE TRANSPARENTE PIVOTANTE A OEIL ANTI TRACES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 49 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	⌘ 23 mm
Diamètre du dôme	⌘ 35 mm
Encombrement	⌘ 34 mm
Type de profil	Bombé
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,101 kg

FICHE TECHNIQUE S140 TR35OAF
RÉF : 87535
EAN : 3041107875358



ROULETTE TRANSPARENTE PIVOTANTE A FREIN ANTI TRACES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 49 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	⌘ 23 mm
Diamètre du dôme	⌘ 35 mm
Encombrement	⌘ 54 mm
Type de profil	Bombé
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,11 kg

FICHE TECHNIQUE S140 TR500
RÉF : 86745
EAN : 3041107867452



ROULETTE TRANSPARENTE PIVOTANTE A OEIL ANTI TRACES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	63 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	21 mm
Diamètre du dôme	35 mm
Encombrement	41 mm
Type de profil	Bombé
Déport total	16 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,095 kg

FICHE TECHNIQUE S140 TR500AF
RÉF : 86746
EAN : 3041107867469



ROULETTE TRANSPARENTE PIVOTANTE A FREIN ANTI TRACES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	63 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	21 mm
Diamètre du dôme	35 mm
Encombrement	55 mm
Type de profil	Bombé
Déport total	16 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,105 kg

FICHE TECHNIQUE ROLL 72 O
RÉF : 99104
EAN : 3041107991041



ROULETTE A OEIL DE 10MM AVEC ROUE DE ROLLER ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	94 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Longueur du moyeu	24 mm
Diamètre du dôme	48 mm
Encombrement	66 mm
Déport total	29 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,268 kg

FICHE TECHNIQUE ROLL 72 OAF
RÉF : 99105
EAN : 3041107991058



ROULETTE A OEIL DE 10MM AVEC ROUE DE ROLLER ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	94 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Longueur du moyeu	24 mm
Diamètre du dôme	48 mm
Encombrement	74 mm
Déport total	29 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,277 kg

FICHE TECHNIQUE S140 TR35P
RÉF : 86534
EAN : 3041107865342



ROULETTE TRANSPARENTE PIVOTANTE A PLATINE ANTI TRACES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	25 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	50 mm
Dimension platine	42x42 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	23 mm
Encombrement	34 mm
Type de profil	Bombé
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,101 kg

FICHE TECHNIQUE S140 TR35PAF
RÉF : 86535
EAN : 3041107865359



ROULETTE TRANSPARENTE PIVOTANTE A FREIN ANTI TRACES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	25 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	50 mm
Dimension platine	42x42 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	23 mm
Encombrement	54 mm
Type de profil	Bombé
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,11 kg

FICHE TECHNIQUE S140 TR50P
RÉF : 86747
EAN : 3041107867476



ROULETTE TRANSPARENTE PIVOTANTE A PLATINE ANTI TRACES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	64 mm
Dimension platine	42x42 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	21 mm
Encombrement	41 mm
Type de profil	Bombé
Déport total	16 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,115 kg

FICHE TECHNIQUE S140 TR50PAF
RÉF : 86748
EAN : 3041107867483



ROULETTE TRANSPARENTE PIVOTANTE A FREIN ANTI TRACES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	64 mm
Dimension platine	42x42 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	21 mm
Encombrement	55 mm
Type de profil	Bombé
Déport total	16 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,258 kg

FICHE TECHNIQUE S140 TR60 P
RÉF : 86749
EAN : 3041107867490



ROULETTE TRANSPARENTE PIVOTANTE A PLATINE ANTI TRACES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	80 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	21 mm
Encombrement	57 mm
Type de profil	Bombé
Déport total	27 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,272 kg

FICHE TECHNIQUE S140 TR60 PAF
RÉF : 86750
EAN : 3041107867506



ROULETTE TRANSPARENTE PIVOTANTE A FREIN ANTI TRACES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	80 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	21 mm
Encombrement	78 mm
Déport total	27 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,25 kg

AMEUBLEMENT

FICHE TECHNIQUE S140 TR100 P
RÉF : 86740
EAN : 3041107867407



ROULETTE TRANSPARENTE PIVOTANTE A PLATINE ANTI TRACES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	75 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	125 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	23 mm
Encombrement	84 mm
Type de profil	Bombé
Déport total	34 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,369 kg

FICHE TECHNIQUE S140 TR100 PAF
RÉF : 86741
EAN : 3041107867414



ROULETTE TRANSPARENTE PIVOTANTE A FREIN ANTI TRACES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	75 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	125 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	23 mm
Encombrement	88 mm
Type de profil	Bombé
Déport total	34 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,384 kg

FICHE TECHNIQUE ROLL 72 P
RÉF : 99102
EAN : 3041107991027



ROULETTE A PLATINE AVEC ROUE DE ROLLER ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	104 mm
Dimension platine	58x58 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Longueur du moyeu	24 mm
Encombrement	66 mm
Déport total	29 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,32 kg

FICHE TECHNIQUE ROLL 75 PAF
RÉF : 99103
EAN : 3041107991034



ROULETTE A PLATINE AVEC ROUE DE ROLLER ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	94 mm
Dimension platine	58x58 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Longueur du moyeu	24 mm
Encombrement	74 mm
Déport total	29 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,334 kg

FICHE TECHNIQUE METALSTYL 50P
RÉF : 99137
EAN : 3041107991379



ROULETTE DESIGN A PLATINE EN ACIER MASSIF

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	25 kg
Matière bandage	PVC
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	64 mm
Dimension platine	42x42 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	19 mm
Largeur bande de roulement	6 mm
Encombrement	41 mm
Déport total	17 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,148 kg

FICHE TECHNIQUE METALSTYL 50PAF
RÉF : 99138
EAN : 3041107991386



ROULETTE DESIGN A PLATINE A FREIN EN ACIER MASSIF

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	25 kg
Matière bandage	PVC
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	64 mm
Dimension platine	42x42 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	19 mm
Largeur bande de roulement	6 mm
Encombrement	56 mm
Déport total	17 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,154 kg

FICHE TECHNIQUE S85
RÉF : 25380
EAN : 3041107253804



ROULETTE A FIXER AU MARTEAU POUR TROU DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Nylon
Type de fixation	Pointe
Hauteur hors tout	35 mm
Largeur de la roue	11 mm
Largeur bande de roulement	11 mm
Diamètre du dôme	23 mm
Diamètre de tige	6 mm
Encombrement	40 mm
Longueur de tige	35 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,038 kg

FICHE TECHNIQUE S86 10
RÉF : 30110
EAN : 3041107301109



ROULETTE DE TIROIR SURBAISSÉE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	10 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	16 mm
Dimension platine	30x18 mm
Distance entraxe	20 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	14 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,01 kg

FICHE TECHNIQUE S86 13
RÉF : 30115
EAN : 3041107301154



ROULETTE DE TIROIR SURBAISSÉE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	13 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	17 mm
Dimension platine	30x18 mm
Distance entraxe	20 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	14 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,011 kg

FICHE TECHNIQUE S86 16
RÉF : 30120
EAN : 3041107301208



ROULETTE DE TIROIR SURBAISSÉE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	16 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	20 mm
Dimension platine	42x24 mm
Distance entraxe	32 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	19 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,022 kg

FICHE TECHNIQUE S86 30
RÉF : 30125
EAN : 3041107301253



ROULETTE DE TIROIR SURBAISSÉE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	31 mm
Dimension platine	50x24 mm
Distance entraxe	38 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	14 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,03 kg

FICHE TECHNIQUE S87 12
RÉF : 60740
EAN : 3041107007407



ROULETTE BILLE A CLOUER POUR PIED DE TABLE ANCIENNE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	12 mm
Charge unitaire	10 kg
Matière bandage	Acier
Hauteur hors tout	16 mm
Dimension platine	32 mm
Diamètre trou de fixation	M3 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,021 kg

FICHE TECHNIQUE S87 20
RÉF : 60750
EAN : 3041107007506



ROULETTE BILLE A CLOUER POUR PIED DE MEUBLE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	20 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Acier
Hauteur hors tout	12 mm
Dimension platine	36 mm
Diamètre trou de fixation	M3 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,041 kg

FICHE TECHNIQUE S89 12
RÉF : 30100
EAN : 3041107301000



ROULETTE D'AMEUBLEMENT PIVOTANTE SUR BILLE À VISSER TIGE DE 4

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	12 mm
Charge unitaire	10 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Vis
Hauteur hors tout	20 mm
Diamètre du dôme	22.4 mm
Diamètre de tige	4.5 mm
Longueur de tige	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-100/+600 °C
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	0,024 kg

FICHE TECHNIQUE S89 20
RÉF : 30105
EAN : 3041107301055



ROULETTE D'AMEUBLEMENT PIVOTANTE SUR BILLE À VISSER TIGE DE 6

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	20 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Vis
Hauteur hors tout	25 mm
Diamètre du dôme	25 mm
Diamètre de tige	6 mm
Longueur de tige	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-100/+600 °C
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	0,046 kg

FICHE TECHNIQUE S90 ACIER
RÉF : 60325
EAN : 3041107003256



ROULETTE DE TIROIR AVEC ROULEMENT A BILLES HAUTE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	25 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	28 mm
Dimension platine	78x12 mm
Distance entraxe	64 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	8 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-100/+600 °C
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	0,04 kg

FICHE TECHNIQUE S93 NYLON
RÉF : 60330
EAN : 3041107003300



ROULETTE DE TIROIR AVEC ROULEMENT A BILLES HAUTE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	29 mm
Dimension platine	78x12 mm
Distance entraxe	64 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	8 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,032 kg

FICHE TECHNIQUE S16.O 40 C
RÉF : 85640
EAN : 3041107256409



ROULETTE BOULE A OEIL POUR VIS A BOIS UNIQUEMENT DE 10X20 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	40 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	58 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Diamètre du dôme	33 mm
Encombrement	42 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,128 kg

FICHE TECHNIQUE S16.P 40 C
RÉF : 85655
EAN : 3041107256553



ROULETTE BOULE RENFORCÉE A PLATINE PIVOTANTE CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 40 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 60 mm
Dimension platine	📏 42x42 mm
Distance entraxe	📏 26x26 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M5 mm
Largeur de la roue	⌘ 40 mm
Encombrement	42 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,157 kg

FICHE TECHNIQUE S16.P 50 C
RÉF : 62566
EAN : 3041107025661



ROULETTE BOULE RENFORCÉE A PLATINE PIVOTANTE CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 72 mm
Dimension platine	📏 47x47 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	⌘ 50 mm
Encombrement	52.5 mm
Déport total	18 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,243 kg

FICHE TECHNIQUE S21C 50L
RÉF : 61562
EAN : 3041107015624



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN CAOUTCHOUC GRIS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 70 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	⌘ 18 mm
Largeur bande de roulement	⌘ 17 mm
Diamètre du dôme	⌘ 42 mm
Encombrement	50 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,168 kg

FICHE TECHNIQUE S21C 50L AF
RÉF : 61563
EAN : 3041107015631



ROULETTE A OEIL DE 10 MM A FREIN EN CAOUTCHOUC GRIS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 70 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	⌘ 18 mm
Largeur bande de roulement	⌘ 17 mm
Diamètre du dôme	⌘ 42 mm
Encombrement	93 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,184 kg

FICHE TECHNIQUE S21PP 50L
RÉF : 61560
EAN : 3041107015600



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 70 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 17 mm
Largeur bande de roulement	📏 17 mm
Diamètre du dôme	⌀ 42 mm
Encombrement	50 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,136 kg

FICHE TECHNIQUE S21PP 50L AF
RÉF : 61561
EAN : 3041107015617



ROULETTE A OEIL DE 10 MM A FREIN EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 70 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 17 mm
Largeur bande de roulement	📏 17 mm
Diamètre du dôme	⌀ 42 mm
Encombrement	93 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,152 kg

FICHE TECHNIQUE S25TC 40
RÉF : 60327
EAN : 3041107603272



ROULETTE D'AMEUBLEMENT RÉTRO AVEC DOUILLE CARREE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 40 mm
Charge unitaire	⚖ 12 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Tige lisse
Hauteur hors tout	📏 54 mm
Largeur de la roue	📏 10 mm
Largeur bande de roulement	📏 10 mm
Diamètre du dôme	⌀ 29 mm
Diamètre de tige	⌀ 13x13 mm
Encombrement	38 mm
Longueur de tige	34 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,08 kg

FICHE TECHNIQUE S26 50 TF
RÉF : 60324
EAN : 3041107003249



ROULETTE ANCIENNE A TIGE FILETÉE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 15 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Tige filetée
Hauteur hors tout	📏 65 mm
Largeur de la roue	📏 10 mm
Largeur bande de roulement	📏 10 mm
Diamètre du dôme	⌀ 29 mm
Diamètre de tige	⌀ 8 mm
Encombrement	46 mm
Longueur de tige	16 mm
Déport total	14 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,08 kg

FICHE TECHNIQUE S27PL 40
RÉF : 60329
EAN : 3041107603296



ROULETTE ANCIENNE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 40 mm
Charge unitaire	⚖ 12 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 54 mm
Dimension platine	📏 38x38 mm
Distance entraxe	📏 26x26 mm
Largeur de la roue	📏 10 mm
Largeur bande de roulement	📏 10 mm
Encombrement	38 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,07 kg

FICHE TECHNIQUE S30 37
RÉF : 60470
EAN : 3041107004703



ROULETTE A TIGE LISSE AVEC DOUILLE POUR TROU DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 37 mm
Charge unitaire	⚖ 6 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Tige lisse
Hauteur hors tout	⌘ 47 mm
Largeur de la roue	📏 10 mm
Largeur bande de roulement	📏 10 mm
Diamètre de tige	⌀ 9 mm
Encombrement	⌘ 30 mm
Longueur de tige	35 mm
Déport total	11 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,036 kg

FICHE TECHNIQUE S30 50
RÉF : 60475
EAN : 3041107004758



ROULETTE A TIGE LISSE AVEC DOUILLE POUR TROU DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 8 kg
Matière bandage	🌀 PVC
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Tige lisse
Hauteur hors tout	⌘ 63 mm
Largeur de la roue	📏 13 mm
Largeur bande de roulement	📏 13 mm
Diamètre de tige	⌀ 10 mm
Encombrement	⌘ 41 mm
Longueur de tige	34 mm
Déport total	16 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,053 kg

FICHE TECHNIQUE ROULBAR 75
RÉF : 60480
EAN : 3041107004802



ROULETTE DESIGN À TIGE LISSE AVEC DOUILLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 75 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	🌀 PVC
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Tige lisse
Hauteur hors tout	⌘ 88 mm
Largeur de la roue	📏 11 mm
Largeur bande de roulement	📏 11 mm
Diamètre de tige	⌀ 10 mm
Encombrement	⌘ 63 mm
Longueur de tige	25 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,102 kg

FICHE TECHNIQUE S43 45
RÉF : 60700
EAN : 3041107007001



ROULETTE SPHERIQUE CHROMEE A PLATINE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	45 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	PVC
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	60 mm
Dimension platine	38x38 mm
Distance entraxe	26x26 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Encombrement	35 mm
Déport total	11 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,123 kg

FICHE TECHNIQUE S44 45TF 10
RÉF : 60720
EAN : 3041107007209



ROULETTE SPHERIQUE CHROMEE A TIGE FILETÉE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	45 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	50 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Diamètre de tige	10 mm
Encombrement	35 mm
Longueur de tige	14 mm
Déport total	11 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,11 kg

AMEUBLEMENT

FICHE TECHNIQUE S44 45TF 8
RÉF : 60710
EAN : 3041107007100



ROULETTE SPHERIQUE CHROMEE A TIGE FILETÉE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	45 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	PVC
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	50 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Diamètre de tige	8 mm
Encombrement	35 mm
Longueur de tige	14 mm
Déport total	11 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,108 kg

FICHE TECHNIQUE S47 DESIGN TL11
RÉF : 99041
EAN : 3041107990419



ROULETTE DE CHAISE DE BUREAU HAUTE PERFORMANCE À TIGE À CLIPSER DE 11

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	85 mm
Largeur de la roue	25 mm
Diamètre du dôme	35 mm
Diamètre de tige	11 mm
Encombrement	54,5 mm
Longueur de tige	22 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,17 kg

FICHE TECHNIQUE S47TF ZAMACH NOIRE
RÉF : 60451
EAN : 3041107004512



ROULETTE EN ZAMAK MASSIF A TIGE FILETEE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	62 mm
Largeur de la roue	17 mm
Largeur bande de roulement	17 mm
Diamètre de tige	10 mm
Encombrement	55 mm
Longueur de tige	16 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,25 kg

FICHE TECHNIQUE S47TL ZAMACH NOIRE
RÉF : 60452
EAN : 3041107004529



ROULETTE EN ZAMAK MASSIF A TIGE LISSE A CLIPSER DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	62 mm
Largeur de la roue	17 mm
Largeur bande de roulement	17 mm
Diamètre de tige	10 mm
Encombrement	55 mm
Longueur de tige	36 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,25 kg

FICHE TECHNIQUE S49 PU 75 TL11
RÉF : 99353
EAN : 3041107993533



ROULETTE DE FAUTEUIL TIGE LISSE DE 11 AVEC ROUE DE ROLLER ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige lisse
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre de tige	11 mm
Encombrement	60 mm
Longueur de tige	22 mm
Poids	0,224 kg

FICHE TECHNIQUE S170.O NOIRE
RÉF : 85985
EAN : 3041107859853



ROULETTE A 2 GALETS BOIS POUR MOQUETTE PIVOTANTE A OEIL DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Bois
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	73.5 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	44 mm
Largeur bande de roulement	19x2 mm
Diamètre du dôme	43 mm
Encombrement	50 mm
Type de profil	Plat
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	0,26 kg

FICHE TECHNIQUE S170.P NOIRE
RÉF : 85984
EAN : 3041107859846



ROULETTE A 2 GALETS BOIS POUR MOQUETTE PIOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Matière bandage	Bois
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	73 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	44 mm
Largeur bande de roulement	19x2 mm
Encombrement	50 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	0,275 kg

FICHE TECHNIQUE S49P 40
RÉF : 60335
EAN : 3041107003355



ROULETTE EN PLASTIQUE PIVOTANTE AVEC PLATINE RENFORCEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	40 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	54 mm
Dimension platine	38x38 mm
Distance entraxe	26x26 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	2x 10 mm
Encombrement	40 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,054 kg

FICHE TECHNIQUE S49P 50
RÉF : 60345
EAN : 3041107003454



ROULETTE EN PLASTIQUE PIVOTANTE AVEC PLATINE RENFORCEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	65 mm
Dimension platine	47x47 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	46 mm
Largeur bande de roulement	2x 10 mm
Encombrement	45 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,092 kg

FICHE TECHNIQUE S49P 50AF
RÉF : 60391
EAN : 3041107003911



ROULETTE EN PLASTIQUE PIVOTANTE A FREIN AVEC PLATINE RENFORCEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	65 mm
Dimension platine	47x47 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	46 mm
Largeur bande de roulement	2x 10 mm
Encombrement	60 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,092 kg

FICHE TECHNIQUE S49Z 50P
RÉF : 60355
EAN : 3041107003553



ROULETTE CHROMEE A PLATINE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 65 mm
Dimension platine	📏 38x38 mm
Distance entraxe	📏 26x26 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M5 mm
Largeur de la roue	📏 46 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x 10 mm
Encombrement	📏 51 mm
Déport total	📏 18 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	📏 60 Sh D
Poids	📏 0,139 kg

FICHE TECHNIQUE S49C 50P
RÉF : 60346
EAN : 3041107603463



ROULETTE EN PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC PIVOTANTE AVEC PLATINE RENFORCEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 50 kg
Matière bandage	🌀 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 65 mm
Dimension platine	📏 47x47 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M6 mm
Largeur de la roue	📏 2x17 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x12 mm
Encombrement	📏 50 mm
Déport total	📏 18 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	📏 0,114 kg

FICHE TECHNIQUE S49T 40
RÉF : 60360
EAN : 3041107003607



ROULETTE EN PLASTIQUE A TIGE FILETEE DE 8 MM DE DIAMETRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 40 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Tige filetée
Hauteur hors tout	⌘ 52 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x 10 mm
Diamètre de tige	⌘ M8 mm
Encombrement	⌘ 40 mm
Longueur de tige	📏 16 mm
Déport total	📏 15 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	📏 60 Sh D
Poids	📏 0,039 kg

FICHE TECHNIQUE S49T 50
RÉF : 60370
EAN : 3041107003706



ROULETTE EN PLASTIQUE AVEC TIGE FILETEE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Tige filetée
Hauteur hors tout	⌘ 60 mm
Largeur de la roue	📏 46 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x 10 mm
Diamètre de tige	⌘ 10 mm
Encombrement	⌘ 45 mm
Longueur de tige	📏 15 mm
Déport total	📏 13 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	📏 60 Sh D
Poids	📏 0,07 kg

FICHE TECHNIQUE S49T 50AF
RÉF : 60385
EAN : 3041107003850



ROULETTE EN PLASTIQUE A FREIN A TIGE FILETEE DE 10 MM DE DIAMETRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	60 mm
Largeur de la roue	46 mm
Largeur bande de roulement	2x 10 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Encombrement	65 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,069 kg

FICHE TECHNIQUE S49Z 50T
RÉF : 60380
EAN : 3041107003805



ROULETTE CHROMEE A TIGE FILETEE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	62 mm
Largeur de la roue	46 mm
Largeur bande de roulement	2x10 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Encombrement	51 mm
Longueur de tige	16 mm
Déport total	18 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,096 kg

FICHE TECHNIQUE S49TL 40
RÉF : 60390
EAN : 3041107003904



ROULETTE EN PLASTIQUE A TIGE LISSE AVEC DOUILLE DE 11 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	40 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	56 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	2x 10 mm
Diamètre de tige	11 mm
Encombrement	40 mm
Longueur de tige	36 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,052 kg

FICHE TECHNIQUE S49TL 50/10
RÉF : 60398
EAN : 3041107603982



ROULETTE EN PLASTIQUE A CLIPSER A TIGE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	60 mm
Largeur de la roue	46 mm
Largeur bande de roulement	2x 10 mm
Diamètre de tige	10 mm
Encombrement	45 mm
Longueur de tige	22 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,085 kg

FICHE TECHNIQUE S49TL 50/11
RÉF : 60397
EAN : 3041107003973



ROULETTE EN PLASTIQUE A CLIPSER A TIGE DE 11 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	60 mm
Largeur de la roue	46 mm
Largeur bande de roulement	2x 10 mm
Diamètre de tige	11 mm
Encombrement	45 mm
Longueur de tige	20 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,085 kg

FICHE TECHNIQUE S49TL 50/7
RÉF : 60395
EAN : 3041107003959



ROULETTE EN PLASTIQUE A TIGE LISSE AVEC DOUILLE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	70 mm
Largeur de la roue	46 mm
Largeur bande de roulement	2x 10 mm
Diamètre de tige	11 mm
Encombrement	45 mm
Longueur de tige	36 mm
Déport total	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,07 kg

FICHE TECHNIQUE S49C 50 TL10
RÉF : 86600
EAN : 3041107866004



ROULETTE EN PVC ANTI TRACES AVEC TIGE A CLIPSER DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	60 mm
Largeur de la roue	2x17 mm
Largeur bande de roulement	2x12 mm
Diamètre du dôme	37 mm
Diamètre de tige	10 mm
Encombrement	50 mm
Longueur de tige	20 mm
Déport total	18 mm
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,106 kg

FICHE TECHNIQUE S49C 50 TL11
RÉF : 86500
EAN : 3041107865007



ROULETTE EN PVC ANTI TRACES AVEC TIGE A CLIPSER DE 11 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	60 mm
Largeur de la roue	2x17 mm
Largeur bande de roulement	2x12 mm
Diamètre du dôme	37 mm
Diamètre de tige	11 mm
Encombrement	50 mm
Longueur de tige	20 mm
Déport total	18 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,106 kg

FICHE TECHNIQUE S49Z 50TL11
RÉF : 60381
EAN : 3041107603814



ROULETTE CHROMEE AVEC TIGE A CLIPSER DE 11 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Tige lisse
Hauteur hors tout	⊘ 62 mm
Largeur de la roue	⌞ 46 mm
Largeur bande de roulement	⌞ 2x 10 mm
Diamètre de tige	⊘ 11 mm
Encombrement	⊘ 51 mm
Déport total	18 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,096 kg

FICHE TECHNIQUE S49U 50AF
RÉF : 60393
EAN : 3041107603937



ROULETTE PLASTIQUE POUR PANNEAU BOIS DE 19 MM DE LARGE AVEC FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de fixation	✂ Plaque en U
Hauteur hors tout	⊘ 64 mm
Diamètre trou de fixation	⊘ M6 mm
Largeur de la roue	⌞ 44 mm
Largeur bande de roulement	⌞ 2x10 mm
Encombrement	⊘ 55 mm
Déport total	⊘ 15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,112 kg

FICHE TECHNIQUE NAPO
RÉF : 99081
EAN : 3041107990815



ROULETTE ENCASTRABLE MONODIRECTIONNELLE POUR PORTE COULISSANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 60 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	🌀 PVC
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Hauteur hors tout	⊘ 70 mm
Largeur de la roue	⌞ 15 mm
Largeur bande de roulement	⌞ 15 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+70 °C
Caractéristiques	ℹ Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,189 kg

FICHE TECHNIQUE NEMO AF DROIT DX AF
RÉF : 99080
EAN : 3041107990808



ROULETTE DE LIT MONODIRECTIONNELLE COTE DROIT AVEC FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 40 mm
Charge unitaire	⚖ 50 kg
Matière bandage	🌀 PVC
Hauteur hors tout	⊘ 62 mm
Largeur de la roue	⌞ 14 mm
Largeur bande de roulement	⌞ 14 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+70 °C
A frein	⊘ Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,096 kg



ROULETTE DE LIT MONODIRECTIONNELLE COTE GAUCHE AVEC FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	40 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	PVC
Hauteur hors tout	62 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	14 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	0,096 kg



ROULETTE DE LIT MONODIRECTIONNELLE COTE DROIT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	40 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	PVC
Hauteur hors tout	62 mm
Largeur de la roue	14 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,053 kg



ROULETTE DE LIT MONODIRECTIONNELLE COTE GAUCHE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	40 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	PVC
Hauteur hors tout	62 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	14 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,053 kg



ROULETTE EN CAOUTCHOUC SOUPLE NON TACHANT ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	70 mm
Dimension platine	50x50 mm
Distance entraxe	35x35 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	48 mm
Déport total	23 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,172 kg

FICHE TECHNIQUE S14 65
RÉF : 23800
EAN : 3041107238009



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	90 mm
Dimension platine	65x65 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	21 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	65.5 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,33 kg

FICHE TECHNIQUE S14 80
RÉF : 23810
EAN : 3041107238108



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	65x65 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	73 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,366 kg

FICHE TECHNIQUE S14 100
RÉF : 23820
EAN : 3041107238207



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	135 mm
Dimension platine	75x75 mm
Distance entraxe	55x55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	26 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	83 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,664 kg

FICHE TECHNIQUE S14 125
RÉF : 23825
EAN : 3041107238252



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	155 mm
Dimension platine	75x75 mm
Distance entraxe	55x55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	23 mm
Encombrement	97.5 mm
Déport total	37.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,807 kg

FICHE TECHNIQUE S15.P 50BL
RÉF : 61499
EAN : 3041107014993



ROULETTE À FREIN EN CAOUTCHOUC SOUPLE NON TACHANT ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	70 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	74 mm
Déport total	23 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,196 kg

FICHE TECHNIQUE S14 65 BL
RÉF : 25300
EAN : 3041107253002



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	90 mm
Dimension platine	65x65 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	84 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,344 kg

FICHE TECHNIQUE S14 80BL
RÉF : 25310
EAN : 3041107253101



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	65x65 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	84 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,381 kg

FICHE TECHNIQUE S14 100 BL
RÉF : 25320
EAN : 3041107253200



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	135 mm
Dimension platine	75x75 mm
Distance entraxe	55x55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	99 mm
Déport total	33.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,747 kg

FICHE TECHNIQUE S14 125BL
RÉF : 25325
EAN : 3041107253255



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	155 mm
Dimension platine	75x75 mm
Distance entraxe	55x55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	23 mm
Encombrement	100 mm
Déport total	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,867 kg

FICHE TECHNIQUE S140 IVOIRE
RÉF : 85980
EAN : 3041107859808



ROULETTE IVOIRE A PLATINE PIVOTANTE EN PVC POUR MEUBLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	94 mm
Dimension platine	58x58 mm
Distance entraxe	40x40 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	65 mm
Type de profil	Plat
Déport total	32.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,3 kg

FICHE TECHNIQUE S140 VERTE
RÉF : 85979
EAN : 3041107859792



ROULETTE VERTE A PLATINE PIVOTANTE EN PVC POUR MEUBLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	94 mm
Dimension platine	58x58 mm
Distance entraxe	40x40 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	32.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,3 kg

FICHE TECHNIQUE S140 TR75
RÉF : 85983
EAN : 3041107859839



ROULETTE ROLLER A PLATINE PIVOTANTE ANTI TRACES ET ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	102 mm
Dimension platine	58x58 mm
Distance entraxe	40x40 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	67 mm
Déport total	27 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,345 kg

FICHE TECHNIQUE S15.O 50
RÉF : 61506
EAN : 3041107015068



ROULETTE EN CAOUTCHOUC SOUPLE NON TACHANT ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	68 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	40 mm
Encombrement	48 mm
Déport total	23 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,14 kg

FICHE TECHNIQUE S19 65
RÉF : 23830
EAN : 3041107238306



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	90 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	21 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	65,5 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,278 kg

FICHE TECHNIQUE S19 80
RÉF : 23840
EAN : 3041107238405



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	98 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	73 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,313 kg

FICHE TECHNIQUE S19 100
RÉF : 23850
EAN : 3041107238504



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	132 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	26 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Diamètre du dôme	55 mm
Encombrement	83 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,585 kg

FICHE TECHNIQUE S19 125
RÉF : 23855
EAN : 3041107238559



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	154 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	23 mm
Diamètre du dôme	55 mm
Encombrement	97.5 mm
Déport total	37.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,71 kg

FICHE TECHNIQUE S15.O 50BL
RÉF : 61498
EAN : 3041107014986



ROULETTE À FREIN EN CAOUTCHOUC SOUPLE NON TACHANT ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	68 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	40 mm
Encombrement	74 mm
Déport total	23 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,164 kg

FICHE TECHNIQUE S19 65BL
RÉF : 25330
EAN : 3041107253309



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL A FREIN EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	92 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	48 mm
Encombrement	84 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,287 kg

FICHE TECHNIQUE S19 80BL
RÉF : 25340
EAN : 3041107253408



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL A FREIN EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	102 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	48 mm
Encombrement	84 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,332 kg

FICHE TECHNIQUE S19 100 BL
RÉF : 25350
EAN : 3041107253507



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL A FREIN EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	132 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	26 mm
Diamètre du dôme	55 mm
Encombrement	99 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,668 kg

FICHE TECHNIQUE S19 125BL
RÉF : 25355
EAN : 3041107253552



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL A FREIN EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	154 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	26 mm
Largeur bande de roulement	23 mm
Diamètre du dôme	55 mm
Encombrement	100 mm
Déport total	37.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,775 kg

FICHE TECHNIQUE S190 JAUNE
RÉF : 85982
EAN : 3041107859822



ROULETTE JAUNE A OEIL DE 10 MM EN PVC POUR MEUBLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	92 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	48 mm
Encombrement	65 mm
Type de profil	Plat
Déport total	32.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,245 kg

FICHE TECHNIQUE S190 ROUGE
RÉF : 85981
EAN : 3041107859815



ROULETTE ROUGE A OEIL DE 10 MM EN PVC POUR MEUBLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	92 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	48 mm
Encombrement	65 mm
Type de profil	Plat
Déport total	32.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,245 kg

FICHE TECHNIQUE COL 50 O
RÉF : 86093
EAN : 3041107860934



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	70 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	18 mm
Largeur bande de roulement	17 mm
Diamètre du dôme	42 mm
Encombrement	50 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,16 kg

FICHE TECHNIQUE COL 60 O
RÉF : 86097
EAN : 3041107860972



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	92 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	48.7 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	32.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,276 kg

FICHE TECHNIQUE COL 80 O
RÉF : 86101
EAN : 3041107861016



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	102 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	48.7 mm
Encombrement	67 mm
Déport total	27 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,31 kg

FICHE TECHNIQUE COL 100 O
RÉF : 86105
EAN : 3041107861054



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	132 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	26 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Diamètre du dôme	56.3 mm
Encombrement	85 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,525 kg

FICHE TECHNIQUE COL 125 O
RÉF : 86109
EAN : 3041107861092



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	155 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	23 mm
Diamètre du dôme	56.3 mm
Encombrement	92 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,71 kg

FICHE TECHNIQUE COL 50 OAF
RÉF : 86094
EAN : 3041107860941



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	70 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	18 mm
Largeur bande de roulement	17 mm
Diamètre du dôme	42 mm
Encombrement	93 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,176 kg

FICHE TECHNIQUE COL 60 OAF
RÉF : 86448
EAN : 3041107864482



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	92 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	48.7 mm
Encombrement	73 mm
Déport total	32.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,287 kg

FICHE TECHNIQUE COL 80 OAF
RÉF : 86102
EAN : 3041107861023



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	102 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	48.7 mm
Encombrement	75 mm
Déport total	27 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,332 kg

FICHE TECHNIQUE COL 100 OAF
RÉF : 86106
EAN : 3041107861061



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	132 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	26 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Diamètre du dôme	56.3 mm
Encombrement	100 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,555 kg

FICHE TECHNIQUE COL 125 OAF
RÉF : 86110
EAN : 3041107861108



ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	155 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	23 mm
Diamètre du dôme	56.3 mm
Encombrement	100 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,858 kg

FICHE TECHNIQUE COL 50 CORN BL
RÉF : 86090
EAN : 3041107860903



ROULETTE A FIXATION D'ANGLE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES AVEC FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixation d'angle à cornière
Hauteur hors tout	130 mm
Dimension platine	Cornière H55xL40 mm
Distance entraxe	15 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	18 mm
Diamètre du dôme	42 mm
Encombrement	50 mm
Longueur de tige	55 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,28 kg

FICHE TECHNIQUE COL 50 P
RÉF : 86095
EAN : 3041107860958



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	70 mm
Dimension platine	50X50 mm
Distance entraxe	36x36 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	18 mm
Largeur bande de roulement	17 mm
Encombrement	50 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,193 kg

FICHE TECHNIQUE COL 60 P
RÉF : 86099
EAN : 3041107860996



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 65 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 92 mm
Dimension platine	📏 58x58 mm
Distance entraxe	📏 40x40 mm
Diamètre trou de fixation	🔲 M6 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	32.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,375 kg

FICHE TECHNIQUE COL 80 P
RÉF : 86103
EAN : 3041107861030



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 75 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 104 mm
Dimension platine	📏 58x58 mm
Distance entraxe	📏 40x40 mm
Diamètre trou de fixation	🔲 M6 mm
Largeur de la roue	📏 22 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	67 mm
Déport total	27 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,37 kg

FICHE TECHNIQUE COL 100 P
RÉF : 86107
EAN : 3041107861078



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 45 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 134 mm
Dimension platine	📏 68x68 mm
Distance entraxe	📏 48x48 mm
Diamètre trou de fixation	🔲 M6 mm
Largeur de la roue	📏 26 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	85 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,63 kg

FICHE TECHNIQUE COL 125 P
RÉF : 86463
EAN : 3041107864635



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 50 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	155 mm
Dimension platine	68x68 mm
Distance entraxe	48x48 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	23 mm
Encombrement	92 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,807 kg

FICHE TECHNIQUE COL 50 PAF
RÉF : 86096
EAN : 3041107860965



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	70 mm
Dimension platine	50x50 mm
Distance entraxe	36x36 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	18 mm
Largeur bande de roulement	17 mm
Encombrement	93 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,212 kg

FICHE TECHNIQUE COL 60 PAF
RÉF : 86100
EAN : 3041107861009



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	92 mm
Dimension platine	58x58 mm
Distance entraxe	40x40 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	73 mm
Déport total	32.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,42 kg

FICHE TECHNIQUE COL 80 PAF
RÉF : 86104
EAN : 3041107861047



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	104 mm
Dimension platine	58x58 mm
Distance entraxe	40x40 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	75 mm
Déport total	27 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,38 kg

FICHE TECHNIQUE COL 100 PAF
RÉF : 86108
EAN : 3041107861085



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	134 mm
Dimension platine	68x68 mm
Distance entraxe	48x48 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	26 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	100 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,65 kg

FICHE TECHNIQUE COL 125 PAF
RÉF : 86464
EAN : 3041107864642



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC ANTI TRACES A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	155 mm
Dimension platine	68x68 mm
Distance entraxe	48x48 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	23 mm
Encombrement	100 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,867 kg

FICHE TECHNIQUE ROULPLAST 125 O
RÉF : 23051
EAN : 3041107230515



ROULETTE A OEIL DE 12 MM POUR CHARIOT ALIMENTAIRE HAUTE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	162 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Diamètre du dôme	60.3 mm
Encombrement	101 mm
Déport total	39 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,539 kg

FICHE TECHNIQUE ROULPLAST 125 OAF
RÉF : 23052
EAN : 3041107230522



ROULETTE A OEIL DE 12 MM POUR CHARIOT ALIMENTAIRE HAUTE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	162 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	32 mm
Diamètre du dôme	60.3 mm
Encombrement	101 mm
Déport total	39 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,63 kg

FICHE TECHNIQUE S06NS 125GRIS T ACIER 22X50
RÉF : 27159
EAN : 3041107271594



ROULETTE PIVOTANTE A TIGE LISSE DE 22 MM X 50 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	170 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	150 mm
Diamètre trou de fixation	22 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	107 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	75 Sh A
Poids	1,2 kg

FICHE TECHNIQUE S06NS 125GRISAF T ACIER 22X50
RÉF : 27259
EAN : 3041107272591



ROULETTE PIVOTANTE A TIGE LISSE DE 22 MM X 50 MM A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	170 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	150 mm
Diamètre trou de fixation	22 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	107 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 80
RÉF : 28005
EAN : 3041107280053



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	98x85 mm
Distance entraxe	78x55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	77 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,514 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 100
RÉF : 28010
EAN : 3041107280107



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	130 mm
Dimension platine	98x85 mm
Distance entraxe	78x55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,574 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 125
RÉF : 28015
EAN : 3041107280152



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	170 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	153 mm
Dimension platine	98x85 mm
Distance entraxe	78x55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	106 mm
Déport total	42 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,918 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 160
RÉF : 28020
EAN : 3041107280206



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	205 mm
Dimension platine	140x110 mm
Distance entraxe	108x84 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	1,792 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 200
RÉF : 28025
EAN : 3041107280251



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	230 mm
Dimension platine	140x110 mm
Distance entraxe	108x84 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	2,088 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV RENF 200
RÉF : 26904
EAN : 3041107269041



ROULETTE INOX 304 ROUE NYLON A BILLES PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	246 mm
Dimension platine	132x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	158 mm
Déport total	61 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	3,03 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 80 AF
RÉF : 26880
EAN : 3041107268808



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	98x85 mm
Distance entraxe	78x55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,626 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 100 AF
RÉF : 26885
EAN : 3041107268853



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	130 mm
Dimension platine	98x85 mm
Distance entraxe	78x55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,69 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 125AF
RÉF : 26890
EAN : 3041107268907



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	153 mm
Dimension platine	98x85 mm
Distance entraxe	78x55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	132 mm
Déport total	42 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	1,12 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 160AF
RÉF : 26895
EAN : 3041107268952



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	205 mm
Dimension platine	110x140 mm
Distance entraxe	108x84 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	2,056 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 200AF
RÉF : 26900
EAN : 3041107269003



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	230 mm
Dimension platine	140x110 mm
Distance entraxe	108x84 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	2,372 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV RENF 200AF
RÉF : 26905
EAN : 3041107269058



ROULETTE INOX 304 ROUE NYLON A BILLES PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 1000 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 246 mm
Dimension platine	📏 132x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M12 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	58 mm
Encombrement	158 mm
Déport total	61 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	3,319 kg

FICHE TECHNIQUE INOX FIXE 80
RÉF : 28035
EAN : 3041107280350



ROULETTE INOX GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 120 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 106 mm
Dimension platine	📏 98x85 mm
Distance entraxe	📏 78x55 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	📏 30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,366 kg

FICHE TECHNIQUE INOX FIXE 100
RÉF : 28040
EAN : 3041107280404



ROULETTE INOX GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 130 mm
Dimension platine	📏 98x85 mm
Distance entraxe	📏 78x55 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	📏 30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,42 kg

FICHE TECHNIQUE INOX FIXE 125
RÉF : 28045
EAN : 3041107280459



ROULETTE INOX GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 153 mm
Dimension platine	📏 98x85 mm
Distance entraxe	📏 75x60 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	📏 30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,786 kg

FICHE TECHNIQUE INOX FIXE 160
RÉF : 28050
EAN : 3041107280503



ROULETTE INOX GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 160 mm
Charge unitaire	⚖ 300 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 195 mm
Dimension platine	📏 140x110 mm
Distance entraxe	📏 108x84 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	1,412 kg

FICHE TECHNIQUE INOX FIXE 200
RÉF : 28055
EAN : 3041107280558



ROULETTE INOX GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 300 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 230 mm
Dimension platine	📏 140x110 mm
Distance entraxe	📏 108x84 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	1,774 kg

FICHE TECHNIQUE INOX FIXE RENF 200
RÉF : 26906
EAN : 3041107269065



ROULETTE INOX 304 ROUE NYLON A BILLES FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 1000 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 246 mm
Dimension platine	📏 132x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M12 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Déport total	61 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	3 kg

FICHE TECHNIQUE INOX O 80N
RÉF : 85913
EAN : 3041107859136



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 104 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M12 mm
Largeur de la roue	📏 30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Diamètre du dôme	⌘ 69 mm
Encombrement	77 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,412 kg

FICHE TECHNIQUE INOX O 100 NYLON
RÉF : 2801
EAN : 3041107028013



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	126 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Diamètre du dôme	69 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,54 kg

FICHE TECHNIQUE INOX O 80AF N
RÉF : 85912
EAN : 3041107859129



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A OEIL A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	104 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Diamètre du dôme	69 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,826 kg

Roulette en INOX 304
Roulette pour boulangeries industrielles inoxydable en nylon à frein

FICHE TECHNIQUE INOX O 100N A FREIN
RÉF : 2802
EAN : 3041107028020



ROULETTE INOX GALET NYLON PIVOTANTE A OEIL A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	126 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Diamètre du dôme	69 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,586 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 80NS
RÉF : 86707
EAN : 3041107867070



ROULETTE INOX SUPER ELASTIQUE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	130 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	85x98 mm
Distance entraxe	55x78 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	34 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	77 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,6 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 100NS
RÉF : 86501
EAN : 3041107865014



ROULETTE INOX SUPER ELASTIQUE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	130 mm
Dimension platine	85x98 mm
Distance entraxe	55x78 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,716 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 125NS
RÉF : 86710
EAN : 3041107867100



ROULETTE INOX SUPER ELASTIQUE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	153 mm
Dimension platine	85x98 mm
Distance entraxe	55x78 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	97.5 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,9 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 80NS AF
RÉF : 86708
EAN : 3041107867087



ROULETTE INOX SUPER ELASTIQUE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	130 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	85x98 mm
Distance entraxe	55x78 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	34 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,714 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 100NS AF
RÉF : 86235
EAN : 3041107862358



ROULETTE INOX SUPER ELASTIQUE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	130 mm
Dimension platine	85x98 mm
Distance entraxe	55x78 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,824 kg

FICHE TECHNIQUE INOX PIV 125NS AF
RÉF : 86711
EAN : 3041107867117



ROULETTE INOX SUPER ELASTIQUE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 153 mm
Dimension platine	📏 85x98 mm
Distance entraxe	📏 55x78 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	📏 35 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	127 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	1,096 kg

FICHE TECHNIQUE INOX FIXE 80NS
RÉF : 86705
EAN : 3041107867056



ROULETTE INOX SUPER ELASTIQUE FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 130 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 106 mm
Dimension platine	📏 85x98 mm
Distance entraxe	📏 55x78 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	📏 34 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,456 kg

FICHE TECHNIQUE INOX FIXE 100NS
RÉF : 86502
EAN : 3041107865021



ROULETTE INOX SUPER ELASTIQUE FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 130 mm
Dimension platine	📏 85x98 mm
Distance entraxe	📏 55x78 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	📏 35 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,566 kg

FICHE TECHNIQUE INOX FIXE 125NS
RÉF : 86709
EAN : 3041107867094



ROULETTE INOX SUPER ELASTIQUE FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 153 mm
Dimension platine	📏 85x98 mm
Distance entraxe	📏 55x78 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	📏 35 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,922 kg

FICHE TECHNIQUE INOX OEIL 80 BLEU
RÉF : 86766
EAN : 3041107867667



ROULETTE POUR CHARIOT ALIMENTAIRE ANTI TRACES ET ANTIBRUIT A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	105 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	34 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Diamètre du dôme	69 mm
Encombrement	77 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,498 kg

FICHE TECHNIQUE INOX OEIL 100 BLEU
RÉF : 86767
EAN : 3041107867674



ROULETTE POUR CHARIOT ALIMENTAIRE ANTI TRACES ET ANTIBRUIT A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	130 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Diamètre du dôme	69 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,612 kg

FICHE TECHNIQUE INOX OEIL 125 BLEU
RÉF : 86754
EAN : 3041107867544



ROULETTE POUR CHARIOT ALIMENTAIRE ANTI TRACES ET ANTIBRUIT A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	153 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Diamètre du dôme	69 mm
Encombrement	97.5 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,9 kg

FICHE TECHNIQUE INOX OEIL 80AF BLEU
RÉF : 86769
EAN : 3041107867698



ROULETTE POUR CHARIOT ALIMENTAIRE ANTI TRACES ET ANTIBRUIT A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	105 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	34 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Diamètre du dôme	69 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,612 kg

FICHE TECHNIQUE INOX OEIL 100AF BLEU
RÉF : 86768
EAN : 3041107867681



ROULETTE POUR CHARIOT ALIMENTAIRE ANTI TRACES ET ANTIBRUIT A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	130 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Diamètre du dôme	69 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,72 kg

FICHE TECHNIQUE INOX OEIL 125AF BLEU
RÉF : 86758
EAN : 3041107867582



ROULETTE POUR CHARIOT ALIMENTAIRE ANTI TRACES ET ANTIBRUIT A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	150 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Diamètre du dôme	69 mm
Encombrement	128 mm
Déport total	42 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	1 kg

FICHE TECHNIQUE INOX 100 O 270°
RÉF : 2803
EAN : 3041107028037



ROULETTE INOX PIVOTANTE A OEIL DE 12 GALET HAUTE TEMPERATURE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Résine phénolique
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	126 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	34.5 mm
Diamètre du dôme	69 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+250 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	0,576 kg

FICHE TECHNIQUE INOX 100 OAF 270°
RÉF : 2804
EAN : 3041107028044



ROULETTE INOX PIVOTANTE OEIL DE 12 A FREIN GALET HAUTE TEMPERATURE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Résine phénolique
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	126 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	34.5 mm
Diamètre du dôme	69 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+250 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	0,718 kg

FICHE TECHNIQUE INOX 100P 270 °
RÉF : 28011
EAN : 3041107280114



ROULETTE INOX PIVOTANTE A PLATINE GALET HAUTE TEMPERATURE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	📊 Résine phénolique
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	128 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+250 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	0,704 kg

FICHE TECHNIQUE INOX 100PAF 270°
RÉF : 28012
EAN : 3041107280121



ROULETTE INOX PIVOTANTE A PLATINE A FREIN GALET HAUTE TEMPERATURE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	📊 Résine phénolique
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	128 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Diamètre du dôme	69 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,812 kg

FICHE TECHNIQUE INOX O 125C
RÉF : 86190
EAN : 3041107861900



ROULETTE INOX A OEIL GALET CAOUTCHOUC GRIS NON TACHANT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 110 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	155 mm
Diamètre trou de fixation	⚙ M12 mm
Largeur de la roue	📏 35 mm
Largeur bande de roulement	📏 21 mm
Diamètre du dôme	⊘ 73.5 mm
Encombrement	100 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,736 kg

FICHE TECHNIQUE INOX O 125C AF
RÉF : 86191
EAN : 3041107861917



ROULETTE INOX A OEIL A FREIN GALET CAOUTCHOUC GRIS NON TACHANT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 110 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⊘ 155 mm
Diamètre trou de fixation	⚙ M12 mm
Largeur de la roue	📏 35 mm
Largeur bande de roulement	📏 21 mm
Diamètre du dôme	⊘ 73.5 mm
Encombrement	⊘ 115 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,582 kg



ROULETTE INOX PIVOTANTE A PLATINE GALET EN CAOUTCHOUC NON TACHANT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 110 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌀ 155 mm
Dimension platine	📏 102x84 mm
Distance entraxe	📏 78x55 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 35 mm
Largeur bande de roulement	📏 21 mm
Encombrement	100 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,964 kg



ROULETTE INOX PIVOTANTE A FREIN GALET CAOUTCHOUC NON TACHANT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 110 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌀ 155 mm
Dimension platine	📏 102x84 mm
Distance entraxe	📏 78x55 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 35 mm
Largeur bande de roulement	21 mm
Encombrement	115 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,748 kg

FICHE TECHNIQUE S88
RÉF : 23200
EAN : 3041107232007



ROULETTE A FIXATION D'ANGLE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	FIXATION D'ANGLE A CORNIERE
Hauteur hors tout	72 mm
Dimension platine	Cornière H56xL35 mm
Distance entraxe	15 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Diamètre du dôme	52.3 mm
Encombrement	50 mm
Longueur de tige	56 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,256 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 50
RÉF : 22550
EAN : 3041107225504



ROULETTE DE MANUTENTION CAOUTCHOUC A PLATINE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	70 mm
Dimension platine	67x48 mm
Distance entraxe	55x30 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	45 mm
Déport total	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,214 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 65
RÉF : 22555
EAN : 3041107225559



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	85 mm
Dimension platine	75x60 mm
Distance entraxe	55x40 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	57.5 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,311 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 80
RÉF : 22560
EAN : 3041107225603



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	65 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	26 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	70 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,631 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 100L
RÉF : 22565
EAN : 3041107225658



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	128 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	80 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,788 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 100R
RÉF : 22570
EAN : 3041107225702



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	132 mm
Dimension platine	128x102 mm
Distance entraxe	94x68 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	34 mm
Encombrement	93 mm
Déport total	43 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,262 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 125L
RÉF : 22580
EAN : 3041107225801



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	146 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	75x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	105 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,041 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 125R
RÉF : 22585
EAN : 3041107225856



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	155 mm
Dimension platine	128x102 mm
Distance entraxe	94x68 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	39 mm
Largeur bande de roulement	34 mm
Encombrement	110.5 mm
Déport total	48 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,528 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 150
RÉF : 22595
EAN : 3041107225955



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	130 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	182 mm
Dimension platine	128x102 mm
Distance entraxe	94x68 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	34 mm
Encombrement	121 mm
Déport total	46 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,93 kg

FICHE TECHNIQUE S74C 125
RÉF : 22201
EAN : 3041107222015



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	165 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Encombrement	117.5 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,076 kg

FICHE TECHNIQUE S74C 160
RÉF : 22211
EAN : 3041107222114



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,334 kg

FICHE TECHNIQUE S74C 200
RÉF : 22241
EAN : 3041107222411



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	29 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	3,072 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 80AF
RÉF : 22566
EAN : 3041107225665



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	65 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	26 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	112 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,793 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 100L AF
RÉF : 22567
EAN : 3041107225672



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	128 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	25 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	112 mm
Longueur de tige	28 mm
Déport total	37.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,954 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 125L AF
RÉF : 26000
EAN : 3041107260000



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE A FREIN EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	146 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	75x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	33 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	119 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,159 kg

FICHE TECHNIQUE S74C 125AF
RÉF : 26018
EAN : 3041107260185



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE A FREIN EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	165 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,336 kg

FICHE TECHNIQUE S74C 160AF
RÉF : 26020
EAN : 3041107260208



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE A FREIN EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	39 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,588 kg

FICHE TECHNIQUE S74C 200AF
RÉF : 26025
EAN : 3041107260253



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE A FREIN EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	29 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	3,294 kg

FICHE TECHNIQUE S7C 50
RÉF : 22815
EAN : 3041107228154



ROULETTE DE MANUTENTION FIXE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	70 mm
Dimension platine	68x45 mm
Distance entraxe	55x30 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,146 kg

FICHE TECHNIQUE S7C 65
RÉF : 22820
EAN : 3041107228208



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	85 mm
Dimension platine	75x60 mm
Distance entraxe	55x40 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,248 kg

FICHE TECHNIQUE S7C 80
RÉF : 22825
EAN : 3041107228253



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	65 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	112x85 mm
Distance entraxe	82x55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	26 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,411 kg

FICHE TECHNIQUE S75C 125
RÉF : 22351
EAN : 3041107223517



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN CAOUTCHOUC FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	165 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,634 kg

FICHE TECHNIQUE S75C 160
RÉF : 22361
EAN : 3041107223616



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION RENFORCEE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	200 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	39 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,902 kg

FICHE TECHNIQUE S75C 200
RÉF : 22371
EAN : 3041107223715



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN CAOUTCHOUC FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	240 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	29 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,718 kg

FICHE TECHNIQUE S7C 100L
RÉF : 22830
EAN : 3041107228307



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	125 mm
Dimension platine	112x85 mm
Distance entraxe	82x55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,544 kg

FICHE TECHNIQUE S7C 100R
RÉF : 22835
EAN : 3041107228352



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE FIXE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	132 mm
Dimension platine	128x102 mm
Distance entraxe	94x68 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	34 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,83 kg

FICHE TECHNIQUE S7C 125L
RÉF : 22845
EAN : 3041107228451



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	146 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	75x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,944 kg

FICHE TECHNIQUE S7C 125R
RÉF : 22850
EAN : 3041107228505



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	155 mm
Dimension platine	128x102 mm
Distance entraxe	94x68 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,088 kg

FICHE TECHNIQUE S7C 150
RÉF : 22860
EAN : 3041107228604



ROULETTE DE MANUTENTION FIXE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	130 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	186 mm
Dimension platine	128x102 mm
Distance entraxe	94x68 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	34 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,484 kg

FICHE TECHNIQUE S06C 50
RÉF : 85675
EAN : 3041107856753



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL GALET CAOUTCHOUC NOIR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	74 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	47.5 mm
Encombrement	45 mm
Déport total	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,222 kg

FICHE TECHNIQUE S06C 80
RÉF : 22705
EAN : 3041107227058



ROULETTE EN CAOUTCHOUC A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	65 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	104 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	26 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	77 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,456 kg

FICHE TECHNIQUE S06C 100L
RÉF : 22710
EAN : 3041107227102



ROULETTE EN CAOUTCHOUC A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	125 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,695 kg

FICHE TECHNIQUE S06C 125L
RÉF : 22725
EAN : 3041107227256



ROULETTE EN CAOUTCHOUC A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	152 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Diamètre du dôme	77 mm
Encombrement	104.5 mm
Déport total	42 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,05 kg

FICHE TECHNIQUE S06C 125R
RÉF : 22730
EAN : 3041107227300



ROULETTE EN CAOUTCHOUC RENFORCÉ A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	152 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	39 mm
Largeur bande de roulement	34 mm
Longueur du moyeu	49 mm
Diamètre du dôme	77 mm
Encombrement	104.5 mm
Déport total	42 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,192 kg

FICHE TECHNIQUE S74 O 125C
RÉF : 22224
EAN : 3041107222244



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	158 mm
Alésage	20 mm
Diamètre trou de fixation	M16 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Diamètre du dôme	103 mm
Encombrement	115 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,856 kg

FICHE TECHNIQUE S74 O 160C
RÉF : 22234
EAN : 3041107222343



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	200 mm
Alésage	20 mm
Diamètre trou de fixation	M16 mm
Largeur de la roue	39 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,134 kg

FICHE TECHNIQUE S74 O 200C
RÉF : 22244
EAN : 3041107222442



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	239 mm
Alésage	20 mm
Diamètre trou de fixation	M16 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	29 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Diamètre du dôme	103 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,806 kg

FICHE TECHNIQUE S06C 80AF
RÉF : 22706
EAN : 3041107227065



ROULETTE EN CAOUTCHOUC A FREIN A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	65 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	104 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,574 kg

FICHE TECHNIQUE S06C 100AF
RÉF : 22711
EAN : 3041107227119



ROULETTE EN CAOUTCHOUC A FREIN A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	125 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,874 kg

FICHE TECHNIQUE S06C 125 AF
RÉF : 22731
EAN : 3041107227317



ROULETTE EN CAOUTCHOUC A FREIN A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	152 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Diamètre du dôme	77 mm
Encombrement	151.5 mm
Déport total	42 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,301 kg

FICHE TECHNIQUE S74 O 125C AF
RÉF : 22324
EAN : 3041107223241



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	158 mm
Alésage	20 mm
Diamètre trou de fixation	M16 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Diamètre du dôme	103 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,026 kg

FICHE TECHNIQUE S74 O 160C AF
RÉF : 22334
EAN : 3041107223340



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	194 mm
Alésage	20 mm
Diamètre trou de fixation	M16 mm
Largeur de la roue	39 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Diamètre du dôme	103 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,344 kg

FICHE TECHNIQUE S74 O 200C AF
RÉF : 22344
EAN : 3041107223449



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	239 mm
Alésage	20 mm
Diamètre trou de fixation	M16 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	29 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Diamètre du dôme	103 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	3,034 kg

FICHE TECHNIQUE S72C 80
RÉF : 86291
EAN : 3041107862914



ROULETTE DE MANUTENTION A PLATINE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	65 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	70 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,638 kg

FICHE TECHNIQUE S72C 100
RÉF : 86294
EAN : 3041107862945



ROULETTE DE MANUTENTION A PLATINE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 128 mm
Dimension platine	📏 103x85 mm
Distance entraxe	📏 80x60 mm
Diamètre trou de fixation	🔲 M8 mm
Largeur de la roue	📏 28 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	80 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,776 kg

FICHE TECHNIQUE S72C 125
RÉF : 86055
EAN : 3041107860552



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 146 mm
Dimension platine	📏 102x84 mm
Distance entraxe	📏 75x60 mm
Diamètre trou de fixation	🔲 M8 mm
Largeur de la roue	📏 33 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	105 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,095 kg

FICHE TECHNIQUE S72C 160
RÉF : 86058
EAN : 3041107860583



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 160 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 191 mm
Dimension platine	📏 131x105 mm
Distance entraxe	📏 107x78 mm
Diamètre trou de fixation	🔲 M10 mm
Largeur de la roue	37 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Encombrement	126 mm
Déport total	46 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,884 kg

FICHE TECHNIQUE S72C 200
RÉF : 86061
EAN : 3041107860613



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 180 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 234 mm
Dimension platine	📏 131x105 mm
Distance entraxe	📏 107x78 mm
Diamètre trou de fixation	🔲 M12 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Encombrement	148 mm
Déport total	48 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,73 kg

FICHE TECHNIQUE S72C 80AF
RÉF : 86293
EAN : 3041107862938



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	65 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	112 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,82 kg

FICHE TECHNIQUE S72C 100AF
RÉF : 86296
EAN : 3041107862969



ROULETTE DE MANUTENTION A PLATINE PIVOTANTE A FREIN EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	125 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	112 mm
Déport total	37.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,962 kg

FICHE TECHNIQUE S72C 125AF
RÉF : 86056
EAN : 3041107860569



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE A FREIN EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	146 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	75x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	33 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	119 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,133 kg

FICHE TECHNIQUE S72C 160AF
RÉF : 86059
EAN : 3041107860590



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE A FREIN EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	191 mm
Dimension platine	131x105 mm
Distance entraxe	107x78 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	37 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Encombrement	160 mm
Déport total	46 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,185 kg

FICHE TECHNIQUE S72C 200AF
RÉF : 86062
EAN : 3041107860620



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE A FREIN EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	234 mm
Dimension platine	131x105 mm
Distance entraxe	107x78 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Encombrement	160 mm
Déport total	48 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	3,012 kg

FICHE TECHNIQUE S73C 80
RÉF : 86292
EAN : 3041107862921



ROULETTE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	65 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	112x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Déport total	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,458 kg

FICHE TECHNIQUE S73C 100
RÉF : 86295
EAN : 3041107862952



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	125 mm
Dimension platine	112x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,559 kg

FICHE TECHNIQUE S73C 125
RÉF : 86057
EAN : 3041107860576



ROULETTE DE MANUTENTION FIXE EN CAOUTCHOUC AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	146 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	75x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	33 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,865 kg

FICHE TECHNIQUE S73C 160
RÉF : 86060
EAN : 3041107860606



FICHE TECHNIQUE S73C 200
RÉF : 86063
EAN : 3041107860637



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	191 mm
Dimension platine	130x95 mm
Distance entraxe	107x78 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	37 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,587 kg

ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	234 mm
Dimension platine	130x95 mm
Distance entraxe	107x78 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,48 kg

FICHE TECHNIQUE S74AS 125
RÉF : 86119
EAN : 3041107861191



FICHE TECHNIQUE S74AS 160
RÉF : 86783
EAN : 3041107867834



ROULETTE PIVOTANTE CAOUTCHOUC ELASTIQUE ET ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	164 mm
Dimension platine	135x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,354 kg

ROULETTE PIVOTANTE GALET ALU ET CAOUTCHOUC SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	197 mm
Dimension platine	135x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	126 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,355 kg

FICHE TECHNIQUE S74AS 200
RÉF : 85957
EAN : 3041107859570



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Hauteur hors tout	234 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,3 kg

FICHE TECHNIQUE S74AS 125 AF
RÉF : 86453
EAN : 3041107864536



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN GALET ALU ET CAOUTCHOUC SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	164 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,7 kg

FICHE TECHNIQUE S74AS 160AF
RÉF : 86784
EAN : 3041107867841



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN GALET ALU ET CAOUTCHOUC SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	197 mm
Dimension platine	136X110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein double blocage
Poids	2,52 kg

FICHE TECHNIQUE S74AS 200AF
RÉF : 86687
EAN : 3041107866875



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUC PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	234 mm
Dimension platine	135x110 mm
Distance entraxe	110x80 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	3,278 kg

FICHE TECHNIQUE S75AS 125
RÉF : 26121
EAN : 3041107261212



ROULETTE FIXE SUPER ELASTIQUE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 125 mm
Charge unitaire	📊 200 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 165 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,46 kg

FICHE TECHNIQUE S75AS 200
RÉF : 85958
EAN : 3041107859587



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUC FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	📊 300 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 234 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,566 kg

FICHE TECHNIQUE S76AS 125
RÉF : 85978
EAN : 3041107859785



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 125 mm
Charge unitaire	📊 280 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 164 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	2,312 kg

FICHE TECHNIQUE S76AS 160
RÉF : 86164
EAN : 3041107861641



ROULETTE PIVOTANTE CAOUTCHOUC ELASTIQUE ET ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 160 mm
Charge unitaire	📊 300 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 200 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,9 kg

FICHE TECHNIQUE S76AS 200
RÉF : 27000
EAN : 3041107270009



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUC PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	3,922 kg

FICHE TECHNIQUE S76AS 250
RÉF : 86462
EAN : 3041107864628



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUC PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	290 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	180 mm
Type de profil	Plat
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	4,2 kg

FICHE TECHNIQUE S76AS 125AF
RÉF : 86163
EAN : 3041107861634



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN CAOUTCHOUC ELASTIQUE ET ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	280 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	164 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	1,8 kg

FICHE TECHNIQUE S76AS 160AF
RÉF : 86165
EAN : 3041107861658



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN CAOUTCHOUC ELASTIQUE ET ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Poids	3,1 kg

FICHE TECHNIQUE S76AS 200AF
RÉF : 27100
EAN : 304110721006



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUC PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Poids	4,221 kg

FICHE TECHNIQUE S76AS 250AF
RÉF : 86465
EAN : 3041107864659



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUC PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	290 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	180 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	5,25 kg

FICHE TECHNIQUE S77AS 125
RÉF : 86122
EAN : 3041107861221



ROULETTE FIXE CAOUTCHOUC ELASTIQUE ET ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	280 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	164 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,46 kg

FICHE TECHNIQUE S77AS 160
RÉF : 86123
EAN : 3041107861238



ROULETTE FIXE CAOUTCHOUC ELASTIQUE ET ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	1,9 kg

FICHE TECHNIQUE S77AS 200
RÉF : 27200
EAN : 3041107272003



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUC FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	3,03 kg

FICHE TECHNIQUE S77AS 250
RÉF : 86466
EAN : 3041107864666



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUC FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	290 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Type de profil	Plat
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	4,36 kg

FICHE TECHNIQUE S79AS 250
RÉF : 26816
EAN : 3041107268167



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUC FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	550 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	297 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	4,148 kg

FICHE TECHNIQUE S20-1 2750P
RÉF : 80050
EAN : 3041107800503



ROULETTE PIVOTANTE ROUE FORTE CHARGE EN CAOUTCHOUC RECYCLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	307 mm
Dimension platine	200x160 mm
Distance entraxe	150x115 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	87 mm
Largeur bande de roulement	75 mm
Encombrement	215 mm
Déport total	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	7 kg

FICHE TECHNIQUE S20-1 TARMAC
RÉF : 80070
EAN : 3041107800701



ROULETTE PIVOTANTE ULTRA RENFORCÉE CAOUTCHOUC LONGUE DURÉE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	300 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	200x160 mm
Distance entraxe	150x115 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	85 mm
Largeur bande de roulement	85 mm
Encombrement	215 mm
Déport total	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	8,378 kg

FICHE TECHNIQUE S20-1 TOLE INCREVABLE
RÉF : 80020
EAN : 3041107800206



ROULETTE PIVOTANTE INCREVABLE JANTE TOLE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Increvable mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	302 mm
Dimension platine	200x160 mm
Distance entraxe	150x115 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	82 mm
Encombrement	215 mm
Déport total	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	5,556 kg

FICHE TECHNIQUE S20-1 AF 2750P
RÉF : 80060
EAN : 3041107800602



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN ROUE FORTE CHARGE EN CAOUTCHOUC RECYCLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	307 mm
Dimension platine	200x160 mm
Distance entraxe	150x115 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	87 mm
Largeur bande de roulement	75 mm
Encombrement	215 mm
Déport total	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	7,55 kg

FICHE TECHNIQUE S20-1 AF TARMAC
RÉF : 80080
EAN : 3041107800800



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN ULTRA RENFORCÉE CAOUTCHOUC LONGUE DURÉE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	305 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	200x160 mm
Distance entraxe	150x115 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	85 mm
Largeur bande de roulement	85 mm
Longueur du moyeu	70 mm
Encombrement	215 mm
Déport total	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	8,96 kg

FICHE TECHNIQUE S20-1 AF TOLE INCREVABLE
RÉF : 80040
EAN : 3041107800404



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN INCREVABLE JANTE TOLE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Increvable mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	302 mm
Dimension platine	200x160 mm
Distance entraxe	150x115 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	80 mm
Encombrement	215 mm
Déport total	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	6,2 kg

FICHE TECHNIQUE S21-1 2750P
RÉF : 80055
EAN : 3041107800558



ROULETTE FIXE ROUE FORTE CHARGE EN CAOUTCHOUC RECYCLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	307 mm
Dimension platine	200x160 mm
Distance entraxe	150x115 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	87 mm
Largeur bande de roulement	75 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	5,83 kg

FICHE TECHNIQUE S21-1 TARMAC
RÉF : 80075
EAN : 3041107800756



ROULETTE FIXE ULTRA RENFORCÉE CAOUTCHOUC LONGUE DURÉE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	305 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	200x160 mm
Distance entraxe	150x115 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	85 mm
Largeur bande de roulement	85 mm
Longueur du moyeu	70 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Fort charge
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	7,082 kg

FICHE TECHNIQUE S21-1 TOLE INC
RÉF : 80030
EAN : 3041107800305



ROULETTE FIXE INCREVABLE JANTE TOLE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Increvable mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	302 mm
Dimension platine	200x160 mm
Distance entraxe	150x115 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	82 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	4,4 kg

FICHE TECHNIQUE TITAN PIV 250
RÉF : 99880
EAN : 3041107998804



ROULETTE PIVOTANTE ULTRA RENFORCÉE CAOUTCHOUC LONGUE DURÉE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	450 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	305 mm
Dimension platine	175x140 mm
Distance entraxe	140x105 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur bande de roulement	84 mm
Longueur du moyeu	75 mm
Encombrement	205 mm
Type de profil	Plat
Déport total	80 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	11,722 kg

FICHE TECHNIQUE TITAN PIV 406
RÉF : 99882
EAN : 3041107998828



ROULETTE PIVOTANTE ULTRA RENFORCÉE CAOUTCHOUC LONGUE DURÉE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	406 mm
Charge unitaire	950 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	535 mm
Alésage	25 mm
Dimension platine	230x230 mm
Distance entraxe	190x190 mm
Diamètre trou de fixation	M18 mm
Largeur de la roue	104 mm
Largeur bande de roulement	93 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Encombrement	303 mm
Type de profil	Plat
Déport total	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	37,5 kg

FICHE TECHNIQUE TITAN FIXE 250
RÉF : 99885
EAN : 3041107998859



ROULETTE FIXE ULTRA RENFORCÉE CAOUTCHOUC LONGUE DURÉE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	450 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	305 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	175x140 mm
Distance entraxe	140x105 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	84 mm
Largeur bande de roulement	75 mm
Longueur du moyeu	75 mm
Type de profil	Plat
Déport total	80 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	9,659 kg

FICHE TECHNIQUE TITAN FIXE 406
RÉF : 99887
EAN : 3041107998873



ROULETTE FIXE ULTRA RENFORCÉE CAOUTCHOUC LONGUE DURÉE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	406 mm
Charge unitaire	950 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	535 mm
Alésage	25 mm
Dimension platine	230x230 mm
Distance entraxe	190x190 mm
Diamètre trou de fixation	M18 mm
Largeur de la roue	104 mm
Largeur bande de roulement	93 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Type de profil	Plat
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	34,99 kg



ROULETTE PIVOTANTE RESISTANTE A LA CHALEUR GALET SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 80 mm
Charge unitaire	 80 kg
Matière bandage	 Résine phénolique haute température
Type de fixation	 Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	 106 mm
Dimension platine	 100x86 mm
Distance entraxe	 80x66 mm
Diamètre trou de fixation	 M8 mm
Largeur de la roue	 36 mm
Largeur bande de roulement	 26 mm
Encombrement	77 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+250 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	0,65 kg



ROULETTE PIVOTANTE RESISTANTE A LA CHALEUR GALET SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 100 mm
Charge unitaire	 80 kg
Matière bandage	 Résine phénolique haute température
Type de fixation	 Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	 128 mm
Dimension platine	 100x86 mm
Distance entraxe	 80x66 mm
Diamètre trou de fixation	 M8 mm
Largeur de la roue	 36 mm
Largeur bande de roulement	 26 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+250 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	0,746 kg

FICHE TECHNIQUE STOPROLL 50 P
RÉF : 23300
EAN : 3041107233004



ROULETTE SUR RESSORT PIVOTANTE CAOUTCHOUC GRIS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	160 mm
Dimension platine	60x50 mm
Distance entraxe	45x40 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	17 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Longueur du moyeu	37 mm
Encombrement	53.5 mm
Déport total	28.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,355 kg

FICHE TECHNIQUE STOPROLL 50 F
RÉF : 23301
EAN : 3041107233011



ROULETTE SUR RESSORT DE 20 KG FIXE CAOUTCHOUC GRIS DEBATTEMENT 22 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	155 mm
Dimension platine	60x50 mm
Distance entraxe	45x40 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	17 mm
Largeur bande de roulement	14 mm
Longueur du moyeu	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,264 kg

FICHE TECHNIQUE S15.O 80
RÉF : 61505
EAN : 3041107015051



ROULETTE EN CAOUTCHOUC TYPE HOPITAL A CŒIL DE 12,5 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A œil (trou central)
Hauteur hors tout	111 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Diamètre du dôme	57.5 mm
Encombrement	66 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,394 kg

FICHE TECHNIQUE S15.O 100
RÉF : 61510
EAN : 3041107015105



ROULETTE EN CAOUTCHOUC TYPE HOPITAL A CŒIL DE 12,5 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	130 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A œil (trou central)
Hauteur hors tout	135 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Diamètre du dôme	57.5 mm
Encombrement	84 mm
Déport total	34 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,535 kg



ROULETTE EN CAOUTCHOUC TYPE HOPITAL A ŒIL DE 12,5 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	🌀 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌀ 158 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M12 mm
Largeur de la roue	📏 32 mm
Largeur bande de roulement	📏 32 mm
Diamètre du dôme	⌀ 57.5 mm
Encombrement	94 mm
Déport total	34 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,648 kg



CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE HAUTE PERFORMANCE + ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	🌀 Caoutchouc
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌀ 158 mm
Largeur de la roue	📏 32 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Caractéristiques	📄 Non tachante
Poids	⚖ 0,705 kg



ROULETTE POUR ESCALATOR DE GRANDE SURFACE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌀ 146 mm
Alésage	⊙ 12 mm
Largeur de la roue	📏 30 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,73 kg



ROULETTE DE COLLECTIVITE HAUTE PERFORMANCE A ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	🌀 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌀ 114 mm
Dimension platine	📏 92x64 mm
Distance entraxe	📏 75x45 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M8 mm
Largeur de la roue	📏 32 mm
Encombrement	66 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,538 kg

FICHE TECHNIQUE S15.P 100
RÉF : 61540
EAN : 3041107015402



ROULETTE DE COLLECTIVITE HAUTE PERFORMANCE A ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	130 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	138 mm
Dimension platine	92x64 mm
Distance entraxe	75x45 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Encombrement	84 mm
Déport total	34 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,664 kg

FICHE TECHNIQUE S15.P 125
RÉF : 61541
EAN : 3041107015419



ROULETTE DE COLLECTIVITE HAUTE PERFORMANCE ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	160 mm
Dimension platine	92x64 mm
Distance entraxe	75x45 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Encombrement	94 mm
Déport total	34 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,784 kg

FICHE TECHNIQUE S15.O 80BL
RÉF : 61503
EAN : 3041107015037



ROULETTE EN CAOUTCHOUC TYPE HOPITAL A CŒIL DE 12,5 MM AVEC FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A œil (trou central)
Hauteur hors tout	111 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Diamètre du dôme	57.5 mm
Encombrement	92 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,504 kg

FICHE TECHNIQUE S15.O 100BL
RÉF : 61500
EAN : 3041107015006



ROULETTE EN CAOUTCHOUC TYPE HOPITAL A CŒIL DE 12,5 MM AVEC FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	130 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A œil (trou central)
Hauteur hors tout	135 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Diamètre du dôme	57.5 mm
Encombrement	90 mm
Déport total	34 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,671 kg

FICHE TECHNIQUE S15.O 125BL
RÉF : 61501
EAN : 3041107015013



ROULETTE EN CAOUTCHOUC TYPE HOPITAL A ŒIL DE 12,5 MM AVEC FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A œil (trou central)
Hauteur hors tout	158 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Diamètre du dôme	57.5 mm
Encombrement	90 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,775 kg

FICHE TECHNIQUE S15.P 80BL
RÉF : 61502
EAN : 3041107015020



ROULETTE DE COLLECTIVITE A FREIN HAUTE PERFORMANCE ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	114 mm
Dimension platine	92x64 mm
Distance entraxe	75x45 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Encombrement	92 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,647 kg

FICHE TECHNIQUE S15.P 100BL
RÉF : 61530
EAN : 3041107015303



ROULETTE DE COLLECTIVITE A FREIN HAUTE PERFORMANCE ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	130 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	138 mm
Dimension platine	92x64 mm
Distance entraxe	75x45 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Encombrement	90 mm
Déport total	34 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,795 kg

FICHE TECHNIQUE S15.P 125BL
RÉF : 61531
EAN : 3041107015310



ROULETTE DE COLLECTIVITE A FREIN HAUTE PERFORMANCE ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	160 mm
Dimension platine	92x64 mm
Distance entraxe	75x45 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Encombrement	90 mm
Déport total	32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,907 kg

FICHE TECHNIQUE SUSPENSION 125 AF
RÉF : 99255
EAN : 3041107992550



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE ANTICHOC A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 125 mm
Charge unitaire	📊 80 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 170 mm
Dimension platine	📏 70x95 mm
Distance entraxe	📏 50x74 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	📏 32 mm
Encombrement	167.5 mm
Déport total	77.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,428 kg

FICHE TECHNIQUE S155.FIXE 100
RÉF : 61535
EAN : 3041107615350



ROULETTE DE COLLECTIVITE HAUTE PERFORMANCE A ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 100 mm
Charge unitaire	📊 90 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 135 mm
Dimension platine	📏 77x67 mm
Distance entraxe	📏 61.5/56X51.5/46.5 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	📏 32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,6 kg

FICHE TECHNIQUE S13.O 50
RÉF : 22070
EAN : 3041107220707



ROULETTE DE COLLECTIVITE A CŒIL DE 10MM DOUBLE GALET

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 50 mm
Charge unitaire	📊 90 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ A œil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 71 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	📏 19x2 mm
Diamètre du dôme	📏 41 mm
Encombrement	58 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,232 kg

FICHE TECHNIQUE S13.O 75
RÉF : 61517
EAN : 3041107015174



ROULETTE DE COLLECTIVITE A CŒIL DOUBLE GALET

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 75 mm
Charge unitaire	📊 150 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ A œil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 100 mm
Alésage	⌀ 10 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M12 mm
Largeur de la roue	📏 53 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x 25 mm
Diamètre du dôme	58 mm
Encombrement	74.5 mm
Déport total	34.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,493 kg



ROULETTE DE COLLECTIVITE A PLATINE DOUBLE GALET

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	90 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	71 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	43x43 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	19x2 mm
Encombrement	58 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,273 kg



ROULETTE DE COLLECTIVITE A PLATINE DOUBLE GALET

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	103 mm
Dimension platine	77x67 mm
Distance entraxe	55x48 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	53 mm
Largeur bande de roulement	2x 25 mm
Encombrement	74.5 mm
Déport total	34.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,61 kg



ROULETTE DE COLLECTIVITE A ŒIL DE 10MM DOUBLE GALET AVEC FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	90 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A œil (trou central)
Hauteur hors tout	71 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	2x 14 mm
Diamètre du dôme	41 mm
Encombrement	83 mm
Déport total	32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,286 kg



ROULETTE DE COLLECTIVITE A ŒIL DOUBLE GALET AVEC FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A œil (trou central)
Hauteur hors tout	100 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	53 mm
Largeur bande de roulement	2x 25 mm
Diamètre du dôme	58 mm
Encombrement	102 mm
Déport total	34.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,533 kg

FICHE TECHNIQUE S13.P 50BL
RÉF : 61593
EAN : 3041107015938



ROULETTE DE COLLECTIVITE A PLATINE DOUBLE GALET AVEC FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	90 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	71 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	43x43 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	2x 14 mm
Encombrement	83 mm
Déport total	32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,321 kg

FICHE TECHNIQUE S13.P 75BL
RÉF : 61595
EAN : 3041107015952



ROULETTE DE COLLECTIVITE A PLATINE DOUBLE GALET AVEC FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	103 mm
Dimension platine	77x67 mm
Distance entraxe	55x48 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	53 mm
Largeur bande de roulement	2x 25 mm
Encombrement	102 mm
Déport total	34.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,692 kg

FICHE TECHNIQUE S3NS GRIS 125
RÉF : 87700
EAN : 3041107877000



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	160 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	78x55 mm
Largeur de la roue	38 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Encombrement	128 mm
Déport total	51 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	68 Sh A

FICHE TECHNIQUE S74AS GRIS 200
RÉF : 87957
EAN : 3041107879578



PIVOTANTE GALET ALU ET CAOUTCHOUC SOUPLE GRIS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur bande de roulement	38 mm
Encombrement	168 mm
Déport total	65 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	2,52 kg

FICHE TECHNIQUE S3NS GRIS 125AF
RÉF : 87750
EAN : 3041107877505



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	160 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Largeur de la roue	38 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Encombrement	128 mm
Déport total	51 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	2,5 kg

FICHE TECHNIQUE S74AS GRIS 160AF
RÉF : 87784
EAN : 3041107877840



PIVOTANTE A FREIN GALET ALU ET CAOUTCHOUC SOUPLE GRIS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105X80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur bande de roulement	38 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,52 kg

FICHE TECHNIQUE S76AS 200AF GRIS
RÉF : 87959
EAN : 3041107879592



PIVOTANTE A FREIN GALET ALU ET CAOUTCHOUC SOUPLE GRIS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105X80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Encombrement	168 mm
Déport total	65 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	2,52 kg

FICHE TECHNIQUE S7NS 100 GRIS A BILLES
RÉF : 26119
EAN : 3041107261199



ROULETTE A ROULEMENT A BILLES ANTI TRACES HAUTE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	130 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,57 kg

FICHE TECHNIQUE S8NS GRIS 125
RÉF : 87800
EAN : 3041107878007



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	🏠 250 kg
Matière bandage	📦 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 160 mm
Dimension platine	📏 100x85 mm
Distance entraxe	📏 78x55 mm
Largeur de la roue	📏 38 mm
Largeur bande de roulement	📏 35 mm
Vitesse maximum	4 km/h km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	1,8 kg

FICHE TECHNIQUE S75AS GRIS 160
RÉF : 87956
EAN : 3041107879561



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUÇ GRIS FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	🏠 300 kg
Matière bandage	📦 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 200 mm
Alésage	⊙ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	1,8 kg

FICHE TECHNIQUE S75AS GRIS 200
RÉF : 87958
EAN : 3041107879585



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET CAOUTCHOUÇ GRIS FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	🏠 300 kg
Matière bandage	📦 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 234 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur bande de roulement	📏 35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	2,566 kg

FICHE TECHNIQUE S2NS 80 bleu
RÉF : 22274
EAN : 3041107222749



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE SUPER ELASTIQUE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	108 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	34 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	77 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,68 kg

FICHE TECHNIQUE S2NS 100 BLEU
RÉF : 22272
EAN : 3041107222725



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE SUPER ELASTIQUE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	130 mm
Alésage	8 mm
Dimension platine	100x80 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	34 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	81 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,808 kg

FICHE TECHNIQUE S2NS 125 bleu
RÉF : 22273
EAN : 3041107222732



ROULETTE SUPER ELASTIQUE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	130 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	150 mm
Dimension platine	100x80 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	97.5 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,836 kg

FICHE TECHNIQUE S74NS 160 BLEU
RÉF : 22276
EAN : 3041107222763



ROULETTE INDUSTRIELLE CAOUTCHOUC NON TACHANT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	42 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	2,355 kg

FICHE TECHNIQUE S74NS 200 BLEU
RÉF : 22277
EAN : 3041107222770



ROULETTE INDUSTRIELLE CAOUTCHOUC NON TACHANT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	47 mm
Largeur bande de roulement	42 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	2,714 kg

FICHE TECHNIQUE S2NS 80AF bleu
RÉF : 26067
EAN : 3041107260673



ROULETTE SUPER ELASTIQUE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	108 mm
Alésage	8 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	34 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,787 kg

FICHE TECHNIQUE S2NS 100AF BLEU
RÉF : 26063
EAN : 3041107260635



ROULETTE SUPER ELASTIQUE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	130 mm
Alésage	8 mm
Dimension platine	100x80 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	102 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	1,005 kg

FICHE TECHNIQUE S2NS 125AF bleu
RÉF : 26064
EAN : 3041107260642



ROULETTE SUPER ELASTIQUE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	150 mm
Alésage	10 mm
Dimension platine	100x80 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	106 mm
Déport total	32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	1,168 kg

FICHE TECHNIQUE S74NS 160AF BLEU
RÉF : 26066
EAN : 3041107260666



ROULETTE SUPER ELASTIQUE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	47 mm
Largeur bande de roulement	42 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	2,52 kg

FICHE TECHNIQUE S74NS 200AF BLEU
RÉF : 26068
EAN : 3041107260680



ROULETTE SUPER ELASTIQUE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	3,052 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE A STABILISATION
RÉF : 99281 DIRECTIONNELLE S2NS 100 AF RB STAB
EAN : 3041107992819



ROULETTE DE CHARIOT A RETOUR DIRECTIONNEL AUTOMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	130 mm
Dimension platine	80x105 mm
Distance entraxe	60x80 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Encombrement	117.5 mm
Déport total	32.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	0,896 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE A STABILISATION
RÉF : 99282 DIRECTIONNELLE S2NS 125 AF RB STAB
EAN : 3041107992826



ROULETTE DE CHARIOT A RETOUR DIRECTIONNEL AUTOMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	160 mm
Dimension platine	80x105 mm
Distance entraxe	60x80 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	38 mm
Largeur bande de roulement	29 mm
Longueur du moyeu	55 mm
Encombrement	123.5 mm
Déport total	32.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	1,102 kg

FICHE TECHNIQUE S7NS 80 bleu
RÉF : 26124
EAN : 3041107261243



ROULETTE FIXE SUPER ELASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	108 mm
Alésage	8 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	34 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,476 kg

FICHE TECHNIQUE S7NS 100 BLEU
RÉF : 26122
EAN : 3041107261229



ROULETTE FIXE SUPER ELASTIQUE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	130 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,57 kg

FICHE TECHNIQUE S7NS 125 bleu
RÉF : 26123
EAN : 3041107261236



ROULETTE FIXE SUPER ELASTIQUE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	150 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,83 kg

FICHE TECHNIQUE S7NS 160 BLEU
RÉF : 26126
EAN : 3041107261267



ROULETTE FIXE SUPER ELASTIQUE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	47 mm
Largeur bande de roulement	42 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	1,87 kg

FICHE TECHNIQUE S75NS 200 BLEU
RÉF : 26127
EAN : 3041107261274



ROULETTE FIXE SUPER ELASTIQUE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 250 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⊗ 300 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	2,348 kg

FICHE TECHNIQUE S06NS 80 bleu
RÉF : 27155
EAN : 3041107271556



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL DE 12 SUPER ELASTIQUE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 120 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⊗ 106 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M12 mm
Largeur de la roue	📏 34 mm
Largeur bande de roulement	📏 26 mm
Diamètre du dôme	⊗ 68 mm
Encombrement	77 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,508 kg

FICHE TECHNIQUE S06NS 100 bleu
RÉF : 27156
EAN : 3041107271563



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL DE 12 SUPER ELASTIQUE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 120 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⊗ 126 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M12 mm
Largeur de la roue	📏 34 mm
Largeur bande de roulement	📏 26 mm
Diamètre du dôme	⊗ 68 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,602 kg

FICHE TECHNIQUE S06NS 125 BLEU
RÉF : 27157
EAN : 3041107271570



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL DE 12 SUPER ELASTIQUE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 130 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⊗ 152 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M12 mm
Largeur de la roue	📏 36 mm
Largeur bande de roulement	📏 26 mm
Diamètre du dôme	⊗ 68 mm
Encombrement	97.5 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,814 kg

FICHE TECHNIQUE S74 O 160BLEU
RÉF : 27385
EAN : 3041107273857



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL DE 16 SUPER ELASTIQUE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 160 mm
Charge unitaire	⚖ 200 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 200 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M16 mm
Largeur de la roue	📏 46 mm
Largeur bande de roulement	📏 42 mm
Diamètre du dôme	⌀ 103 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,2 kg

FICHE TECHNIQUE S06NS 100AF BLEU
RÉF : 27256
EAN : 3041107272560



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL DE 12 A FREIN SUPER ELASTIQUE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 120 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 126 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M12 mm
Largeur de la roue	📏 36 mm
Largeur bande de roulement	📏 26 mm
Diamètre du dôme	⌀ 68 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,736 kg

FICHE TECHNIQUE S06NS 125AF BLEU
RÉF : 27257
EAN : 3041107272577



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL DE 12 A FREIN SUPER ELASTIQUE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 130 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 152 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M12 mm
Largeur de la roue	📏 35 mm
Diamètre du dôme	⌀ 68 mm
Encombrement	📏 127 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,998 kg

FICHE TECHNIQUE S06NS 80AF BLEU
RÉF : 27255
EAN : 3041107272553



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL DE 12 A FREIN SUPER ELASTIQUE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 120 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 106 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M12 mm
Largeur de la roue	📏 36 mm
Largeur bande de roulement	📏 26 mm
Diamètre du dôme	⌀ 68 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,62 kg



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL DE 16 A FREIN SUPER ELASTIQUE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 160 mm
Charge unitaire	📊 200 kg
Matière bandage	📌 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 200 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M16 mm
Largeur de la roue	📏 47 mm
Largeur bande de roulement	📏 42 mm
Diamètre du dôme	⌀ 103 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,46 kg

FICHE TECHNIQUE S2NP 60
RÉF : 85695
EAN : 3041107856951



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE GALET NYLON BANDAGE POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	89 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,614 kg

FICHE TECHNIQUE S2NP 80
RÉF : 85679
EAN : 3041107856791



ROULETTE DE MANUTENTION JANTE NYLON POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	108 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,643 kg

FICHE TECHNIQUE S2NP 100
RÉF : 25670
EAN : 3041107256706



ROULETTE DE MANUTENTION GALET NYLON ET POLYURETHANE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	128 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	82.5 mm
Déport total	32.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,065 kg

FICHE TECHNIQUE S2NP 125
RÉF : 85687
EAN : 3041107856876



ROULETTE DE MANUTENTION JANTE NYLON POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	150 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	70x58 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,765 kg

FICHE TECHNIQUE S74NP 125
RÉF : 26090
EAN : 3041107260901



ROULETTE NYLON POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	165 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105X80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	117.5 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,769 kg

FICHE TECHNIQUE S74NP 150
RÉF : 26095
EAN : 3041107260956



ROULETTE NYLON POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	191 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,002 kg

FICHE TECHNIQUE S74NP 200
RÉF : 26100
EAN : 3041107261007



ROULETTE NYLON POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,44 kg

FICHE TECHNIQUE S2NP 60AF
RÉF : 85696
EAN : 3041107856968



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE GALET NYLON BANDAGE POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	89 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	0,722 kg

FICHE TECHNIQUE S2NP 80AF
RÉF : 85680
EAN : 3041107856807



ROULETTE DE MANUTENTION A FREIN JANTE NYLON POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	108 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	0,805 kg

FICHE TECHNIQUE S2NP 100AF
RÉF : 25671
EAN : 3041107256713



ROULETTE DE MANUTENTION A FREIN NYLON ET POLYURETHANE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	128 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	112 mm
Déport total	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,2 kg

FICHE TECHNIQUE S2NP 125 AF
RÉF : 85688
EAN : 3041107856883



ROULETTE DE MANUTENTION A FREIN JANTE NYLON POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	150 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	70x58 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	0,85 kg

FICHE TECHNIQUE S74NP 125AF
RÉF : 26075
EAN : 3041107260758



ROULETTE NYLON POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	165 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,913 kg

FICHE TECHNIQUE S74NP 200AF
RÉF : 26200
EAN : 3041107262004



ROULETTE NYLON POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	2,59 kg

FICHE TECHNIQUE S7NP 80
RÉF : 85681
EAN : 3041107856814



ROULETTE DE MANUTENTION FIXE JANTE NYLON POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	108 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,41 kg

FICHE TECHNIQUE S7NP 100
RÉF : 25680
EAN : 3041107256805



ROULETTE DE MANUTENTION GALET NYLON ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	128 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,65 kg

FICHE TECHNIQUE S7NP 125
RÉF : 85689
EAN : 3041107856890



ROULETTE DE MANUTENTION FIXE JANTE NYLON POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	150 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	70x58 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,805 kg

FICHE TECHNIQUE S75NP 150
RÉF : 26140
EAN : 3041107261403



ROULETTE NYLON POLYURETHANE PIVOTANTE FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	191 mm
Dimension platine	136X110 mm
Distance entraxe	105X80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,487 kg

FICHE TECHNIQUE S75NP 200
RÉF : 26145
EAN : 3041107261458



ROULETTE NYLON POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105X80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,075 kg

FICHE TECHNIQUE S06NP 65
RÉF : 85693
EAN : 3041107856937



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL GALET NYLON BANDAGE POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	87 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,446 kg

FICHE TECHNIQUE S06NP 80
RÉF : 85682
EAN : 3041107856821



ROULETTE DE MANUTENTION A OEIL JANTE NYLON POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	104 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,468 kg

FICHE TECHNIQUE S06NP 100
RÉF : 25672
EAN : 3041107256720



ROULETTE DE MANUTENTION GALET NYLON ET POLYURETHANE PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	125 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,065 kg

FICHE TECHNIQUE S06NP 65AF
RÉF : 85694
EAN : 3041107856944



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL GALET NYLON BANDAGE POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	87 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	0,556 kg

FICHE TECHNIQUE S06NP 80AF
RÉF : 85683
EAN : 3041107856838



ROULETTE DE MANUTENTION A OEIL A FREIN JANTE NYLON POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	104 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	0,7 kg

FICHE TECHNIQUE S06NP 100AF
RÉF : 25673
EAN : 3041107256737



ROULETTE DE MANUTENTION GALET NYLON ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	125 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,065 kg

FICHE TECHNIQUE S06NP 125 AF
RÉF : 85691
EAN : 3041107856913



ROULETTE DE MANUTENTION A OEIL A FREIN JANTE NYLON POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	154 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	1,04 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE POUR ECHAFAUDAGE DIAM
150 MM PU
RÉF : 99279
EAN : 3041107992796



CONFORME NORME NF EN 1004 ANNEE 2022

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	192 mm
Diamètre trou de fixation	M38 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Diamètre de tige	M38x6 mm
Encombrement	145 mm
Longueur de tige	500 mm
Déport total	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	5,27 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE POUR ECHAFAUDAGE DIAM
200 MM PU
RÉF : 99280
EAN : 3041107992802



CONFORME NORME NF EN 1004 ANNEE 2022

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	243 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Diamètre de tige	M38x6 mm
Encombrement	165 mm
Longueur de tige	500 mm
Déport total	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	6,142 kg

FICHE TECHNIQUE S2PU 50 NOIRE
RÉF : 22552
EAN : 3041107225528



ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURETHANE NON TACHANT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	72 mm
Dimension platine	70x50 mm
Distance entraxe	53x35 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Longueur du moyeu	28 mm
Encombrement	48 mm
Déport total	23 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,249 kg

FICHE TECHNIQUE S2PU 50AF NOIRE
RÉF : 22562
EAN : 3041107225627



ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURETHANE NON TACHANT A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 72 mm
Dimension platine	📏 70x50 mm
Distance entraxe	📏 53x35 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	⌘ 28 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Longueur du moyeu	28 mm
Encombrement	83.5 mm
Déport total	23 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,305 kg

FICHE TECHNIQUE S7PU 50 NOIRE
RÉF : 22817
EAN : 3041107228178



ROULETTE FIXE EN POLYURETHANE NON TACHANT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 72 mm
Dimension platine	📏 70x54 mm
Distance entraxe	📏 53x35 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M8 mm
Largeur de la roue	⌘ 28 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Longueur du moyeu	28 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,166 kg

FICHE TECHNIQUE S06AR 80
RÉF : 25674
EAN : 3041107256744



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 120 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 106 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M12 mm
Largeur de la roue	⌘ 30 mm
Largeur bande de roulement	📏 30 mm
Longueur du moyeu	⌘ 40 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	77 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,6 kg

FICHE TECHNIQUE S06AR 100
RÉF : 25676
EAN : 3041107256768



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 120 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 125 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M12 mm
Largeur de la roue	⌘ 30 mm
Largeur bande de roulement	📏 30 mm
Longueur du moyeu	⌘ 40 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,75 kg

FICHE TECHNIQUE S06AR 80AF
RÉF : 25675
EAN : 3041107256751



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE A OEIL A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	106 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	111 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,7 kg

FICHE TECHNIQUE S06AR 100AF
RÉF : 25677
EAN : 3041107256775



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE A OEIL A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	125 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	111 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,85 kg

FICHE TECHNIQUE MINI SURB 25P
RÉF : 99315
EAN : 3041107993151



ROULETTE EXTRA BASSE HAUTEUR 54 MM AVEC ROULEMENTS A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	54 mm
Alésage	8 mm
Dimension platine	60x48 mm
Distance entraxe	48x35 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	21 mm
Longueur du moyeu	27 mm
Encombrement	30 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,2125 kg

FICHE TECHNIQUE EXTRA SURB 35 P
RÉF : 99274
EAN : 3041107992741



ROULETTE EXTRA BASSE EN POLYURETHANE A PLATINE AFREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	53 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45/40x45/40 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	27 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,216 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 35 P
RÉF : 99073
EAN : 3041107990730



ROULETTE EXTRA BASSE EN POLYURETHANE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	65 mm
Dimension platine	60x48 mm
Distance entraxe	48x35 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	27 mm
Encombrement	30 mm
Déport total	12 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,273 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 50 P
RÉF : 99271
EAN : 3041107992710



ROULETTE SURBAISSEE PIVOTANTE A PLATINE SUPER CHARGE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	72 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	50 mm
Type de profil	Plat
Déport total	22.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,57 kg

FICHE TECHNIQUE S74AR 50
RÉF : 25002
EAN : 3041107250025



ROULETTE FAIBLE HAUTEUR TRES FORTE CHARGE RB 8MM 638ZZ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	80 mm
Alésage	6 mm
Dimension platine	60x48 mm
Distance entraxe	48x35 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	27 mm
Longueur du moyeu	30 mm
Encombrement	40 mm
Déport total	14 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,4 kg

FICHE TECHNIQUE S74AR 80
RÉF : 25006
EAN : 3041107250063



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	118 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	76 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,019 kg

FICHE TECHNIQUE S74AR 100
RÉF : 25016
EAN : 3041107250162



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	135 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	86 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,16 kg

FICHE TECHNIQUE S74AR 125
RÉF : 86456
EAN : 3041107864567



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	164 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,07 kg

FICHE TECHNIQUE S74AR 160
RÉF : 25606
EAN : 3041107256065



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,6 kg

FICHE TECHNIQUE S74AR 200
RÉF : 25611
EAN : 3041107256119



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	3 kg



ROULETTE EXTRA BASSE EN POLYURETHANE A PLATINE AFREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	53 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	27 mm
Encombrement	34 mm
Déport total	14 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,244 kg



ROULETTE EXTRA BASSE FORTE CHARGE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	67 mm
Dimension platine	60x48 mm
Distance entraxe	48x35 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Encombrement	72 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,316 kg



ROULETTE SURBAISSEE EN POLYURETHANE FORTE CHARGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	71.5 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	85 mm
Type de profil	Plat
Déport total	22.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,63 kg



ROULETTE FAIBLE HAUTEUR TRES FORTE CHARGE RB 8 MM 6382Z

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	80 mm
Alésage	6 mm
Dimension platine	60x48 mm
Distance entraxe	48x35 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	27 mm
Longueur du moyeu	27 mm
Encombrement	75 mm
Déport total	14 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,452 kg

FICHE TECHNIQUE S74AR 80AF
RÉF : 25106
EAN : 3041107251060



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	118 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	100 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,44 kg

FICHE TECHNIQUE S74AR 100AF
RÉF : 25116
EAN : 3041107251169



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	135 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	100 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,587 kg

FICHE TECHNIQUE S74AR 125AF
RÉF : 86457
EAN : 3041107864574



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	164 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	2,4 kg

FICHE TECHNIQUE S74AR 160AF
RÉF : 25706
EAN : 3041107257062



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	3 kg

FICHE TECHNIQUE S74AR 200AF
RÉF : 25711
EAN : 3041107257116



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	3,3 kg

FICHE TECHNIQUE S75AR 80
RÉF : 25206
EAN : 3041107252067



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	118 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,538 kg

FICHE TECHNIQUE S75AR 100
RÉF : 25216
EAN : 3041107252166



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	135 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,8 kg

FICHE TECHNIQUE S75AR 125
RÉF : 86458
EAN : 3041107864581



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	164 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,46 kg

FICHE TECHNIQUE S75AR 160
RÉF : 25806
EAN : 3041107258069



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 160 mm
Charge unitaire	⚖ 300 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 200 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	⌘ 50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,32 kg

FICHE TECHNIQUE S75AR 200
RÉF : 25811
EAN : 3041107258113



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 300 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 240 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	⌘ 50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 35 O
RÉF : 99074
EAN : 3041107990747



ROULETTE EXTRA BASSE EN POLYURETHANE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 58 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	⌘ 27 mm
Largeur bande de roulement	📏 27 mm
Diamètre du dôme	⌘ 45.5 mm
Encombrement	30 mm
Déport total	12 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,215 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 50 O
RÉF : 99276
EAN : 3041107992765



ROULETTE SURBAISSEE PIVOTANTE A OEIL SUPER CHARGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 71 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	⌘ 40 mm
Largeur bande de roulement	📏 40 mm
Diamètre du dôme	⌘ 55 mm
Encombrement	50 mm
Type de profil	Plat
Déport total	25.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,56 kg

FICHE TECHNIQUE S74 O 80 SFPU
RÉF : 22222
EAN : 3041107222220



ROULETTE DE MANUTENTION GALET FONTE POLYURETHANE PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 80 mm
Charge unitaire	📊 225 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 106 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M12 mm
Largeur de la roue	📏 30 mm
Largeur bande de roulement	📏 30 mm
Diamètre du dôme	⌀ 72 mm
Encombrement	84 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,04 kg

FICHE TECHNIQUE S74 O 100 SFPU
RÉF : 22223
EAN : 3041107222237



ROULETTE DE MANUTENTION GALET FONTE POLYURETHANE PIVOTANTE A OEIL

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	📊 250 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 125.5 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M12 mm
Largeur de la roue	📏 30 mm
Largeur bande de roulement	📏 30 mm
Diamètre du dôme	⌀ 72 mm
Encombrement	94 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,35 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 35 OAF
RÉF : 99312
EAN : 3041107993120



ROULETTE A OEIL DE 10 MM A FREIN EN POLYURETHANE EXTRA BASSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Charge unitaire	📊 100 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 58 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 27 mm
Largeur bande de roulement	📏 25 mm
Diamètre du dôme	⌀ 45.5 mm
Encombrement	72 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,26 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 50 OAF
RÉF : 99277
EAN : 3041107992772



ROULETTE SURBAISSEE EN POLYURETHANE FORTE CHARGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	📊 150 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	📏 71 mm
Alésage	⊙ 6 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	📏 40 mm
Diamètre du dôme	55 mm
Encombrement	85 mm
Type de profil	Plat
Déport total	25.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,61 kg

FICHE TECHNIQUE S74 O 80AF SFPU
RÉF : 22322
EAN : 3041107223227



ROULETTE DE MANUTENTION GALET FONTE POLYURETHANE A OEIL A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	225 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	106 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Diamètre du dôme	72 mm
Encombrement	114 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,23 kg

FICHE TECHNIQUE S74 O 100AF SFPU
RÉF : 22323
EAN : 3041107223234



ROULETTE DE MANUTENTION GALET FONTE POLYURETHANE A OEIL A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	106 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Diamètre du dôme	72 mm
Encombrement	114 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,53 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 35 T
RÉF : 99305
EAN : 3041107993052



ROULETTE EXTRA BASSE A TIGE FILETEE DE 10 X 25 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	58 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Diamètre du dôme	45.5 mm
Diamètre de tige	10 mm
Encombrement	33 mm
Longueur de tige	17 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,236 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 35 TAF
RÉF : 99306
EAN : 3041107993069



ROULETTE EXTRA BASSE A TIGE FILETEE DE 10 X 25 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	58 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Diamètre du dôme	45.5 mm
Diamètre de tige	10 mm
Encombrement	72 mm
Longueur de tige	17 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,282 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 35 FIXE
RÉF : 99307
EAN : 3041107993076



ROULETTE FIXE EXTRA BASSE EN POLYURETHANE ET ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	67 mm
Dimension platine	54x70 mm
Distance entraxe	36x54 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,206 kg

FICHE TECHNIQUE S76AR 125
RÉF : 26601
EAN : 3041107266019



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	166 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	2,448 kg

FICHE TECHNIQUE S76AR 160
RÉF : 26606
EAN : 3041107266064



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	2,619 kg

FICHE TECHNIQUE S76AR 200
RÉF : 26611
EAN : 3041107266118



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	3,25 kg

FICHE TECHNIQUE S76AR 125AF
RÉF : 26701
EAN : 3041107267016



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	166 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	2,6 kg

FICHE TECHNIQUE S76AR 160AF
RÉF : 26706
EAN : 3041107267061



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	2,9 kg

FICHE TECHNIQUE S76AR 200AF
RÉF : 26711
EAN : 3041107267115



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Poids	3,338 kg

FICHE TECHNIQUE S77AR 125
RÉF : 26801
EAN : 3041107268013



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	164 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	2 kg

FICHE TECHNIQUE S77AR 160
RÉF : 26806
EAN : 3041107268068



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 160 mm
Charge unitaire	📊 600 kg
Matière bandage	🌿 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 200 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 135x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	2,2 kg

FICHE TECHNIQUE S77AR 200
RÉF : 26811
EAN : 3041107268112



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	📊 800 kg
Matière bandage	🌿 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 240 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	2,917 kg

FICHE TECHNIQUE S78AR 125
RÉF : 26600
EAN : 3041107266002



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 125 mm
Charge unitaire	📊 450 kg
Matière bandage	🌿 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 173 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	3,223 kg

FICHE TECHNIQUE S78AR 160
RÉF : 26605
EAN : 3041107266057



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 160 mm
Charge unitaire	📊 600 kg
Matière bandage	🌿 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 207 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	3,458 kg

FICHE TECHNIQUE S78AR 200
RÉF : 26610
EAN : 3041107266101



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	📊 800 kg
Matière bandage	🌿 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 250 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	3,934 kg

FICHE TECHNIQUE S78AR 250
RÉF : 26615
EAN : 3041107266156



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 250 mm
Charge unitaire	📊 1000 kg
Matière bandage	🌿 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 297 mm
Alésage	⌀ 25 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	57 mm
Largeur bande de roulement	57 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Encombrement	190 mm
Déport total	65 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein double blocage
Caractéristiques	Non tachante
Poids	5 kg

FICHE TECHNIQUE S78AR 125AF
RÉF : 26700
EAN : 3041107267009



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 125 mm
Charge unitaire	📊 450 kg
Matière bandage	🌿 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 173 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	3,522 kg

FICHE TECHNIQUE S78AR 160AF
RÉF : 26705
EAN : 3041107267054



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 160 mm
Charge unitaire	📊 600 kg
Matière bandage	🌿 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 207 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	3,782 kg

FICHE TECHNIQUE S78AR 200AF
RÉF : 26710
EAN : 3041107267108



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	800 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	250 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	56 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	4,253 kg

FICHE TECHNIQUE S78AR 250AF
RÉF : 26715
EAN : 3041107267153



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	297 mm
Alésage	25 mm
Dimension platine	135x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	57 mm
Largeur bande de roulement	57 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Encombrement	190 mm
Déport total	65 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Poids	5,8 kg

FICHE TECHNIQUE S79AR 125
RÉF : 26800
EAN : 3041107268006



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	450 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	173 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	2,115 kg

FICHE TECHNIQUE S79AR 160
RÉF : 26805
EAN : 3041107268051



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	207 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	2,75 kg

FICHE TECHNIQUE S79AR 200
RÉF : 26810
EAN : 3041107268105



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	📊 800 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 250 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	3,365 kg

FICHE TECHNIQUE S79AR 250
RÉF : 26815
EAN : 3041107268150



ROULETTE DE MANUTENTION GALET ALU ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 250 mm
Charge unitaire	📊 1000 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 297 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 57 mm
Largeur bande de roulement	57 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	4,148 kg

FICHE TECHNIQUE S78 SFPU 200
RÉF : 26612
EAN : 3041107266125



ROULETTE DE MANUTENTION GALET FONTE ET POLYURETHANE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	📊 1000 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 250 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	5 kg

FICHE TECHNIQUE S78 SFPU 125AF
RÉF : 26821
EAN : 3041107268211



ROULETTE DE MANUTENTION FONTE ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 125 mm
Charge unitaire	📊 500 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 173 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	4,705 kg

FICHE TECHNIQUE S78 SFPU 200 FREIN AVANT
RÉF : 26912
EAN : 3041107269126



ROULETTE GALET FONTE ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN AVANT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	245 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Poids	6,35 kg

FICHE TECHNIQUE S78 SFPU 200AF
RÉF : 26712
EAN : 3041107267122



ROULETTE DE MANUTENTION GALET FONTE ET POLYURETHANE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	250 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Poids	5 kg

FICHE TECHNIQUE S79 SFPU 200
RÉF : 26812
EAN : 3041107268129



ROULETTE DE MANUTENTION GALET FONTE ET POLYURETHANE FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	250 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	5 kg

FICHE TECHNIQUE S80 150 BEQUILLE
RÉF : 26149
EAN : 3041107261496



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	750 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	195 mm
Dimension platine	138x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Encombrement	115 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A

FICHE TECHNIQUE S80 250P
RÉF : 27160
EAN : 3041107271600



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 250 mm
Charge unitaire	⚖ 1400 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 300 mm
Dimension platine	📏 150x110 mm
Distance entraxe	📏 121x105/80x59 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M12 mm
Largeur de la roue	⌘ 57 mm
Encombrement	197 mm
Déport total	72 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	9,58 kg

FICHE TECHNIQUE STEC 200P
RÉF : 26150
EAN : 3041107261502



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 1400 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 260 mm
Dimension platine	📏 175x140 mm
Distance entraxe	📏 140x105 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M14 mm
Largeur de la roue	⌘ 72 mm
Encombrement	167 mm
Déport total	67 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	10 kg

FICHE TECHNIQUE STEC 250P
RÉF : 26160
EAN : 3041107261601



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 250 mm
Charge unitaire	⚖ 1800 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 314 mm
Dimension platine	📏 175x140 mm
Distance entraxe	📏 140x105 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M14 mm
Largeur de la roue	⌘ 74 mm
Encombrement	210 mm
Déport total	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	17,65 kg

FICHE TECHNIQUE STEC 300P
RÉF : 26170
EAN : 3041107261700



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 300 mm
Charge unitaire	⚖ 2000 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 365 mm
Dimension platine	📏 175x140 mm
Distance entraxe	📏 140x105 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M14 mm
Largeur de la roue	⌘ 74 mm
Encombrement	232 mm
Déport total	82 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	22,35 kg

FICHE TECHNIQUE STEC 400P
RÉF : 26180
EAN : 3041107261809



ROULETTE PIVOTANTE EN FONTE POLYURETHANE CHARGE EXTREME

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	🏗 2500 kg
Matière bandage	🌿 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 475 mm
Dimension platine	📏 200x160 mm
Distance entraxe	📏 160x120 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M18 mm
Largeur de la roue	📏 75 mm
Encombrement	300 mm
Déport total	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	37,4 kg

FICHE TECHNIQUE STEC DOUBLE 250P
RÉF : 26165
EAN : 3041107261656



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE 2 GALETS EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 250 mm
Charge unitaire	🏗 3600 kg
Matière bandage	🌿 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 320 mm
Dimension platine	📏 200x160 mm
Distance entraxe	📏 160x120 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M14 mm
Largeur de la roue	74 mm
Encombrement	220 mm
Déport total	95 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	33 kg

FICHE TECHNIQUE S80 250P AF
RÉF : 27162
EAN : 3041107271624



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 250 mm
Charge unitaire	🏗 1400 kg
Matière bandage	🌿 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 300 mm
Dimension platine	📏 150x110 mm
Distance entraxe	📏 121x105/80x59 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M12 mm
Largeur de la roue	📏 57 mm
Encombrement	197 mm
Déport total	72 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	9,58 kg

FICHE TECHNIQUE STEC 200P A FREIN
RÉF : 26152
EAN : 3041107261526



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE EN POLYURETHANE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	🏗 1400 kg
Matière bandage	🌿 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 260 mm
Dimension platine	📏 175x140 mm
Distance entraxe	📏 140x105 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M14 mm
Largeur de la roue	📏 72 mm
Largeur bande de roulement	70 mm
Encombrement	167 mm
Déport total	67 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	14,76 kg

FICHE TECHNIQUE STEC 250P A FREIN
RÉF : 26162
EAN : 3041107261625



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE A FREIN EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1800 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	320 mm
Dimension platine	175x140 mm
Distance entraxe	140x105 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur bande de roulement	80 mm
Longueur du moyeu	90 mm
Encombrement	210 mm
Déport total	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	18 kg

FICHE TECHNIQUE STEC 300P A FREIN
RÉF : 26172
EAN : 3041107261724



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE A FREIN EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	2000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	365 mm
Encombrement	232 mm
Déport total	82 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	22,846 kg

FICHE TECHNIQUE STEC DOUBLE 250P A FREIN
RÉF : 26167
EAN : 3041107261670



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE 2 GALETS EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	3600 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	320 mm
Dimension platine	200x160 mm
Distance entraxe	160x120 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	74 mm
Encombrement	375 mm
Déport total	95 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	35,4 kg

FICHE TECHNIQUE S81 250F
RÉF : 27161
EAN : 3041107271617



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	300 mm
Dimension platine	150x110 mm
Distance entraxe	121x105/80x59 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	57 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	8,46 kg

FICHE TECHNIQUE STEC 200F
RÉF : 26151
EAN : 3041107261519



ROULETTE FIXE TRES FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 1400 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 260 mm
Dimension platine	📏 175x140 mm
Distance entraxe	📏 140x105 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M14 mm
Largeur de la roue	📏 72 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	12,109 kg

FICHE TECHNIQUE STEC 250F
RÉF : 26161
EAN : 3041107261618



ROULETTE FIXE TRES FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 250 mm
Charge unitaire	⚖ 1800 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 314 mm
Dimension platine	📏 175x140 mm
Distance entraxe	📏 140x105 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M14 mm
Largeur de la roue	📏 74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	14 kg

FICHE TECHNIQUE STEC 300F
RÉF : 26171
EAN : 3041107261717



ROULETTE FIXE EN FONTE POLYURETHANE CHARGE EXTREME

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 300 mm
Charge unitaire	⚖ 2000 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 365 mm
Dimension platine	📏 175x140 mm
Distance entraxe	📏 140x105 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M14 mm
Largeur de la roue	📏 74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	20,2 kg

FICHE TECHNIQUE STEC 400F
RÉF : 26181
EAN : 3041107261816



ROULETTE FIXE EN FONTE POLYURETHANE CHARGE EXTREME

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 400 mm
Charge unitaire	⚖ 2500 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 475 mm
Dimension platine	📏 200x160 mm
Distance entraxe	📏 160x120 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M18 mm
Largeur de la roue	📏 75 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	35 kg

FICHE TECHNIQUE STEC DOUBLE 250F
RÉF : 26166
EAN : 3041107261663



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE 2 GALETS EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	3600 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	320 mm
Dimension platine	200x160 mm
Distance entraxe	160x120 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	29,5 kg

FICHE TECHNIQUE S76V 125
RÉF : 26603
EAN : 3041107266033



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE REVETEMENT ELASTHANE SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	162 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,488 kg

FICHE TECHNIQUE S76V 160
RÉF : 26604
EAN : 3041107266040



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE REVETEMENT ELASTHANE SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,512 kg

FICHE TECHNIQUE S76V 200
RÉF : 26613
EAN : 3041107266132



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE REVETEMENT ELASTHANE SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	242 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	3,166 kg

FICHE TECHNIQUE S76V 125AF
RÉF : 26703
EAN : 3041107267030



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN REVETEMENT ELASTHANE SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 125 mm
Charge unitaire	📊 400 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 166 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,66 kg

FICHE TECHNIQUE S76V 160AF
RÉF : 26704
EAN : 3041107267047



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN REVETEMENT ELASTHANE SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 160 mm
Charge unitaire	📊 500 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 200 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,772 kg

FICHE TECHNIQUE S76V 200AF
RÉF : 26713
EAN : 3041107267139



ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE A FREIN REVETEMENT ELASTHANE SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	📊 500 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 242 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	3,707 kg

FICHE TECHNIQUE S77V 125
RÉF : 26803
EAN : 3041107268037



ROULETTE FIXE A PLATINE REVETEMENT ELASTHANE SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 125 mm
Charge unitaire	📊 400 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 162 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,795 kg

FICHE TECHNIQUE S77V 160
RÉF : 26804
EAN : 3041107268044



ROULETTE FIXE A PLATINE REVETEMENT ELASTHANE SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 160 mm
Charge unitaire	⚖ 500 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 200 mm
Alésage	⊙ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,107 kg

FICHE TECHNIQUE S77V 200
RÉF : 26813
EAN : 3041107268136



ROULETTE FIXE A PLATINE REVETEMENT ELASTHANE SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 500 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 242 mm
Alésage	⊙ 20 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,913 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 50 FONTE POLYURETHANE
RÉF : 99300
EAN : 3041107993007



ROULETTE EXTRA BASSE EN FONTE AVEC ROUE ANTI TRACES PLATINE RONDE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 160 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 64 mm
Dimension platine	📏 95 mm
Distance entraxe	📏 36x36 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 30 mm
Largeur bande de roulement	2x 13 mm
Diamètre du dôme	95 mm
Encombrement	47.5 mm
Déport total	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,154 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 70P NOIRE
RÉF : 29060
EAN : 3041107290601



ROULETTE PIVOTANTE FORTE CHARGE EXTRA BASSE GALET DE TRANSPALETTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 70 mm
Charge unitaire	⚖ 500 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 125 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M12 mm
Largeur de la roue	📏 70 mm
Largeur bande de roulement	66 mm
Encombrement	104 mm
Déport total	68 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	4,049 kg



GALET PU EXTRA BASSE BLOCAGE DIRECTIONNEL

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	110 mm
Dimension platine	140X110 mm
Distance entraxe	105X80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	2,215 kg



LOT DE 4 ROULETTES D'ETABLI RELEVABLES AVEC PEDALE A VISSER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	155 mm
Dimension platine	54x89 mm
Distance entraxe	32x69 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	28 mm
Longueur du moyeu	31 mm
Diamètre du dôme	48.7 mm
Encombrement	55 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	5 kg



ROULETTE A BLOCAGE A PATINS POUR MACHINE INDUSTRIELLE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	112 mm
Dimension platine	107x88 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Encombrement	146 mm
Déport total	43 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,23 kg



ROULETTE DE DEMENAGEMENT LATERALE ELEVATION 45 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	138 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Hauteur hors tout	275 mm
Dimension platine	168x45 mm
Largeur bande de roulement	28 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	90 Sh A
Poids	6,63 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE D'IMMOBILISATION SUPER
RÉF : 99263
EAN : 3041107992635



ROULETTE PIVOTANTE TRANSFORMABLE EN PIED A PEDALE FIXE 3 MM DE LEVAGE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	121 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80/75x60/55 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	38 mm
Largeur bande de roulement	38 mm
Longueur du moyeu	38 mm
Encombrement	94 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Escamotable
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,052 kg

Roulette d'immonilisation à patin intégré
Patin au sol de 35 mm de diamètre, possibilité de faire le nivellement sur 15 mm une fois le dispositif de blocage activé.
Double roulement 6203 RS.
Pédale constamment accessible peut importe le pivotement de la roulette, idéal pour nettoyer et déplacer des machines sensibles.

FICHE TECHNIQUE S74 INC 200
RÉF : 22251
EAN : 3041107222510



ROULETTE PIVOTANTE A ROUE INCREVABLE SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES	
Hauteur hors tout	237 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	2,106 kg
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Increvable mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)

FICHE TECHNIQUE S74 INC 200AF
RÉF : 26056
EAN : 3041107260567



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN ROUE INCREVABLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Increvable mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105X80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	2,366 kg

FICHE TECHNIQUE S75 INC 200
RÉF : 22401
EAN : 3041107224019



ROULETTE FIXE AVEC ROUE INCREVABLE SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Increvable mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	237 mm
Dimension platine	136X110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	1,512 kg

FICHE TECHNIQUE S88N 50
RÉF : 23203
EAN : 3041107232038



ROULETTE A FIXATION D'ANGLE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixation d'angle à cornière
Hauteur hors tout	72 mm
Dimension platine	Cornière H56xL35 mm
Distance entraxe	15 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	52.3 mm
Encombrement	50 mm
Longueur de tige	56 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,224 kg

FICHE TECHNIQUE S2N 50
RÉF : 22605
EAN : 3041107226051



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	68 mm
Dimension platine	67x48 mm
Distance entraxe	55x30 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	45 mm
Déport total	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,186 kg

FICHE TECHNIQUE S2N 65
RÉF : 22610
EAN : 3041107226105



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	85 mm
Dimension platine	75x60 mm
Distance entraxe	55x40 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	33 mm
Largeur bande de roulement	32.5 mm
Encombrement	57.5 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,277 kg

FICHE TECHNIQUE S2N 80
RÉF : 22615
EAN : 3041107226150



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Encombrement	73 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,596 kg

FICHE TECHNIQUE S2N 100L
RÉF : 22620
EAN : 3041107226204



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	126 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	36 mm
Encombrement	83 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,668 kg

FICHE TECHNIQUE S2N 100R
RÉF : 22625
EAN : 3041107226259



ROULETTE DE MANUTENTION EN NYLON RENFORCÉ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	132 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	38 mm
Largeur bande de roulement	37,5 mm
Encombrement	93 mm
Déport total	43 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	1,065 kg

FICHE TECHNIQUE S2N 125L
RÉF : 22630
EAN : 3041107226303



ROULETTE PIVOTANTE DE MANUTENTION EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	152 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	75x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	36 mm
Encombrement	105 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,579 kg

FICHE TECHNIQUE S2N 125R
RÉF : 22640
EAN : 3041107226402



ROULETTE PIVOTANTE EN NYLON AVEC MONTURE RENFORCÉE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	155 mm
Dimension platine	128x102 mm
Distance entraxe	94x68 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	110,5 mm
Déport total	48 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	1,186 kg

FICHE TECHNIQUE S74N 125
RÉF : 22230
EAN : 3041107222305



ROULETTE PIVOTANTE DE MANUTENTION FORTE CHARGE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	165 mm
Dimension platine	136X110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Encombrement	115 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,714 kg

FICHE TECHNIQUE S74N 160
RÉF : 22240
EAN : 3041107222404



ROULETTE PIVOTANTE FORTE CHARGE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	47 mm
Largeur bande de roulement	47 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,924 kg

FICHE TECHNIQUE S74N 200
RÉF : 22250
EAN : 3041107222503



ROULETTE DE MANUTENTION EN NYLON FORTE CHARGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136X110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	2,138 kg

FICHE TECHNIQUE S2N 80AF
RÉF : 22621
EAN : 3041107226211



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE A FREIN EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Encombrement	112 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,728 kg

FICHE TECHNIQUE S2N 100AF
RÉF : 22622
EAN : 3041107226228



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	126 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	112 mm
Déport total	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,832 kg

FICHE TECHNIQUE S2N 125AF
RÉF : 26045
EAN : 3041107260451



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN DE MANUTENTION EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	146 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	36 mm
Encombrement	119 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,48 kg

FICHE TECHNIQUE S74N 125AF
RÉF : 26046
EAN : 3041107260468



ROULETTE PIVOTANTE DE MANUTENTION FORTE CHARGE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	165 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,964 kg

FICHE TECHNIQUE S74N 160AF
RÉF : 26050
EAN : 3041107260505



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN FORTE CHARGE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	47 mm
Largeur bande de roulement	47 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	2,184 kg

FICHE TECHNIQUE S74N 200AF
RÉF : 26055
EAN : 3041107260550



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN FORTE CHARGE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 200 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 240 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Largeur de la roue	⌘ 49 mm
Largeur bande de roulement	⌘ 49 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	2,58 kg

FICHE TECHNIQUE S7N 50
RÉF : 22870
EAN : 3041107228703



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 68 mm
Dimension platine	📏 68x45 mm
Distance entraxe	📏 54x30 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	⌘ 20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,118 kg

FICHE TECHNIQUE S7N 65
RÉF : 22875
EAN : 3041107228758



ROULETTE DE MANUTENTION FIXE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 65 mm
Charge unitaire	⚖ 65 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 85 mm
Dimension platine	📏 75x60 mm
Distance entraxe	📏 55x40 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	⌘ 32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,198 kg

FICHE TECHNIQUE S7N 80
RÉF : 22880
EAN : 3041107228802



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 108 mm
Dimension platine	📏 112x85 mm
Distance entraxe	📏 82x55 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	⌘ 32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,366 kg

FICHE TECHNIQUE S75N 125
RÉF : 22380
EAN : 3041107223807



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	165 mm
Dimension platine	136X110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,254 kg

FICHE TECHNIQUE S75N 160
RÉF : 22390
EAN : 3041107223906



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN NYLON FIX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105X80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	47 mm
Largeur bande de roulement	47 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,488 kg

FICHE TECHNIQUE S75N 200
RÉF : 22400
EAN : 3041107224002



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	238 mm
Dimension platine	136X110 mm
Distance entraxe	105X80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,804 kg

FICHE TECHNIQUE S7N 100L
RÉF : 22885
EAN : 3041107228857



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	128 mm
Dimension platine	112x85 mm
Distance entraxe	82x55 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	37 mm
Largeur bande de roulement	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,422 kg

FICHE TECHNIQUE S7N 100R
RÉF : 22840
EAN : 3041107228406



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE FIXE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	132 mm
Dimension platine	128x102 mm
Distance entraxe	94x68 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	38 mm
Largeur bande de roulement	37.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,675 kg

FICHE TECHNIQUE S7N 125L
RÉF : 22900
EAN : 3041107229007



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	146 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	75x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,46 kg

FICHE TECHNIQUE S7N 125R
RÉF : 22905
EAN : 3041107229052



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	155 mm
Dimension platine	128x102 mm
Distance entraxe	94x68 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,672 kg

FICHE TECHNIQUE S06N 50
RÉF : 85677
EAN : 3041107856777



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL GALET NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	74 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	47.5 mm
Encombrement	45 mm
Déport total	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,19 kg

FICHE TECHNIQUE S06N 60
RÉF : 85678
EAN : 3041107856784



ROULETTE PIVOTANTE A OEIL GALET NYLON

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Nylon
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	87 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,22 kg

FICHE TECHNIQUE S06N 80
RÉF : 22750
EAN : 3041107227508



ROULETTE EN NYLON A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	65 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	104 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	34,5 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	77 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,512 kg

FICHE TECHNIQUE S06N 100L
RÉF : 22755
EAN : 3041107227553



ROULETTE EN NYLON A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	125 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	36 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,582 kg

FICHE TECHNIQUE S06N 125L
RÉF : 22770
EAN : 3041107227706



ROULETTE EN NYLON A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	152 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	36 mm
Diamètre du dôme	77 mm
Encombrement	137 mm
Déport total	42 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,645 kg

FICHE TECHNIQUE S06N 80AF
RÉF : 22716
EAN : 3041107227164



ROULETTE EN NYLON A FREIN A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	65 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	104 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,642 kg

FICHE TECHNIQUE S06N 100LAF
RÉF : 22756
EAN : 3041107227560



ROULETTE EN NYLON A FREIN A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	125 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	36 mm
Diamètre du dôme	68 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,77 kg

FICHE TECHNIQUE S06N 125LAF
RÉF : 22776
EAN : 3041107227768



ROULETTE EN NYLON A FREIN A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	152 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	36 mm
Diamètre du dôme	77 mm
Encombrement	151.5 mm
Déport total	42 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,87 kg

FICHE TECHNIQUE S76N 125
RÉF : 25750
EAN : 3041107257505



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GALET NYLON PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	165 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	117.5 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	1,948 kg

FICHE TECHNIQUE S76N 160
RÉF : 25760
EAN : 3041107257604



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GALET NYLON PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 160 mm
Charge unitaire	⚖ 380 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 200 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	2,135 kg

FICHE TECHNIQUE S76N 200
RÉF : 25770
EAN : 3041107257703



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GALET NYLON PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 450 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 240 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	2,374 kg

FICHE TECHNIQUE S76N 250
RÉF : 25780
EAN : 3041107257802



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GALET NYLON PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 250 mm
Charge unitaire	⚖ 500 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 290 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 47 mm
Largeur bande de roulement	47 mm
Encombrement	180 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	3,027 kg

FICHE TECHNIQUE S76N 125AF
RÉF : 25850
EAN : 3041107258502



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GALET NYLON PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 300 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 165 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	2,164 kg

FICHE TECHNIQUE S76N 160AF
RÉF : 25860
EAN : 3041107258601



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GALET NYLON PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	380 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	2,34 kg

FICHE TECHNIQUE S76N 200AF
RÉF : 25870
EAN : 3041107258700



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GALET NYLON PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	450 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	2,621 kg

FICHE TECHNIQUE S76N 250AF
RÉF : 25880
EAN : 3041107258809



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GALET NYLON PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	290 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	47 mm
Largeur bande de roulement	47 mm
Encombrement	180 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	3,75 kg

FICHE TECHNIQUE S77N 125
RÉF : 25950
EAN : 3041107259509



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	165 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	1,556 kg

FICHE TECHNIQUE S77N 160
RÉF : 25960
EAN : 3041107259608



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	380 kg
Matière bandage	Nylon
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	1,768 kg

FICHE TECHNIQUE S77N 200
RÉF : 25970
EAN : 3041107259707



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	450 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	240 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	2,144 kg

FICHE TECHNIQUE S77N 250
RÉF : 25980
EAN : 3041107259806



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	290 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	47 mm
Largeur bande de roulement	47 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	2,873 kg

FICHE TECHNIQUE S78N 125
RÉF : 27005
EAN : 3041107270054



ROULETTE TRES FORTE CHARGE GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Nylon
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	173 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,666 kg

FICHE TECHNIQUE S78N 150
RÉF : 27010
EAN : 3041107270108



ROULETTE TRES FORTE CHARGE GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 150 mm
Charge unitaire	⚖ 750 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌀ 200 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 45 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	2,87 kg

FICHE TECHNIQUE S78N 200
RÉF : 27015
EAN : 3041107270153



ROULETTE TRES FORTE CHARGE GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 1000 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌀ 252 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	3,5 kg

FICHE TECHNIQUE S78N 250
RÉF : 27016
EAN : 3041107270160



ROULETTE TRES FORTE CHARGE GALET NYLON PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 250 mm
Charge unitaire	⚖ 1000 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌀ 297 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	4,42 kg

FICHE TECHNIQUE S78N DOUBLE 150
RÉF : 27211
EAN : 3041107272119



ROULETTE PIVOTANTE 2 GALETS TRES FORTE CHARGE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 150 mm
Charge unitaire	⚖ 1500 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌀ 200 mm
Dimension platine	📏 150x110 mm
Distance entraxe	📏 121/105x80/59 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M12 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Encombrement	144 mm
Déport total	69 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	6,19 kg

FICHE TECHNIQUE S78N 125AF
RÉF : 27205
EAN : 3041107272058



ROULETTE TRES FORTE CHARGE GALET NYLON PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Nylon
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	173 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	2,99 kg

FICHE TECHNIQUE S78N 150AF
RÉF : 27210
EAN : 3041107272102



ROULETTE TRES FORTE CHARGE GALET NYLON PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	750 kg
Matière bandage	Nylon
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	3,775 kg

FICHE TECHNIQUE S78N 200AF
RÉF : 27215
EAN : 3041107272157



ROULETTE TRES FORTE CHARGE GALET NYLON PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	252 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	3,705 kg

FICHE TECHNIQUE S78N 250AF
RÉF : 27216
EAN : 3041107272164



ROULETTE TRES FORTE CHARGE GALET NYLON PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	297 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	4,85 kg

FICHE TECHNIQUE S78N DOUBLE 150AF
RÉF : 27221
EAN : 3041107272218



ROULETTE PIVOTANTE 2 GALETS TRES FORTE CHARGE EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	1500 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	150x110 mm
Distance entraxe	121/105x80/59 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	50 mm
Encombrement	265 mm
Déport total	69 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	7,465 kg

FICHE TECHNIQUE S79N 125
RÉF : 27105
EAN : 3041107271051



ROULETTE TRES FORTE CHARGE GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Nylon
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	173 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,972 kg

FICHE TECHNIQUE S79N 150
RÉF : 27110
EAN : 3041107271105



ROULETTE TRES FORTE CHARGE GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	750 kg
Matière bandage	Nylon
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	205 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,32 kg

FICHE TECHNIQUE S79N 200
RÉF : 27115
EAN : 3041107271150



ROULETTE TRES FORTE CHARGE GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	252 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,9 kg

FICHE TECHNIQUE S79N 250
RÉF : 27117
EAN : 3041107271174



ROULETTE TRES FORTE CHARGE GALET NYLON FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	297 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,92 kg

FICHE TECHNIQUE STEC NYLON 100P A FREIN
RÉF : 26154
EAN : 3041107261540



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE EN NYLON A FREIN RB25

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	1200 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	150 mm
Alésage	25 mm
Dimension platine	138x110 mm
Distance entraxe	105x75-80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	55 mm
Encombrement	98 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Norme	UNE-EN 1232 /ISO 2184
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	3,882 kg

FICHE TECHNIQUE STEC NYLON 150P A FREIN
RÉF : 26157
EAN : 3041107261571



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE EN NYLON A FREIN RB 35 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	3000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	212 mm
Alésage	35 mm
Dimension platine	175x140 mm
Distance entraxe	140x105 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	85 mm
Largeur bande de roulement	80 mm
Longueur du moyeu	85 mm
Encombrement	150 mm
Déport total	53 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-30/+80 °C
Norme	UNE-EN 1232 /ISO 2184
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	10,21 kg

FICHE TECHNIQUE STEC NYLON 250P A FREIN
RÉF : 26168
EAN : 3041107261687



ROULETTE PIVOTANTE TRES FORTE CHARGE EN NYLON A FREIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	7500 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	330 mm
Alésage	70 mm
Dimension platine	255x200 mm
Distance entraxe	210x160 mm
Diamètre trou de fixation	M18 mm
Largeur de la roue	108 mm
Largeur bande de roulement	100 mm
Longueur du moyeu	108 mm
Encombrement	285 mm
Déport total	75 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Norme	UNE-EN 1232 /ISO 2184
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	34,15 kg

FICHE TECHNIQUE STEC NYLON DOUBLE 250 PAF
RÉF : 26169
EAN : 3041107261694



PLATINE EPAISSEUR 20 MM RENFORCEE PAR NITRURATION ET ROUE EN PA6

CARACTÉRISTIQUES

Largeur bande de roulement	 100 mm
Longueur du moyeu	 114 mm
Encombrement	 368 mm
Déport total	 70 mm
Vitesse maximum	 4 km/h
A frein	 Avec frein
Caractéristiques	 Forte charge
Dureté Shore A ou D	 80 Sh D
Poids	 55 kg
Diamètre de la roue	 250 mm
Charge unitaire	7500 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	330 mm
Dimension platine	255x200 mm
Distance entraxe	210x160 mm
Diamètre trou de fixation	M18 mm
Largeur de la roue	114 mm

FICHE TECHNIQUE STEC NYLON 100F
RÉF : 26155
EAN : 3041107261557



ROULETTE FIXE TRES FORTE CHARGE EN NYLON RB25

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 100 mm
Charge unitaire	 1200 kg
Matière bandage	 Nylon
Type de roulement	 Roulement à billes
Type de fixation	 Fixe à platine
Hauteur hors tout	 150 mm
Alésage	 25 mm
Dimension platine	 138x110 mm
Distance entraxe	 105x75-80 mm
Diamètre trou de fixation	 M10 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	55 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-30/+80 °C
Norme	UNE-EN 1232 /ISO 2184
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	2,352 kg

FICHE TECHNIQUE STEC NYLON 150F
RÉF : 26158
EAN : 3041107261588



ROULETTE FIXE TRES FORTE CHARGE EN NYLON RB35 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 150 mm
Charge unitaire	 3000 kg
Matière bandage	 Nylon
Type de roulement	 Roulement à billes
Type de fixation	 Fixe à platine
Hauteur hors tout	 212 mm
Alésage	 35 mm
Dimension platine	 175x140 mm
Distance entraxe	 140x105 mm
Diamètre trou de fixation	 M14 mm
Largeur de la roue	80 mm
Largeur bande de roulement	80 mm
Longueur du moyeu	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-30/+80 °C
Norme	UNE-EN 1232 /ISO 2184
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	7,69 kg

FICHE TECHNIQUE STEC NYLON 250F
RÉF : 26163
EAN : 3041107261632



ROULETTE FIXE TRES FORTE CHARGE EN NYLON RB70 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 250 mm
Charge unitaire	 7500 kg
Matière bandage	 Nylon
Type de roulement	 Roulement à billes
Type de fixation	 Fixe à platine
Hauteur hors tout	 330 mm
Alésage	 70 mm
Dimension platine	 255x200 mm
Distance entraxe	 210x160 mm
Diamètre trou de fixation	 M18 mm
Largeur de la roue	100 mm
Largeur bande de roulement	100 mm
Longueur du moyeu	108 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Norme	UNE-EN 1232 /ISO 2184
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	23,86 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 50 NYLON
RÉF : 99072
EAN : 3041107990723



ROULETTE EXTRA BASSE 2 GALETS NYLON PLATINE RONDE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 160 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 64 mm
Dimension platine	📏 95 mm
Distance entraxe	📏 36x36 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M6 mm
Largeur de la roue	⌘ 30 mm
Largeur bande de roulement	2x 14 mm
Diamètre du dôme	95 mm
Encombrement	41.5 mm
Déport total	16.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	0,768 kg

FICHE TECHNIQUE S94 HAEM.
RÉF : 23054
EAN : 3041107230546



ROULETTE DE CHARIOT DE SUPERMARCHE A OEIL DE 12

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 135 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 158 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	⌘ 32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Diamètre du dôme	⌀ 65.3 mm
Encombrement	132.9 mm
Déport total	35.4 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,59 kg

FICHE TECHNIQUE STABILISATOR 50
RÉF : 99154
EAN : 3041107991546



ROULETTE TRANSFORMABLE EN PIED FIXE AVEC MOLETTE MANUELLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 250 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 87 mm
Dimension platine	📏 73x73 mm
Distance entraxe	📏 58x58 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M6 mm
Largeur de la roue	⌘ 24 mm
Vitesse maximum	1 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Norme	DIN EN 12530
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	100 Sh A
Poids	0,69 kg

FICHE TECHNIQUE STABILISATOR 62 MM
RÉF : 86839
EAN : 3041107868398



CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 62 mm
Charge unitaire	⚖ 500 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 110 mm
Dimension platine	📏 90x90 mm
Distance entraxe	📏 70x70 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M8 mm
Largeur de la roue	31 mm
Largeur bande de roulement	31 mm
Vitesse maximum	1 km/h
A frein	Avec frein
Poids	1,176 kg



ROULETTE TRANSFORMABLE EN PIED FIXE AVEC CLIQUET

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 250 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 85 mm
Dimension platine	📏 73x73 mm
Distance entraxe	📏 58x58 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M6 mm
Largeur de la roue	⌘ 24 mm
Encombrement	111 mm
Vitesse maximum	1 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Norme	DIN EN 12530
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	100 Sh A
Poids	0,67 kg



ROULETTE TRANSFORMABLE EN PIED FIXE AVEC MOLETTE A CLIQUET

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 62 mm
Charge unitaire	⚖ 500 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 107 mm
Dimension platine	📏 90x90 mm
Distance entraxe	📏 70x70 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M8 mm
Largeur de la roue	⌘ 31 mm
Largeur bande de roulement	31 mm
Encombrement	75 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	1 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Escamotable
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	1,176 kg



TRES FORTE CHARGE GALET NYLON RENFORCE EN FIBRE DE VERRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 75 mm
Charge unitaire	⚖ 600 kg
Matière bandage	🌀 Nylon chargé fibres de verre
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 105 mm
Dimension platine	📏 105x85 mm
Distance entraxe	📏 60x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M8 mm
Largeur de la roue	⌘ 50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	55 mm
Déport total	17.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-30/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	75 Sh D
Poids	1,17 kg



TRES FORTE CHARGE GALET NYLON RENFORCE EN FIBRE DE VERRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 75 mm
Charge unitaire	⚖ 600 kg
Matière bandage	🌀 Nylon chargé fibres de verre
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 105 mm
Dimension platine	📏 105x85 mm
Distance entraxe	📏 60x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M8 mm
Largeur de la roue	⌘ 50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	97.5 mm
Déport total	17.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-30/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	75 Sh D
Poids	1,22 kg



TRES FORTE CHARGE GALET NYLON RENFORCE EN FIBRE DE VERRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Nylon chargé fibres de verre
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	105 mm
Dimension platine	105x85 mm
Distance entraxe	60x80 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	52 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-30/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	75 Sh D
Poids	0,818 kg



ROULETTE PIVOTANTE RESISTANTE A LA CHALEUR POUR FOUR DE BOULANGER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Résine phénolique haute température
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	108 mm
Dimension platine	105x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Encombrement	70 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+300 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,661 kg



ROULETTE PIVOTANTE RESISTANTE A LA CHALEUR POUR FOUR DE BOULANGER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Résine phénolique haute température
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	126 mm
Dimension platine	105x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Encombrement	80 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+300 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,826 kg



ROULETTE PIVOTANTE RESISTANTE A LA CHALEUR POUR FOUR DE BOULANGER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Résine phénolique haute température
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	150 mm
Dimension platine	102x84 mm
Distance entraxe	75x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	38 mm
Largeur bande de roulement	37 mm
Encombrement	105 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+300 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	1,05 kg



ROULETTE EN INOX 304 ANTIROUILLE TRANSFORMABLE EN PIED FIXE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	112 mm
Dimension platine	107x88 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	33 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Encombrement	146 mm
Déport total	48 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	2,503 kg



KIT DE 2 ROUES FIXES ET 2 ROUES PIVOTANTES COMPATIBLE PALETTE EUROPE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Plaque en U
Hauteur hors tout	159 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	50 mm
Encombrement	168 mm
Déport total	38 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	12,85 kg



ROULETTE DE CONVOYEUR A BAGAGES D'AEROPORT AVEC ROULEMENTS A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	70 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	100 mm
Dimension platine	80x114 mm
Distance entraxe	60x85 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,076 kg



ROULETTE PIVOTANTE DE MANUTENTION EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	68 mm
Dimension platine	67x48 mm
Distance entraxe	55x30 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	45 mm
Déport total	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,17 kg

FICHE TECHNIQUE S2P 65
RÉF : 22612
EAN : 3041107226129



ROULETTE PIVOTANTE DE MANUTENTION EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	85 mm
Dimension platine	75x60 mm
Distance entraxe	55x40 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	33 mm
Largeur bande de roulement	32.5 mm
Encombrement	57.5 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,254 kg

FICHE TECHNIQUE S2P 80
RÉF : 22617
EAN : 3041107226174



ROULETTE PIVOTANTE DE MANUTENTION EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Encombrement	73 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,558 kg

FICHE TECHNIQUE S2P 100L
RÉF : 22660
EAN : 3041107226600



ROULETTE PIVOTANTE DE MANUTENTION EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	126 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	37 mm
Largeur bande de roulement	37 mm
Encombrement	83 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,629 kg

FICHE TECHNIQUE S74P 125
RÉF : 22500
EAN : 3041107225009



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN POLYPROPYLENE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	165 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	117.5 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,66 kg

FICHE TECHNIQUE S74P 160
RÉF : 22505
EAN : 3041107225054



ROULETTE DE MANUTENTION FORTE CHARGE EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 160 mm
Charge unitaire	⚖ 200 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 200 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	47 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,84 kg

FICHE TECHNIQUE S74P 200
RÉF : 22510
EAN : 3041107225108



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN POLYPROPYLENE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 200 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 238 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	2,07 kg

FICHE TECHNIQUE S2P 80AF
RÉF : 22666
EAN : 3041107226662



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN DE MANUTENTION EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 106 mm
Dimension platine	📏 104x85 mm
Distance entraxe	📏 80x60 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M8 mm
Largeur de la roue	📏 32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,764 kg

FICHE TECHNIQUE S2P 100L AF
RÉF : 22667
EAN : 3041107226679



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN DE MANUTENTION EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 125 kg
Matière bandage	🌀 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 126 mm
Dimension platine	📏 104x85 mm
Distance entraxe	📏 80x60 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M8 mm
Largeur de la roue	📏 30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Encombrement	112 mm
Déport total	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,845 kg

FICHE TECHNIQUE S74P 125AF
RÉF : 22515
EAN : 3041107225153



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN POLYPROPYLENE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	165 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	2,29 kg

FICHE TECHNIQUE S74P 160AF
RÉF : 22520
EAN : 3041107225207



ROULETTE DE MANUTENTION FORTE CHARGE EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	200 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	47 mm
Encombrement	140 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	2,182 kg

FICHE TECHNIQUE S74P 200AF
RÉF : 22525
EAN : 3041107225252



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN POLYPROPYLENE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	238 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	2,353 kg

FICHE TECHNIQUE S7P 50
RÉF : 22872
EAN : 3041107228727



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	68 mm
Dimension platine	68x45 mm
Distance entraxe	54x30 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,104 kg

FICHE TECHNIQUE S7P 65
RÉF : 22877
EAN : 3041107228772



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 65 mm
Charge unitaire	⚖ 65 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌀ 85 mm
Dimension platine	📏 75x60 mm
Distance entraxe	📏 55x40 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 32 mm
Largeur bande de roulement	📏 32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,182 kg

FICHE TECHNIQUE S7P 80
RÉF : 22882
EAN : 3041107228826



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌀ 108 mm
Dimension platine	📏 112x85 mm
Distance entraxe	📏 82x55 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,341 kg

FICHE TECHNIQUE S7P 100L
RÉF : 22888
EAN : 3041107228888



ROULETTE FIXE DE MANUTENTION EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 125 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌀ 128 mm
Dimension platine	📏 112x85 mm
Distance entraxe	📏 82x55 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 37 mm
Largeur bande de roulement	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,39 kg

FICHE TECHNIQUE S75P 125
RÉF : 22530
EAN : 3041107225306



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN POLYPROPYLENE FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 200 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌀ 165 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,21 kg

FICHE TECHNIQUE S75P 160
RÉF : 22535
EAN : 3041107225351



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN POLYPROPYLENE FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 160 mm
Charge unitaire	⚖ 200 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 200 mm
Dimension platine	📏 136X110 mm
Distance entraxe	📏 105X80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	47 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,45 kg

FICHE TECHNIQUE S75P 200
RÉF : 22540
EAN : 3041107225405



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE EN POLYPRO FIXE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 200 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌘ 238 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,76 kg

FICHE TECHNIQUE S06P 100L
RÉF : 27125
EAN : 3041107271259



ROULETTE EN POLYPROPYLENE A OEIL DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	🌀 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 126 mm
Alésage	⊙ 12 mm
Largeur de la roue	📏 30 mm
Largeur bande de roulement	📏 30 mm
Diamètre du dôme	⌘ 68 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	37 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,64 kg

FICHE TECHNIQUE S74 GONF. PREMIUM
RÉF : 22255
EAN : 3041107222558



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GONFLABLE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 236 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 47 mm
Largeur bande de roulement	47 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,074 kg

FICHE TECHNIQUE S74 GONF. PREMIUM AF
RÉF : 22257
EAN : 3041107222572



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GONFLABLE PIVOTANTE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 236 mm
Dimension platine	📏 136x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 47 mm
Largeur bande de roulement	47 mm
Encombrement	155 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,362 kg

FICHE TECHNIQUE S75 GONF. PREMIUM
RÉF : 22256
EAN : 3041107222565



ROULETTE DE MANUTENTION RENFORCEE GONFLABLE FIXE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 236 mm
Dimension platine	📏 131x105 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 47 mm
Largeur bande de roulement	47 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	1,52 kg

FICHE TECHNIQUE S20-1 260 EMB
RÉF : 23210
EAN : 3041107232106



ROULETTE PIVOTANTE GONFLABLE JANTE PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 260 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 302 mm
Dimension platine	📏 200x160 mm
Distance entraxe	📏 150x115 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M14 mm
Largeur de la roue	📏 82 mm
Largeur bande de roulement	80 mm
Encombrement	215 mm
Déport total	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	4,41 kg

FICHE TECHNIQUE S20-1P 260 AF
RÉF : 23220
EAN : 3041107232205



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN GONFLABLE JANTE PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 260 mm
Charge unitaire	📊 80 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂️ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 302 mm
Dimension platine	📏 200x160 mm
Distance entraxe	📏 150x115 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M14 mm
Largeur de la roue	📏 82 mm
Largeur bande de roulement	80 mm
Encombrement	215 mm
Déport total	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	4,92 kg

FICHE TECHNIQUE S21-1P 260 EMB
RÉF : 23240
EAN : 3041107232403



ROULETTE FIXE GONFLABLE JANTE PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 260 mm
Charge unitaire	📊 80 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂️ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 302 mm
Dimension platine	📏 200x160 mm
Distance entraxe	📏 150x115 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M14 mm
Largeur de la roue	📏 82 mm
Largeur bande de roulement	80 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	3,045 kg

FICHE TECHNIQUE S20-1 TOLE GONFLEE
RÉF : 80025
EAN : 3041107800251



ROULETTE PIVOTANTE GONFLABLE ULTRA RENFORCEE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 260 mm
Charge unitaire	📊 250 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Type de fixation	✂️ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 305 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 200x160 mm
Distance entraxe	📏 150x115 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M14 mm
Largeur de la roue	80 mm
Largeur bande de roulement	62 mm
Encombrement	215 mm
Déport total	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	5,142 kg

FICHE TECHNIQUE S20-1 AF TOLE GONFLEE
RÉF : 80045
EAN : 3041107800459



ROULETTE GONFLABLE PIVOTANTE A FREIN RENFORCEE 4PR ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 260 mm
Charge unitaire	📊 250 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Type de fixation	✂️ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 305 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 200x160 mm
Distance entraxe	📏 150x115 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M14 mm
Largeur de la roue	80 mm
Largeur bande de roulement	62 mm
Encombrement	215 mm
Déport total	85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	5,824 kg

FICHE TECHNIQUE S21-1 TOLE GONFLEE
RÉF : 80035
EAN : 3041107800350



ROULETTE FIXE GONFLABLE ULTRA RENFORCEE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 260 mm
Charge unitaire	📊 250 kg
Matière bandage	📄 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 305 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 200x160 mm
Distance entraxe	📏 150x115 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M14 mm
Largeur de la roue	80 mm
Largeur bande de roulement	62 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	3,956 kg

FICHE TECHNIQUE S20-1 400
RÉF : 23410
EAN : 3041107234100



ROULETTE PIVOTANTE GONFLABLE ULTRA RENFORCEE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 414 mm
Charge unitaire	📊 300 kg
Matière bandage	📄 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 488 mm
Alésage	⌀ 25 mm
Dimension platine	📏 138x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	110 mm
Encombrement	300 mm
Déport total	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	9,555 kg

FICHE TECHNIQUE S21-1 400
RÉF : 23420
EAN : 3041107234209



ROULETTE FIXE GONFLABLE ULTRA RENFORCEE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 414 mm
Charge unitaire	📊 300 kg
Matière bandage	📄 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	📏 488 mm
Alésage	⌀ 25 mm
Dimension platine	📏 138x110 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	110 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	8,813 kg

FICHE TECHNIQUE SURB 50 ACIER
RÉF : 99071
EAN : 3041107990716



ROULETTE EXTRA BASSE 2 GALETS ACIER PLATINE RONDE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	270 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	64 mm
Dimension platine	95 mm
Distance entraxe	36x36 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	30 mm
Diamètre du dôme	95 mm
Encombrement	41.5 mm
Déport total	16.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-100/+600 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	1,154 kg

FICHE TECHNIQUE INDUS STYL 80P
RÉF : 99152
EAN : 3041107991522



ROULETTE INDUSTRIELLE VINTAGE PIVOTANTE GALET EN FONTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Fonte
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	140 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Encombrement	75 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+500 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	1,964 kg

FICHE TECHNIQUE INDUS STYL 100P
RÉF : 99150
EAN : 3041107991508



ROULETTE INDUSTRIELLE VINTAGE PIVOTANTE GALET EN FONTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Fonte
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	150 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Encombrement	85 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+500 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	2,12 kg

FICHE TECHNIQUE INDUS STYL 200P
RÉF : 99111
EAN : 3041107991119



ROUE VINTAGE EN FONTE RESISTANTE A 500 DEGRES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Fonte
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	260 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	52 mm
Largeur bande de roulement	52 mm
Encombrement	157 mm
Déport total	57 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+500 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	7,2 kg



ROUE AVEC FREIN VINTAGE EN FONTE RESISTANTE A 500 DEGRES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Fonte
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	260 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	52 mm
Largeur bande de roulement	52 mm
Longueur du moyeu	58 mm
Encombrement	157 mm
Déport total	57 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+500 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	7,9 kg



ROULETTE INDUSTRIELLE VINTAGE FIXE GALET EN FONTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Fonte
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	142 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+500 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	1,567 kg



ROULETTE INDUSTRIELLE VINTAGE FIXE GALET EN FONTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Fonte
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	150 mm
Dimension platine	100x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+500 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	1,68 kg



ROUE VINTAGE EN FONTE RESISTANTE A 500 DEGRES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Fonte
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	260 mm
Alésage	20 mm
Dimension platine	136x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	52 mm
Largeur bande de roulement	52 mm
Longueur du moyeu	58 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+500 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	6,08 kg



ROULETTE INDUSTRIELLE VINTAGE PIVOTANTE SUR TIGE GALET EN FONTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	 100 mm
Charge unitaire	 250 kg
Matière bandage	 Fonte
Type de roulement	 Moyeu lisse
Type de fixation	 Tige filetée
Hauteur hors tout	 202 mm
Diamètre trou de fixation	 M16 mm
Largeur de la roue	 32 mm
Largeur bande de roulement	 32 mm
Longueur du moyeu	 50 mm
Diamètre du dôme	80 mm
Encombrement	85 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+500 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	2,01 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE DE CONTAINER FONTE PU
RÉF : 99340 ROUGE MONO ROUE 150 MM 1000KG
EAN : 3041107993403



ROULETTE DE CONTENEUR CHARGE 3000 KG SUR 4 ROULETTES A 4KM/H

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Twist-lock
Hauteur hors tout	236 mm
Dimension platine	180X145 mm
Largeur de la roue	75 mm
Longueur du moyeu	90 mm
Encombrement	128 mm
Déport total	53 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Pour conteneur
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	16 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE DE CONTAINER FONTE PU
RÉF : 99341 ORANGE MONO ROUE 305 MM 1750 KG
EAN : 3041107993410



ROULETTE DE CONTAINER FIXATION CHARGE 5200 KILOS SUR 4 ROULETTES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	305 mm
Charge unitaire	1750 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Twist-lock
Hauteur hors tout	420 mm
Largeur de la roue	75 mm
Largeur bande de roulement	75 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Pour conteneur
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	31 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE DE CONTAINER DOUBLE DIAM
RÉF : 99310 150 MM FIXATION TWIST-LOCK
EAN : 3041107993106



ROULETTE DE CONTENEUR CHARGE MAX 6900 KG SUR 4 ROULETTES A 4 KM/H

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	2300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Twist-lock
Hauteur hors tout	335 mm
Dimension platine	180X145 mm
Largeur de la roue	2x75 mm
Encombrement	215 mm
Déport total	53 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Pour conteneur
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	24,928 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE DE CONTAINER FONTE PU
RÉF : 99342 ORANGE DOUBLE ROUE 305 MM 2650 KG
EAN : 3041107993427



ROULETTE DE CONTENEUR CHARGE 7950 KILOS SUR 4 ROULETTES A 4KM/H

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	305 mm
Charge unitaire	2650 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Twist-lock
Hauteur hors tout	425 mm
Dimension platine	230x160 mm
Largeur de la roue	2x75 mm
Largeur bande de roulement	2x75 mm
Encombrement	320 mm
Déport total	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Pour conteneur
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	53,5 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE DE CONTAINER FONTE PU
RÉF : 99997
EAN : 3041107999979



ROULETTE DE CONTENEUR TWIST LOCK CHARGE 24 TONNES AU TOTAL

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	8000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Side-lock
Hauteur hors tout	380 mm
Dimension platine	295x210 mm
Largeur de la roue	358 mm
Largeur bande de roulement	100 mm
Diamètre de tige	27 mm
Encombrement	355 mm
Déport total	293 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Pour conteneur
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	83 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE DE CONTAINER NYLON BLEU
RÉF : 99345
EAN : 3041107993458



ROULETTE DE CONTENEUR CHARGE 15 TONNES SUR 4 ROULETTES A 4KM/H

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	152 mm
Charge unitaire	5000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Side-lock
Hauteur hors tout	169 mm
Dimension platine	185x147 mm
Diamètre trou de fixation	25 mm
Largeur de la roue	2x75 mm
Largeur bande de roulement	177 mm
Diamètre de tige	27 mm
Encombrement	202 mm
Déport total	32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Pour conteneur
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	17,09 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE DE CONTAINER NYLON BLEU
RÉF : 99346
EAN : 3041107993465



ROULETTE DE CONTENEUR CHARGE 21 TONNES SUR 4 ROULETTES A 4KM/H

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	305 mm
Charge unitaire	7000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Side-lock
Hauteur hors tout	425 mm
Dimension platine	185x147 mm
Largeur de la roue	2x75 mm
Diamètre de tige	27 mm
Encombrement	300 mm
Déport total	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Pour conteneur
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	33 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE DE CONTAINER NYLON BLEU
RÉF : 99357
EAN : 3041107993571



ROULETTE DE CONTENEUR CHARGE 30 TONNES SUR 4 ROULETTES A 4KM/H

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	305 mm
Charge unitaire	10000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Side-lock
Hauteur hors tout	480 mm
Dimension platine	220x200 mm
Largeur de la roue	2x75 mm
Largeur bande de roulement	2x75 mm
Diamètre de tige	27 mm
Encombrement	368 mm
Déport total	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Pour conteneur
Dureté Shore A ou D	75 Sh D

FICHE TECHNIQUE ROULETTE DE CONTAINER CAOOUTCHOUC
RÉF : 99343
EAN : 3041107993434



CHARGE 6000 KG SUR 4 ROULETTES A 4KM/H OU 3000 KG A 20 KM/H

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 413 mm
Charge unitaire	⚖ 2000 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Twist-lock
Hauteur hors tout	⚙ 617 mm
Largeur de la roue	📏 520 mm
Largeur bande de roulement	📏 152 mm
Encombrement	⊘ 295 mm
Déport total	⊘ 88 mm
Vitesse maximum	20 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Pour conteneur
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	89,5 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE DE CONTAINER CAOOUTCHOUC
RÉF : 99344
EAN : 3041107993441



9000 KILOS SUR 4 ROULETTES A 4KM/H OU 5000 KG à 25KM/H MAX

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 541 mm
Charge unitaire	⚖ 3000 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Side-lock
Hauteur hors tout	⚙ 700 mm
Dimension platine	📏 185x147 mm
Largeur de la roue	📏 2x150 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x150 mm
Vitesse maximum	⚡ 25 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Pour conteneur
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	125 kg

FICHE TECHNIQUE ROUES CONTAINER 413 MM A FIXATION
RÉF : 99349
EAN : 3041107993496



ROUE 16x6-8 CHARGE 6 TONNES PAR PAIRE GARDE AU SOL 150 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 413 mm
Charge unitaire	⚖ 3000 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Twist-lock
Dimension platine	📏 77x47 mm
Largeur de la roue	📏 147 mm
Largeur bande de roulement	📏 140 mm
Vitesse maximum	⚡ 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+60 °C
Caractéristiques	Pour conteneur
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	28,932 kg



EN COMPLEMENT DE LA REF 99349, PERMET DE DEPLACER CONTENEUR 6 T

CARACTÉRISTIQUES	
Charge unitaire	🏗️ 6000 kg
Matière bandage	🏗️ Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Type de fixation	✂️ Twist-lock
Caractéristiques	📄 Forte charge
Poids	🏗️ 106 kg



PERMET DE TRACTER UN CONTAINER AVEC CHARIOT ELEVATEUR

CARACTÉRISTIQUES	
Charge unitaire	🏗️ 30000 kg
Matière bandage	🏗️ Acier
Vitesse maximum	🏗️ 4 km/h
Caractéristiques	📄 Pour conteneur
Poids	🏗️ 43 kg



BRAS DE MISE EN PLACE POUR ROULETTE MONO ROUE POUR 99341 ET 99340

CARACTÉRISTIQUES	
Matière bandage	🏗️ Acier
Caractéristiques	📄 Pour conteneur

FICHE TECHNIQUE BRAS DE MISE EN PLACE ROULETTE
RÉF : 99311 CONTAINER DOUBLE ROUES
EAN : 3041107993113



PERMET DE PLACER FACILEMENT LES ROULETTES SOUS LE CONTAINER

CARACTÉRISTIQUES	
Matière bandage	Acier
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Pour conteneur
Poids	4,668 kg

FICHE TECHNIQUE KIT 4 COINS CONTAINER ISO BR x 2 /BL x 2
RÉF : 99325
EAN : 3041107993250



COIN DE CONTENEUR EN ACIER ISO 1161 SOUDABLE 178X162x118 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Charge unitaire	34000 kg
Matière bandage	Fonte
Caractéristiques	Pour conteneur
Poids	44,264 kg



ROULETTE DÉCO A OEIL DE 10 MM EN ALUMINIUM MASSIF FINITION MIROIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	🌀 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 64 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x4 mm
Diamètre du dôme	⌀ 36 mm
Encombrement	47 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,141 kg



ROULETTE DÉCO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF FINITION MIROIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	🌀 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 64 mm
Alésage	⊙ 7 mm
Dimension platine	📏 42x42 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M4 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Encombrement	47 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	+5/+40 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,141 kg



ROULETTE DÉCO A PLATINE PIVOTANTE EN ALUMINIUM MASSIF FINITION MIROIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 70 kg
Matière bandage	🌀 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 151 mm
Dimension platine	📏 92x64 mm
Distance entraxe	📏 45x70 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M6 mm
Largeur de la roue	📏 29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,821 kg



ROULETTE RÉTRO A CORNIERE EN ALUMINIUM FINITION MIROIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	🌀 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Fixation d'angle à cornière
Hauteur hors tout	⌘ 64 mm
Dimension platine	📏 Cornière H55xL40 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M5 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x4 mm
Diamètre du dôme	36 mm
Encombrement	47 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,254 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK NICKEL 50 OAF
RÉF : 99171
EAN : 3041107991713



ROULETTE DÉCO A OEIL DE 10 MM A FREIN EN ALUMINIUM FINITION MIROIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	⌘ 64 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x4 mm
Diamètre du dôme	⌀ 36 mm
Encombrement	58 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,15 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK NICKEL 50 PAF
RÉF : 99169
EAN : 3041107991690



ROULETTE DÉCO A PLATINE A FREIN EN ALUMINIUM FINITION MIROIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 64 mm
Alésage	⊙ 7 mm
Dimension platine	📏 42x42 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M4 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Encombrement	58 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,149 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK NICKEL 125 PAF
RÉF : 99181
EAN : 3041107991812



ROULETTE DÉCO A PLATINE PIVOTANTE EN ALUMINIUM MASSIF FINITION MIROIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 70 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 151 mm
Dimension platine	📏 92x64 mm
Distance entraxe	📏 45x70 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,863 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK NICKEL 50 CORNIERE AF
RÉF : 99371
EAN : 3041107993717



ROULETTE RÉTRO A CORNIERE EN ALUMINIUM FINITION MIROIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Fixation d'angle à cornière
Hauteur hors tout	⌘ 64 mm
Dimension platine	📏 Cornière H55xL40 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M5 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x4 mm
Diamètre du dôme	36 mm
Encombrement	47 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,263 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKNYLON 75 P
RÉF : 99063
EAN : 3041107990631



ROULETTE RÉTRO A PLATINE GALET EN NYLON NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,252 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKNYLON 75 PAF
RÉF : 99065
EAN : 3041107990655



ROULETTE RÉTRO A PLATINE AVEC FREIN GALET EN NYLON NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Encombrement	81 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	0,276 kg

FICHE TECHNIQUE CRYSTAL BLACK 75P
RÉF : 99100
EAN : 3041107991003



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF NOIR JANTE TRANSPARENTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,258 kg

FICHE TECHNIQUE CRYSTAL BLACK 75PAF
RÉF : 99101
EAN : 3041107991010



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF NOIR JANTE TRANSPARENTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Encombrement	81 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,284 kg



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10 MM EN ALUMINIUM MASSIF NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	97 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Diamètre du dôme	38 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,33 kg



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10 MM EN ALUMINIUM MASSIF NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	126 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x6 mm
Diamètre du dôme	44 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,38 kg



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10 MM EN ALUMINIUM MASSIF NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	150 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Diamètre du dôme	53,5 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,8 kg



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x6 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,335 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKSTYL 100 P
RÉF : 99058
EAN : 3041107990587



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	126 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x6 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,492 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKSTYL 125 P
RÉF : 99060
EAN : 3041107990600



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	151 mm
Dimension platine	92x64 mm
Distance entraxe	45x70 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,856 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKSTYL 75 OAF
RÉF : 99115
EAN : 3041107991157



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10 MM EN ALUMINIUM MASSIF NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	97 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Diamètre du dôme	38 mm
Encombrement	81 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,36 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKSTYL 100 OAF
RÉF : 99107
EAN : 3041107991072



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10 MM EN ALUMINIUM MASSIF NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	126 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x6 mm
Diamètre du dôme	44 mm
Encombrement	91 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,5 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKSTYL 125 OAF
RÉF : 99117
EAN : 3041107991171



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10 MM EN ALUMINIUM MASSIF NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	150 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Diamètre du dôme	53.5 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,844 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKSTYL 75 PAF
RÉF : 99057
EAN : 3041107990570



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Encombrement	81 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,366 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKSTYL 100 PAF
RÉF : 99059
EAN : 3041107990594



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	126 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x6 mm
Encombrement	91 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,521 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKSTYL 125 PAF
RÉF : 99061
EAN : 3041107990617



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	151 mm
Alésage	10 mm
Dimension platine	92x64 mm
Distance entraxe	45x70 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,9 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK & BLUE 75 P
RÉF : 99055
EAN : 3041107990556



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF NOIR BANDAGE P.U BLEU

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Alésage	10 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,33 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK & BLUE 75 PAF
RÉF : 99054
EAN : 3041107990549



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF NOIR BANDAGE P.U BLEU

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Encombrement	81 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,326 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK'CHROM 75P
RÉF : 99108
EAN : 3041107991089



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF NOIR JANTE CHROMEE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,304 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK'CHROM 75PAF
RÉF : 99109
EAN : 3041107991096



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF NOIR JANTE CHROMEE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Encombrement	81 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,329 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKROL 100P
RÉF : 99200
EAN : 3041107992000



ROULETTE NOIRE A PLATINE PIVOTANTE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 125 mm
Dimension platine	📏 60x60 mm
Distance entraxe	📏 45x45 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	⌘ 23 mm
Largeur bande de roulement	21 mm
Encombrement	86 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,388 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKROL 125P
RÉF : 99202
EAN : 3041107992024



ROULETTE NOIRE A PLATINE PIVOTANTE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 150 mm
Dimension platine	📏 92x64 mm
Distance entraxe	📏 45x70 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	⌘ 23 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	103 mm
Déport total	42 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,56 kg

FICHE TECHNIQUE BLACKROL 125PAF
RÉF : 99203
EAN : 3041107992031



ROULETTE NOIRE A PLATINE PIVOTANTE A FREIN AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 150 mm
Dimension platine	📏 92x64 mm
Distance entraxe	📏 45x70 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	⌘ 23 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	104.5 mm
Déport total	42 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,624 kg

FICHE TECHNIQUE BURO 65 BLACK
RÉF : 60357
EAN : 3041107003577



ROULETTE FUTURISTE A CLIPSER A TIGE DE 11 MM POUR FAUTEUIL DE BUREAU

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	📏 PVC
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Tige lisse
Hauteur hors tout	⌘ 75 mm
Largeur de la roue	⌘ 44 mm
Diamètre de tige	⌘ 11 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,152 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDNYLON 75 P
RÉF : 99052
EAN : 3041107990525



ROULETTE RÉTRO A PLATINE GALET EN NYLON NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,252 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDNYLON 75 PAF
RÉF : 99053
EAN : 3041107990532



ROULETTE RÉTRO A PLATINE AVEC FREIN ET ROUE EN NYLON NOIR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Alésage	7 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Encombrement	81 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,276 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 50 CORNIERE
RÉF : 99364
EAN : 3041107993649



ROULETTE RÉTRO A CORNIERE EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixation d'angle à cornière
Hauteur hors tout	64 mm
Dimension platine	Cornière H55xL40 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Diamètre du dôme	36 mm
Encombrement	47 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,254 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 50 O
RÉF : 99164
EAN : 3041107991645



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10 MM EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	64 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Diamètre du dôme	36 mm
Encombrement	47 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,141 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 75 O
RÉF : 99124
EAN : 3041107991249



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10MM EN ALUMINIUM MASSIF DORÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	97 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Diamètre du dôme	38 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,33 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 100 O
RÉF : 99050
EAN : 3041107990501



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10MM EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	126 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x6 mm
Diamètre du dôme	44 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,5 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 125 O
RÉF : 99126
EAN : 3041107991263



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10MM EN ALUMINIUM MASSIF DORÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	150 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Diamètre du dôme	53.5 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,8 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 50 P
RÉF : 99166
EAN : 3041107991669



ROULETTE RÉTRO A PLATINE PIVOTANTE EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	64 mm
Alésage	7 mm
Dimension platine	42x42 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Encombrement	47 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	+5/+40 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,141 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 75P
RÉF : 99042
EAN : 3041107990426



ROULETTE RÉTRO A PLATINE PIVOTANTE EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,338 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 100 P
RÉF : 99044
EAN : 3041107990440



ROULETTE RÉTRO A PLATINE PIVOTANTE EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	125 mm
Alésage	10 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x6 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,496 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 125 P
RÉF : 99046
EAN : 3041107990464



ROULETTE RÉTRO A PLATINE PIVOTANTE EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	151 mm
Dimension platine	92x64 mm
Distance entraxe	45x70 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,863 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 50 CORNIERE A FREIN
RÉF : 99365
EAN : 3041107993656



ROULETTE RÉTRO A CORNIERE EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixation d'angle à cornière
Hauteur hors tout	64 mm
Dimension platine	Cornière H55xL40 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Diamètre du dôme	36 mm
Encombrement	47 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,263 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 50 OAF
RÉF : 99165
EAN : 3041107991652



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10 MM A FREIN EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	64 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Diamètre du dôme	36 mm
Encombrement	58 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,15 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 75 OAF
RÉF : 99125
EAN : 3041107991256



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10MM A FREIN EN ALUMINIUM MASSIF DORÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	97 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Diamètre du dôme	38 mm
Encombrement	81 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,36 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 100 OAF
RÉF : 99051
EAN : 3041107990518



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10MM A FREIN EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	126 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x6 mm
Diamètre du dôme	44 mm
Encombrement	91 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,447 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 125 OAF
RÉF : 99127
EAN : 3041107991270



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10MM A FREIN EN ALUMINIUM MASSIF DORÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	150 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Diamètre du dôme	53,5 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,844 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 50 PAF
RÉF : 99167
EAN : 3041107991676



ROULETTE RÉTRO A PLATINE PIVOTANTE A FREIN EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	64 mm
Alésage	7 mm
Dimension platine	42x42 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Encombrement	58 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	+5/+40 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,149 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 75 PAF
RÉF : 99043
EAN : 3041107990433



ROULETTE RÉTRO A PLATINE PIVOTANTE A FREIN EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Alésage	10 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Encombrement	81 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,366 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 100 PAF
RÉF : 99045
EAN : 3041107990457



ROULETTE RÉTRO A PLATINE PIVOTANTE A FREIN EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	125 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x6 mm
Encombrement	91 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,521 kg

FICHE TECHNIQUE GOLDSTYL 125 PAF
RÉF : 99047
EAN : 3041107990471



ROULETTE RÉTRO A PLATINE PIVOTANTE A FREIN EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	151 mm
Dimension platine	92x64 mm
Distance entraxe	45x70 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,9 kg



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10MM EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	97 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Diamètre du dôme	38 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,33 kg



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10MM EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	150 mm
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Diamètre du dôme	53.5 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,8 kg



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Alésage	10 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,339 kg



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	125 mm
Alésage	10 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x6 mm
Encombrement	91 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,5 kg

FICHE TECHNIQUE ALUSTYL 125 P
RÉF : 99014
EAN : 3041107990143



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	151 mm
Dimension platine	92x64 mm
Distance entraxe	45x70 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,863 kg

FICHE TECHNIQUE ALUSTYL 75 OAF
RÉF : 99119
EAN : 3041107991195



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10MM EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	97 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Diamètre du dôme	38 mm
Encombrement	81 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,36 kg

FICHE TECHNIQUE ALUSTYL 125 OAF
RÉF : 99123
EAN : 3041107991232



ROULETTE RÉTRO A OEIL DE 10MM EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	150 mm
Alésage	10 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Diamètre du dôme	53.5 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,844 kg

FICHE TECHNIQUE ALUSTYL 75 PAF
RÉF : 99009
EAN : 3041107990099



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Alésage	10 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Encombrement	81 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,366 kg

FICHE TECHNIQUE ALUSTYL 100 PAF
RÉF : 99011
EAN : 3041107990112



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	126 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	2x6 mm
Encombrement	87 mm
Déport total	36 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,525 kg

FICHE TECHNIQUE ALUSTYL 125 PAF
RÉF : 99013
EAN : 3041107990136



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	151 mm
Dimension platine	92x64 mm
Distance entraxe	45x70 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	2x7 mm
Encombrement	109 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,9 kg

FICHE TECHNIQUE CANDYSTYL 75 P
RÉF : 99064
EAN : 3041107990648



ROULETTE RÉTRO A PLATINE EN ALUMINIUM MASSIF BANDAGE P.U VERT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	98 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Encombrement	65 mm
Déport total	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,454 kg

FICHE TECHNIQUE CHROM 75 P
RÉF : 99040
EAN : 3041107990402



ROULETTE PLASTIQUE CHROMEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	102 mm
Dimension platine	60x50 mm
Distance entraxe	38x38 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Encombrement	62.5 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,137 kg

FICHE TECHNIQUE CHUNKY 50 P
RÉF : 99062
EAN : 3041107990624



ROULETTE SPHERIQUE USINÉE DANS LA MASSE EN ALUMINIUM A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	70 mm
Dimension platine	60x60 mm
Distance entraxe	45x45 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	45 mm
Encombrement	49 mm
Déport total	24 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,347 kg

FICHE TECHNIQUE COPPERBALL 500
RÉF : 62564
EAN : 3041107025647



ROULETTE BOULE A OEIL DE 8 MM FINITION CUIVRÉE VINTAGE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	70 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,174 kg

FICHE TECHNIQUE COPPERBALL 50P
RÉF : 62567
EAN : 3041107025678



ROULETTE SPHERIQUE A PLATINE PIVOTANTE FINITION CUIVRÉE VINTAGE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	73 mm
Dimension platine	47x47 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	85 Sh A
Poids	0,213 kg

FICHE TECHNIQUE CRYSTAL CHUNKY 50 P
RÉF : 99098
EAN : 3041107990983



ROULETTE DESIGN GALET BOULE POLYURETHANE TRANSPARENT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	68 mm
Dimension platine	42x42 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Largeur de la roue	50 mm
Encombrement	49 mm
Déport total	24 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,182 kg



ROULETTE JAUNE A PLATINE PIVOTANTE EN POLYURETHANE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 70 mm
Dimension platine	📏 42x42 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M4 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	46 mm
Déport total	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,136 kg



ROULETTE JAUNE A PLATINE PIVOTANTE EN POLYURETHANE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 70 mm
Dimension platine	📏 42x42 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M4 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	54 mm
Déport total	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,146 kg



ROULETTE ORANGE A PLATINE PIVOTANTE EN POLYURETHANE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 70 mm
Dimension platine	📏 42x42 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M4 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	46 mm
Déport total	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,136 kg



ROULETTE ORANGE A PLATINE PIVOTANTE EN POLYURETHANE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 70 mm
Dimension platine	📏 42x42 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M4 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	54 mm
Déport total	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,146 kg

FICHE TECHNIQUE CRYSTAL R50 P
RÉF : 99028
EAN : 3041107990280



ROULETTE ROUGE A PLATINE PIVOTANTE EN POLYURETHANE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	70 mm
Dimension platine	42x42 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	46 mm
Déport total	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,136 kg

FICHE TECHNIQUE CRYSTAL R50 PAF
RÉF : 99029
EAN : 3041107990297



ROULETTE ROUGE A PLATINE PIVOTANTE EN POLYURETHANE ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	70 mm
Dimension platine	42x42 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	54 mm
Déport total	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,146 kg

FICHE TECHNIQUE GOLD TV 50P
RÉF : 60312
EAN : 3041107003126



ROULETTE VINTAGE COULEUR OR A PLATINE PIVOTANTE A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	72 mm
Dimension platine	60x32 mm
Distance entraxe	40x20 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Largeur de la roue	25 mm
Encombrement	55 mm
Déport total	21 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,256 kg

FICHE TECHNIQUE GOLD TV50 O
RÉF : 60311
EAN : 3041107003119



ROULETTE VINTAGE POUR ANCIEN MEUBLE TV COULEUR OR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	68 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	25 mm
Diamètre du dôme	36 mm
Encombrement	55 mm
Déport total	21 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,214 kg

FICHE TECHNIQUE TWINNED 180P
RÉF : 99133
EAN : 3041107991331



ROULETTE DE LIT XL DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 180 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	🌀 PVC
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 215 mm
Dimension platine	📏 80x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M6 mm
Largeur de la roue	📏 56 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x18 mm
Encombrement	153 mm
Déport total	63 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,955 kg

FICHE TECHNIQUE TWINNED 180PAF
RÉF : 99134
EAN : 3041107991348



ROULETTE DE LIT XL DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 180 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	🌀 PVC
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 215 mm
Dimension platine	📏 80x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M6 mm
Largeur de la roue	📏 56 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x18 mm
Encombrement	188 mm
Déport total	63 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,935 kg

FICHE TECHNIQUE BURO 65 TF10
RÉF : 99096
EAN : 3041107990969



ROULETTE DESIGN POUR CHAISE DE BUREAU

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 65 mm
Charge unitaire	⚖ 50 kg
Matière bandage	🌀 PVC
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Tige filetée
Hauteur hors tout	⌘ 80 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x12 mm
Diamètre du dôme	⌀ 22 mm
Diamètre de tige	⌀ M10 mm
Encombrement	57 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	0,144 kg

FICHE TECHNIQUE BURO 65 TF8
RÉF : 99196
EAN : 3041107991966



ROULETTE DESIGN POUR CHAISE DE BUREAU

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 65 mm
Charge unitaire	⚖ 50 kg
Matière bandage	🌀 PVC
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Tige filetée
Hauteur hors tout	⌘ 90 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x12 mm
Diamètre du dôme	⌀ 22 mm
Diamètre de tige	⌀ M8 mm
Encombrement	57 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,223 kg



ROULETTE DESIGN POUR CHAISE DE BUREAU

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 65 mm
Charge unitaire	⚖ 50 kg
Matière bandage	🌀 PVC
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Tige filetée
Hauteur hors tout	⌘ 80 mm
Largeur de la roue	⌘ 40 mm
Largeur bande de roulement	📏 2x12 mm
Diamètre du dôme	⌀ 22 mm
Diamètre de tige	⌀ 11 mm
Encombrement	57 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,149 kg



ROULETTE DESIGN POUR CHAISE DE BUREAU

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 65 mm
Charge unitaire	⚖ 50 kg
Matière bandage	🌀 PVC
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 80 mm
Dimension platine	📏 45x45 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M6 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	2x12 mm
Encombrement	57 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,117 kg



ROULETTE FUTURISTE ENTIEREMENT NOIRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 67 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	🌀 PVC
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 108 mm
Dimension platine	📏 47x47 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M6 mm
Largeur de la roue	⌘ 20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	70 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,282 kg



ROULETTE FUTURISTE ENTIEREMENT NOIRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 90 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	🌀 PVC
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 126 mm
Dimension platine	📏 47x47 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M6 mm
Largeur de la roue	⌘ 20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	84 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,459 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 110P NOIRE
RÉF : 99099
EAN : 3041107990990



ROULETTE FUTURISTE NOIRE (FIXATION VIS TETE FRAISEE OBLIGATOIRE)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	110 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	156 mm
Dimension platine	80x80 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	25 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Encombrement	106 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,804 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 65 TF8 N
RÉF : 99141
EAN : 3041107991416



ROULETTE FUTURISTE ENTIEREMENT NOIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	67 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	106 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	M8 mm
Encombrement	70 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,248 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 90 TF8 N
RÉF : 99142
EAN : 3041107991423



ROULETTE FUTURISTE ENTIEREMENT NOIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	126 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	M8 mm
Encombrement	84 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,421 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 65 TF10 N
RÉF : 99143
EAN : 3041107991430



ROULETTE FUTURISTE ENTIEREMENT NOIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	67 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	106 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Encombrement	70 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,251 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 90 TF10 N
RÉF : 99144
EAN : 3041107991447



ROULETTE FUTURISTE ENTIEREMENT NOIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	126 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Encombrement	84 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,425 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 110TF10 NOIRE
RÉF : 99088
EAN : 3041107990884



ROULETTE FUTURISTE NOIRE TIGE FILETEE M10

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	110 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	155 mm
Largeur de la roue	25 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Encombrement	110 mm
Longueur de tige	25 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,688 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 65 TL11 N
RÉF : 99145
EAN : 3041107991454



ROULETTE FUTURISTE ENTIEREMENT NOIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	67 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	106 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	11 mm
Encombrement	70 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,256 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 90 TL11 N
RÉF : 99146
EAN : 3041107991461



ROULETTE FUTURISTE ENTIEREMENT NOIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	126 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	11 mm
Encombrement	84 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,429 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 65P CHROMEE
RÉF : 99076
EAN : 3041107990761



ROULETTE FUTURISTE CHROMEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 67 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	📏 PVC
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 108 mm
Dimension platine	📏 47x47 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	70 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,282 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 90P CHROMEE
RÉF : 99077
EAN : 3041107990778



ROULETTE FUTURISTE CHROMEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 90 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	📏 PVC
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 126 mm
Dimension platine	📏 47x47 mm
Distance entraxe	📏 32x32 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	84 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,459 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 110P CHROMEE
RÉF : 99078
EAN : 3041107990785



ROULETTE FUTURISTE CHROMEE (FIXATION VIS TETE FRAISEE OBLIGATOIRE)

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 110 mm
Charge unitaire	⚖ 45 kg
Matière bandage	📏 PVC
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 156 mm
Dimension platine	📏 80x80 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M6 mm
Largeur de la roue	📏 25 mm
Largeur bande de roulement	📏 25 mm
Encombrement	110 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,8 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 65 TF8 CH
RÉF : 99193
EAN : 3041107991935



ROULETTE FUTURISTE CHROMÉE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 67 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	📏 PVC
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Tige filetée
Hauteur hors tout	📏 106 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	📏 20 mm
Diamètre du dôme	📏 32 mm
Diamètre de tige	📏 M8 mm
Encombrement	70 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,248 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 90 TF8 CH
RÉF : 99191
EAN : 3041107991911



ROULETTE FUTURISTE CHROMÉE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	126 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	M8 mm
Encombrement	84 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,421 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 65 TF10 CH
RÉF : 99093
EAN : 3041107990938



ROULETTE FUTURISTE CHROMEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	67 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	106 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Encombrement	70 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,251 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 90 TF10 CH
RÉF : 99091
EAN : 3041107990914



ROULETTE FUTURISTE CHROMEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	126 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Encombrement	84 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,428 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 110TF10 CHROMEE
RÉF : 99089
EAN : 3041107990891



ROULETTE FUTURISTE CHROMEE TIGE M10

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	110 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	155 mm
Largeur de la roue	25 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Encombrement	110 mm
Longueur de tige	25 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,688 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 65 TL11 CH
RÉF : 99194
EAN : 3041107991942



ROULETTE FUTURISTE CHROMÉE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	67 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	106 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	11 mm
Encombrement	70 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,256 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 90 TL11 CH
RÉF : 99192
EAN : 3041107991928



ROULETTE FUTURISTE CHROMÉE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	126 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	11 mm
Encombrement	84 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,429 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 65P W
RÉF : 99174
EAN : 3041107991744



ROULETTE FUTURISTE TOUTE BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	67 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	108 mm
Dimension platine	47x47 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	20 mm
Encombrement	70 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,282 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 90P W
RÉF : 99175
EAN : 3041107991751



ROULETTE FUTURISTE TOUTE BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	126 mm
Dimension platine	47x47 mm
Distance entraxe	32x32 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Encombrement	84 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,459 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 110 W PL
RÉF : 99129
EAN : 3041107991294



ROULETTE FUTURISTE BLANCHE (FIXATION VIS TETE FRAISEE OBLIGATOIRE)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	110 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	156 mm
Dimension platine	80x80 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	25 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Encombrement	106 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,804 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 65 TF8 W
RÉF : 99178
EAN : 3041107991782



ROULETTE FUTURISTE TOUTE BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	67 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	106 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	M8 mm
Encombrement	70 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,248 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 90 TF8 W
RÉF : 99179
EAN : 3041107991799



ROULETTE FUTURISTE TOUTE BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	126 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	M8 mm
Encombrement	84 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,421 kg

FICHE TECHNIQUE GRAVITY 65 TF10 W
RÉF : 99176
EAN : 3041107991768



ROULETTE FUTURISTE TOUTE BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	67 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	106 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Encombrement	70 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,251 kg



ROULETTE FUTURISTE TOUTE BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	126 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Encombrement	84 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,425 kg



ROULETTE FUTURISTE BLANCHE TIGE FILETEE M10

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	110 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	156 mm
Largeur de la roue	25 mm
Diamètre du dôme	40 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Encombrement	106 mm
Longueur de tige	25 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,688 kg



ROULETTE FUTURISTE TOUTE BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	67 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	106 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	11 mm
Encombrement	70 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,256 kg



ROULETTE FUTURISTE TOUTE BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	126 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Diamètre du dôme	32 mm
Diamètre de tige	11 mm
Encombrement	84 mm
Longueur de tige	15 mm
Déport total	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,429 kg

FICHE TECHNIQUE FOSFO 65
RÉF : 99210
EAN : 3041107992109



ROULETTE PHOSPHORESCENTE BLEUE A PLATINE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	85 mm
Dimension platine	75x60 mm
Distance entraxe	55x40 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	33 mm
Largeur bande de roulement	32.5 mm
Encombrement	57.5 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,264 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 50 NOIRE
RÉF : 22553
EAN : 3041107225535



ROULETTE NOIRE A PLATINE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	70 mm
Dimension platine	68x48 mm
Distance entraxe	55x30 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	45 mm
Déport total	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,206 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 65 NOIRE
RÉF : 22558
EAN : 3041107225580



ROULETTE PIVOTANTE DECO NOIRE POUR TABLE BASSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	85 mm
Dimension platine	75x60 mm
Distance entraxe	55x40 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	23 mm
Encombrement	55 mm
Déport total	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,318 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 80 NOIRE
RÉF : 22563
EAN : 3041107225634



ROULETTE NOIRE A PLATINE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	65 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	106 mm
Dimension platine	103x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	26 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	70 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,631 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 100 NOIRE
RÉF : 22564
EAN : 3041107225641



ROULETTE NOIRE A PLATINE PIVOTANTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	128 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	80 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,766 kg

FICHE TECHNIQUE S2C 100AF NOIRE
RÉF : 22568
EAN : 3041107225689



ROULETTE NOIRE EN CAOUTCHOUC A FREIN

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	128 mm
Dimension platine	104x85 mm
Distance entraxe	80x60 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Encombrement	112 mm
Déport total	37.5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,95 kg

FICHE TECHNIQUE S72C 160 NOIRE
RÉF : 96058
EAN : 3041107960580



ROULETTE NOIRE POUR TABLE BASSE A PLATINE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	191 mm
Dimension platine	131x105 mm
Distance entraxe	107x78 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Largeur de la roue	38 mm
Largeur bande de roulement	24 mm
Encombrement	124 mm
Déport total	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,3 kg

FICHE TECHNIQUE FOOT ELEVATOR 125

RÉF : 99251

EAN : 3041107992512



PATIN D'IMMOBILISATION RETRACTABLE POUR ROULETTE DIAMETRE 125 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 200 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⚙ 169 mm
Dimension platine	📏 140x115 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Poids	1,723 kg

FICHE TECHNIQUE FOOT ELEVATOR 160

RÉF : 99252

EAN : 3041107992529



PATIN D'IMMOBILISATION RETRACTABLE POUR ROULETTE DIAMETRE 160 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 150 mm
Charge unitaire	⚖ 200 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⚙ 203 mm
Dimension platine	📏 140x115 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Poids	1,875 kg

FICHE TECHNIQUE FOOT ELEVATOR 200

RÉF : 99253

EAN : 3041107992536



PATIN D'IMMOBILISATION RETRACTABLE POUR ROULETTE DIAMETRE 200 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 200 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⚙ 241 mm
Dimension platine	📏 140x115 mm
Distance entraxe	📏 105x80 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Poids	1,943 kg

FICHE TECHNIQUE FOOT ELEVATOR LATERAL DROIT

RÉF : 99256

EAN : 3041107992567



PATIN D'IMMOBILISATION RETRACTABLE COTE DROIT 381MM MAX OU 346MM MIN

CARACTÉRISTIQUES

Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⚙ 381 mm
Dimension platine	📏 165x114 mm
Poids	⚖ 3,02 kg



PATIN D'IMMOBILISATION RETRACTABLE COTE GAUCHE 381MM MAX OU 346MM MIN

CARACTÉRISTIQUES	
Matière bandage	 Caoutchouc
Type de fixation	 Fixe à platine
Hauteur hors tout	 381 mm
Dimension platine	 165x114 mm
Poids	 3,02 kg



PATIN D'IMMOBILISATION A FIXER ENTRE 198 ET 202 MM DU SOL

CARACTÉRISTIQUES	
Charge unitaire	 200 kg
Type de fixation	 Fixe à platine
Hauteur hors tout	 205 mm
Dimension platine	 153x115 mm
Distance entraxe	 127x63.5 mm
Diamètre trou de fixation	 M12 mm
A frein	 Avec frein
Dureté Shore A ou D	 70 Sh A
Poids	 5,95 kg



PROTEGE PIED POUR ROULETTES DE 125 MM AVEC 50 MM DE LONGUEUR DE MOYEU

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	 125 mm
Matière bandage	 Acier
Hauteur hors tout	 60 mm
Diamètre trou de fixation	 M8 mm
Longueur du moyeu	 60 mm
Poids	 0,4 kg



PROTEGE PIED POUR ROULETTES DE 160 MM AVEC 60 MM DE LONGUEUR DE MOYEU

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	 200 mm
Matière bandage	 Acier
Hauteur hors tout	 97 mm
Diamètre trou de fixation	 M12 mm
Longueur du moyeu	 70 mm
Poids	 0,5 kg