



159 REFERENCES

ACCESSOIRES DE PORTAILS

Roues et roulettes de portail	341
Guidages	365
Rails	372
Fermetures	375
Autres produits pour portails	378

*Ø 40mm à 250mm
et jusqu'à 500mm
(en sur-mesure)*

*Galet à gorge
ronde
carrée
triangulaire
(V ou Y)*

*Disponible en
acier zingué,
inox 304
ou nylon*

*Rail de 2m, 3m ou 6 mètres
en acier galvanisé ou inox 304
à visser ou à sceller*

FICHE TECHNIQUE GAGC 50
RÉF : 60140
EAN : 3041107601407



GALET ACIER GORGE CARREE POUR RAIL OU FER PLAT DE 8 MM RB12 M10

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	17 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,178 kg

FICHE TECHNIQUE GAGC 60E
RÉF : 60167
EAN : 3041107001672



GALET POUR PORTAIL COULISSANT A GORGE CARRÉE RB15 M10

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	17 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,25 kg

FICHE TECHNIQUE GAGC 70
RÉF : 60141
EAN : 3041107001412



GALET ACIER GORGE CARREE POUR RAIL OU FER PLAT DE 12 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	70 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	17 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,464 kg

FICHE TECHNIQUE GAGC 80E*
RÉF : 60168
EAN : 3041107001689



GALET POUR PORTAIL COULISSANT A GORGE CARRÉE RB17 M12

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,58 kg

FICHE TECHNIQUE GAGC 90E
RÉF : 60169
EAN : 3041107001696



GALET POUR PORTAIL COULISSANT RB17 M14 POUR CARRÉ DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,842 kg

FICHE TECHNIQUE GAGC 100 LARGE
RÉF : 60270
EAN : 3041107002709



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE POUR CARRÉ DE 20 MM RB16 M14

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	1200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	30 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,4 kg

FICHE TECHNIQUE GAGC 120 LARGE
RÉF : 60271
EAN : 3041107002716



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE POUR CARRÉ DE 20 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	1600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	32 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,154 kg

FICHE TECHNIQUE GAGC 120E
RÉF : 60170
EAN : 3041107001702



GALET POUR PORTAIL COULISSANT POUR CARRÉ DE 10 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,534 kg

FICHE TECHNIQUE GAGC 160 LARGE
RÉF : 60273
EAN : 3041107002730



GALET A 2 ROULEMENTS POUR CARRÉ DE 20 MM RB20 M18

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	1600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	18 mm
Largeur de la roue	32 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,118 kg

FICHE TECHNIQUE GAGC 160E
RÉF : 60171
EAN : 3041107001719



GALET POUR PORTAIL COULISSANT A GORGE POUR CARRÉ DE 12 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,762 kg

ROUES ET ROULETTES DE PORTAIL

FICHE TECHNIQUE GAGC 200 LARGE
RÉF : 60274
EAN : 3041107602749



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE POUR RAIL CARRÉ DE 20MM RB20 M18

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	18 mm
Largeur de la roue	38 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	7,694 kg

FICHE TECHNIQUE GAGC 250 LARGE
RÉF : 60275
EAN : 3041107602756



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE POUR RAIL DE 25 MM RB20 M18

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	18 mm
Largeur de la roue	38 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	12,448 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 40E
RÉF : 60159
EAN : 3041107601599



GALET POUR PORTE COULISSANTE A GORGE RONDE DE 8 MM RB10 M8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	40 mm
Charge unitaire	140 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	12 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,124 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 50E
RÉF : 60160
EAN : 3041107601605



GALET POUR PORTE COULISSANTE A GORGE RONDE DE 10 MM RB12 M10

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	17 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,2 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 60E
RÉF : 60161
EAN : 3041107001610



GALET DE PORTAIL COULISSANT A GORGE RONDE DE 10 MM RB15 M10

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	17 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,289 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 80E
RÉF : 60162
EAN : 3041107001627



GALET DE PORTAIL COULISSANT A GORGE RONDE DE 16 MM RB16 M12

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,544 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 90E*
RÉF : 60163
EAN : 3041107001634



GALET POUR PORTAIL COULISSANT A GORGE RONDE DE 16 MM RB16 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,81 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 100 LARGE
RÉF : 60265
EAN : 3041107002655



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE RONDE DE 20 MM RB16 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	30 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,458 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 120/20 LARGE
RÉF : 60266
EAN : 3041107002662



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE RONDE DE 20 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	1200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	30 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,225 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 120/25 LARGE
RÉF : 60276
EAN : 3041107002761



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE RONDE DE 25 MM RB20 M18

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	1600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	18 mm
Largeur de la roue	38 mm
Longueur du moyeu	44 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,572 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 120E
RÉF : 60164
EAN : 3041107001641



GALET POUR PORTAIL COULISSANT A GORGE RONDE DE 20 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	25 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,676 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 160/20 LARGE
RÉF : 60267
EAN : 3041107002679



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE RONDE DE 20 MM RB20 M16

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	1600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	32 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,304 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 160/25 LARGE
RÉF : 60277
EAN : 3041107002778



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE RONDE DE 25 MM RB20 M18

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	1600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	38 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,866 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 160E
RÉF : 60165
EAN : 3041107001658



GALET POUR PORTAIL COULISSANT A GORGE RONDE DE 16 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	550 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,794 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 200/20 LARGE
RÉF : 60264
EAN : 3041107602640



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE RONDE DE 20 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,3 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 200/25 LARGE
RÉF : 60268
EAN : 3041107002686



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE RONDE DE 25 MM RB20 M18

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	18 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	7,952 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 200E
RÉF : 60166
EAN : 3041107601667



GALET POUR PORTAIL COULISSANT A GORGE RONDE DE 16 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,408 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 250 LARGE
RÉF : 60269
EAN : 3041107602695



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE RONDE DE 25 MM RB20 M18

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	18 mm
Largeur de la roue	38 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	12,796 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 50 NOIR
RÉF : 60135
EAN : 3041107601353



GALET CATAPHORESE NOIRE A GORGE RONDE POUR RAIL DE 10 MM RB12 M10

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Diamètre trou de fixation	10 mm
Largeur de la roue	17 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,164 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 60 NOIR
RÉF : 60136
EAN : 3041107601360



GALET CATAPHORESE NOIRE GORGE RONDE POUR RAIL DE 10 MM RB12 M10

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	17 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,268 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 70 NOIR
RÉF : 60137
EAN : 3041107601377



GALET ACIER NOIR GORGE RONDE POUR RAIL DE 16 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	70 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,432 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 80 NOIR
RÉF : 60192
EAN : 3041107601926



GALET CATAPHORESE NOIRE GORGE RONDE DE 16 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	17 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,576 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 90 NOIR
RÉF : 60139
EAN : 3041107601391



GALET CATAPHORESE NOIRE GORGE RONDE POUR RAIL DE 20 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,752 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 80 INOX
RÉF : 60283
EAN : 3041107602831



GALET INOX DE PORTAIL COULISSANT A GORGE RONDE DE 20 MM RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Inox
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	24 mm
Longueur du moyeu	32 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	0,716 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 100 INOX
RÉF : 60284
EAN : 3041107602848



GALET INOX GORGE RONDE DE 20 MM RB17 M14 RB6203RS + BOULONNERIE A2-70

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Inox
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur de la roue	24 mm
Longueur du moyeu	32 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	1,2 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 80 NYLON RB INOX
RÉF : 60281
EAN : 3041107602817



GALET NYLON DE PORTAIL COULISSANT A GORGE RONDE DE 20MM RB20 M16

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Diamètre trou de fixation	M16 mm
Largeur de la roue	24 mm
Longueur du moyeu	32 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	0,368 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 90 NYLON RB INOX
RÉF : 60291
EAN : 3041107602916



GALET NYLON DE PORTAIL COULISSANT A GORGE RONDE DE 20 MM RB16 M16

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Diamètre trou de fixation	M16 mm
Largeur de la roue	24 mm
Longueur du moyeu	32 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	0,238 kg

FICHE TECHNIQUE GAGR 100 NYLON RB INOX
RÉF : 60282
EAN : 3041107602824



GALET NYLON A GORGE RONDE DE 20 MM RB16

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Diamètre trou de fixation	M16 mm
Largeur de la roue	24 mm
Longueur du moyeu	32 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	0,433 kg

FICHE TECHNIQUE GAGV 60E
RÉF : 60173
EAN : 3041107001733



GALET A GORGE TRIANGULAIRE RB15 M10

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	17 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,278 kg

FICHE TECHNIQUE GAGV 80E
RÉF : 60174
EAN : 3041107001740



GALET A GORGE TRIANGULAIRE RB17 M12

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,634 kg

FICHE TECHNIQUE GAGV 90E
RÉF : 60175
EAN : 3041107601759



GALET POUR RAIL TRIANGULAIRE RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	90 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	21 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,876 kg

FICHE TECHNIQUE GAGV 100 LARGE
RÉF : 60187
EAN : 3041107001870



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE TRIANGULAIRE RB20 M16

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	28 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,512 kg

FICHE TECHNIQUE GAGV 120 LARGE
RÉF : 60197
EAN : 3041107001979



GALET A 2 ROULEMENTS POUR PORTAIL A GORGE TRIANGULAIRE RB16 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	32 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,278 kg

FICHE TECHNIQUE GAGV 120E
RÉF : 60176
EAN : 3041107001764



GALET POUR PORTAIL A GORGE TRIANGULAIRE RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,6 kg

FICHE TECHNIQUE GAGV 160 LARGE
RÉF : 60198
EAN : 3041107001986



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE TRIANGULAIRE RB16 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	30 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,18 kg

FICHE TECHNIQUE GAGV 160E
RÉF : 60177
EAN : 3041107601773



GALET POUR PORTAIL A GORGE TRIANGULAIRE RB16 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	550 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,902 kg

FICHE TECHNIQUE GAGV 200 LARGE
RÉF : 60199
EAN : 3041107601995



GALET A 2 ROULEMENTS 6204 2RS A GORGE V RB20 M18

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	18 mm
Largeur de la roue	38 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	8,22 kg

FICHE TECHNIQUE GAGV 250 LARGE
RÉF : 60201
EAN : 3041107602015



GALET A 2 ROULEMENTS A GORGE TRIANGULAIRE RB20 M18

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	18 mm
Largeur de la roue	38 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	11,8 kg

FICHE TECHNIQUE GAGV 100 INOX
RÉF : 60178
EAN : 3041107601780



GALET EN INOX 304 POUR PORTAIL A GORGE TRIANGULAIRE RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Inox
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Inoxydable
Poids	1,18 kg

FICHE TECHNIQUE GAGY 50 NOIR
RÉF : 60132
EAN : 3041107601322



GALET CATAPHORESE NOIRE GORGE EN Y RB12 M10

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	17 mm
Type de profil	Y
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,182 kg

FICHE TECHNIQUE GAGY 60 NOIR
RÉF : 60133
EAN : 3041107601339



GALET CATAPHORESE NOIRE GORGE EN Y RB12 M10

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	17 mm
Type de profil	Y
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,288 kg

FICHE TECHNIQUE GAGY 70 NOIR
RÉF : 60134
EAN : 3041107601346



GALET CATAPHORESE NOIRE GORGE EN Y RB17 M14

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	70 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Y
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,506 kg

FICHE TECHNIQUE MTSPE GC80 DE 12 MM NF
RÉF : 86843
EAN : 3041107868435



MONTURE HAUTEUR 94 MM A GORGE DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	94 mm
Dimension platine	120x32 mm
Distance entraxe	90 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,848 kg

FICHE TECHNIQUE MTSPE GC80
RÉF : 61026
EAN : 3041107610263




MONTURE DE SOUS PORTAIL A ENCASTRER GORGE CARREE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,764 kg

FICHE TECHNIQUE MTSPE GC100
RÉF : 61024
EAN : 3041107010247



MONTURE DE SOUS PORTAIL A ENCASTRER GORGE CARREE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	370 kg
Matière bandage	Acier
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,292 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP PIV 175 GC
RÉF : 60128
EAN : 3041107601285



ROULETTE DE SOUS PORTAIL PIVOTANTE POUR RAIL CARRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	175 mm
Charge unitaire	800 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	10,588 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP GR 60
RÉF : 29920
EAN : 3041107299208



MONTURE DE SOUS PORTAIL RENFORCÉE POUR ROND DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	80 mm
Dimension platine	60x37 mm
Distance entraxe	48 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,514 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP GR 80 A
RÉF : 29925
EAN : 3041107299253



MONTURE DE SOUS PORTAIL RENFORCÉE POUR ROND DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	300 kg
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	90 mm
Dimension platine	80x43 mm
Distance entraxe	52 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,934 kg

ROUES ET ROULETTES DE PORTAIL

FICHE TECHNIQUE MTSP GR80 16 MM NF
RÉF : 86841
EAN : 3041107868411



MONURE POUR PORTAIL COULISSANT ET RAIL DE 16 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	94 mm
Dimension platine	120x36 mm
Distance entraxe	90 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	20 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,812 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP GR80 DE 20 MM NF
RÉF : 86842
EAN : 3041107868428



MONURE POUR PORTAIL COULISSANT ET RAIL DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	94 mm
Dimension platine	120x36 mm
Distance entraxe	90 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	25 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,852 kg

FICHE TECHNIQUE MTSPGR80A POUR RAIL DE 16 MM
RÉF : 60102
EAN : 3041107601025



ROUE DE PORTAIL AVEC SUPPORT À VISSER OU SOUDER POUR RAIL ROND DE 16

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	84 mm
Distance entraxe	90 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	25 mm
Longueur du moyeu	36 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,904 kg

FICHE TECHNIQUE MTSPE GR80
RÉF : 60105
EAN : 3041107001054



MONTURE DE SOUS PORTAIL A ENCASTRER GORGE RONDE POUR RAIL ROND DE 15

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Distance entraxe	120 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,662 kg

FICHE TECHNIQUE MTSPE GR100
RÉF : 60108
EAN : 3041107001085



MONTURE DE SOUS PORTAIL A ENCASTRER GORGE RONDE POUR RAIL ROND DE 16

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	370 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Distance entraxe	130 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,298 kg

FICHE TECHNIQUE MTSPE GR120
RÉF : 60109
EAN : 3041107001092



MONTURE DE SOUS PORTAIL A ENCASTRER GORGE RONDE POUR RAIL ROND DE 20

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Distance entraxe	165 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,886 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP PIV 80GR
RÉF : 60127
EAN : 3041107601278



ROULETTE DE SOUS PORTAIL PIVOTANTE POUR RAIL ROND

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	145 mm
Largeur de la roue	20 mm
Diamètre du dôme	40 mm
Diamètre de tige	40 mm
Longueur de tige	40 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-100/+600 °C
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	1,41 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP PIV 120GR
RÉF : 60116
EAN : 3041107601162



ROULETTE PIVOTANTE POUR RAIL COURBE ET PORTAIL ACCORDÉON

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	470 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige lisse
Hauteur hors tout	240 mm
Largeur de la roue	26 mm
Diamètre du dôme	50 mm
Diamètre de tige	53 mm
Longueur de tige	70 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-100/+600 °C
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	4,018 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP GR 60 NOIR
RÉF : 29921
EAN : 3041107299215



MONTURE DE SOUS PORTAIL RENFORCÉE POUR ROND DE 10 MM NOIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	80 mm
Dimension platine	60x37 mm
Distance entraxe	48 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Longueur du moyeu	37 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,496 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP GR 80 NOIR
RÉF : 29926
EAN : 3041107299260



MONTURE DE SOUS PORTAIL RENFORCÉE POUR ROND DE 20 MM NOIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	90 mm
Dimension platine	80x43 mm
Distance entraxe	52 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,914 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP GV60A
RÉF : 86347
EAN : 3041107863478



MONTURE DE SOUS PORTAIL A VISSER A GORGE V

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	67 mm
Dimension platine	28.3x85 mm
Distance entraxe	56 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,39 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP GV80A*
RÉF : 60101
EAN : 3041107601018



MONTURE DE SOUS PORTAIL A VISSER GORGE V

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	84 mm
Distance entraxe	105 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,998 kg

FICHE TECHNIQUE MTSPE GV80
RÉF : 60106
EAN : 3041107601063



MONTURE DE SOUS PORTAIL A ENCASTRER POUR RAIL TRIANGULAIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Distance entraxe	110 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,722 kg

FICHE TECHNIQUE MTSPE GV100
RÉF : 61023
EAN : 3041107010230



MONTURE DE SOUS PORTAIL A ENCASTRER GORGE TRIANGULAIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	370 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Distance entraxe	130 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,254 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP GV 80 A
RÉF : 29945
EAN : 3041107299451



MONTURE DE SOUS PORTAIL RENFORCÉE POUR RAIL FORME V

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	90 mm
Dimension platine	80x43 mm
Distance entraxe	52 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,006 kg

FICHE TECHNIQUE MTSPE GY 80 NOIR
RÉF : 60144
EAN : 3041107601445



MONTURE DE SOUS PORTAIL A ENCASTRER POUR RAIL TRIANGULAIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Distance entraxe	120 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Type de profil	Triangulaire
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,934 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP GV 60 NOIR
RÉF : 29941
EAN : 3041107299413



MONTURE DE SOUS PORTAIL RENFORCÉE POUR RAIL FORME V NOIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	80 mm
Dimension platine	60x37 mm
Distance entraxe	48 mm
Type de profil	Y
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,516 kg

FICHE TECHNIQUE MTSP GV 70 NOIR
RÉF : 29946
EAN : 3041107299468



MONTURE DE SOUS PORTAIL RENFORCÉE POUR RAIL FORME V NOIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	70 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	90 mm
Dimension platine	80x43 mm
Distance entraxe	52 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Type de profil	Y
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,83 kg

FICHE TECHNIQUE MTP GC 60 A
RÉF : 29900
EAN : 3041107299000



MONTURE DE PORTAIL RENFORCÉE POUR FER PLAT DE 8 A 10 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	295 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,884 kg

FICHE TECHNIQUE MTP GC 80 A*
RÉF : 29905
EAN : 3041107299055



MONTURE DE PORTAIL RENFORCÉE POUR FER PLAT DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	345 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,636 kg

FICHE TECHNIQUE MTP GC 60 NOIR
RÉF : 29901
EAN : 3041107299017



MONTURE DE PORTAIL RENFORCÉE POUR FER PLAT DE 8 A 10 MM NOIRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	295 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,862 kg

FICHE TECHNIQUE MTP GC 80 NOIR
RÉF : 29906
EAN : 3041107299062



MONTURE DE PORTAIL RENFORCÉE POUR FER PLAT DE 10 MM NOIRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	345 mm
Type de profil	Carré
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,614 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT 2 GLG
RÉF : 85738
EAN : 3041107857385



CHARIOT A 2 GALETS ACIER POUR PORTAIL SUSPENDU

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	54 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Acier
Largeur de la roue	10 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,702 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT 2 GLM
RÉF : 85737
EAN : 3041107857378



CHARIOT A 2 GALETS ACIER POUR PORTAIL SUSPENDU

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	44 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Acier
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,3 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT 2 GLPV
RÉF : 85960
EAN : 3041107859600



CHARIOT A 2 GALETS ACIER POUR PORTAIL SUSPENDU

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	24 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Acier
Largeur de la roue	5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,07 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT 4 GLG
RÉF : 60454
EAN : 3041107604545



CHARIOT A 4 GALETS ACIER POUR PORTAIL SUSPENDU

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	54 mm
Charge unitaire	375 kg
Matière bandage	Acier
Largeur de la roue	10 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,334 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT 4 GLM
RÉF : 60444
EAN : 3041107004444



CHARIOT A 4 GALETS ACIER POUR PORTAIL SUSPENDU

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 44 mm
Charge unitaire	⚖ 325 kg
Matière bandage	🔧 Acier
Poids	⚖ 0,598 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT 4 GLPV
RÉF : 60424
EAN : 3041107604248



CHARIOT A 4 GALETS ACIER POUR PORTAIL SUSPENDU

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 24 mm
Charge unitaire	⚖ 42 kg
Matière bandage	🔧 Acier
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,112 kg

FICHE TECHNIQUE S55 FIXE MARTELÉE 100 MM RESSORT 30 KG
RÉF : 99354
EAN : 3041107993540



FICHE TECHNIQUE S55 FIXE NOIR 100MM RESSORT 150KG
RÉF : 86776
EAN : 3041107867766



15 KG COMPRESSION 50% 30 KG COMPRESSION 100% 55 MM MAX DE DEBATTEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 75 kg
Matière bandage	🔧 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	↕ 380 mm
Dimension platine	📏 44x160 mm
Distance entraxe	📏 85 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M8 mm
Largeur bande de roulement	↪ 35 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,651 kg

ROULETTE DE PORTAIL A RESSORT 75MM MAX DE DEBATTEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	🔧 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	↕ 372 mm
Largeur de la roue	↪ 34 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 2,616 kg

Pour compresser le ressort à 50% de sa course (37.5mm) il faut appliquer une force de 66 kilos.
Pour le compresser à 100 % il faut appliquer une force de 147 kilos,

FICHE TECHNIQUE S55 FIXE NOIR XL 100MM RESSORT 130KG
RÉF : 99314
EAN : 3041107993144



ROULETTE DE PORTAIL A RESSORT 140MM MAX DE DEBATTEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	690 mm
Alésage	15 mm
Dimension platine	380X40 mm
Distance entraxe	130 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	38 mm
Longueur du moyeu	38 mm
Diamètre de tige	16 mm
Longueur de tige	575 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	75 Sh A
Poids	3,84 kg

FICHE TECHNIQUE S55 FIXE ZINGUE 100MM RESSORT 15KG
RÉF : 99301
EAN : 3041107993014



ROULETTE DE PORTAIL A RESSORT 72MM MAX DE DEBATTEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	75 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	380 mm
Dimension platine	42x155 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,542 kg

FICHE TECHNIQUE S55 PIV ZINGUE 100MM RESSORT 12KG
RÉF : 86721
EAN : 3041107867216



ROULETTE DE PORTAIL A RESSORT 40MM MAX DE DEBATTEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	280 mm
Largeur de la roue	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,89 kg

FICHE TECHNIQUE S55 PIV ZINGUE 50MM RESSORT 6KG
RÉF : 99303
EAN : 3041107993038



ROULETTE DE PORTAIL A RESSORT 15MM MAX DE DEBATTEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	10 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	153 mm
Dimension platine	25x58 mm
Distance entraxe	25 mm
Diamètre trou de fixation	M6 mm
Largeur bande de roulement	21 mm
Encombrement	85 mm
Déport total	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,304 kg

La force à appliquer pour mettre le ressort à 100% de sa course est de 6 kg et de 3,6 kg pour une course de 50 %.
Le débattement maximum est de 15mm.



ROULETTE DE PORTAIL A RESSORT 20MM MAX DE DEBATTEMENT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 150 mm
Charge unitaire	⚖ 350 kg
Matière bandage	🌀 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	⌘ 380 mm
Dimension platine	📏 80x180 mm
Distance entraxe	📏 52x140 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Encombrement	275 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	5,904 kg

Pour compresser le ressort à 50% de sa course (soit 10 mm) il faut appliquer une force de 85 kilos et pour le compresser à 100% il faut appliquer une force de 245 kilos (20 mm de débattement)

FICHE TECHNIQUE OL26 32
RÉF : 86266
EAN : 3041107862662



OLIVE DE GUIDAGE EN NYLON AVEC BOULON DE 14MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 26 mm
Matière bandage	▨ Nylon
Largeur bande de roulement	⌞ 32 mm
Diamètre de tige	⌀ M14 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,128 kg

FICHE TECHNIQUE OL26 40
RÉF : 60117
EAN : 3041107001177



OLIVE DE GUIDAGE EN NYLON AVEC BOULON DE 12MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 26 mm
Matière bandage	▨ Nylon
Diamètre trou de fixation	⊞ M12 mm
Largeur bande de roulement	⌞ 40 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,141 kg

FICHE TECHNIQUE OL30 40
RÉF : 60113
EAN : 3041107001139



OLIVE DE GUIDAGE EN NYLON AVEC BOULON DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 30 mm
Matière bandage	▨ Nylon
Hauteur hors tout	⌀ 76.4 mm
Largeur bande de roulement	⌞ 40 mm
Diamètre de tige	⌀ M12 mm
Longueur de tige	⌀ 34 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,152 kg

FICHE TECHNIQUE OL35 30*
RÉF : 60412
EAN : 3041107004123



OLIVE DE GUIDAGE EN NYLON AVEC BOULON DE 10MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Matière bandage	▨ Nylon
Largeur bande de roulement	⌞ 30 mm
Diamètre de tige	⌀ M10 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,086 kg

FICHE TECHNIQUE OL40 60
RÉF : 60118
EAN : 3041107001184



OLIVE DE GUIDAGE EN NYLON AVEC BOULON DE 16 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 40 mm
Matière bandage	▨ Nylon
Largeur bande de roulement	⌋ 60 mm
Diamètre de tige	⌀ M16 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,256 kg

FICHE TECHNIQUE OL40/44
RÉF : 60114
EAN : 3041107001146



OLIVE DE GUIDAGE EN NYLON AVEC BOULON DE 16MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 40 mm
Matière bandage	▨ Nylon
Largeur bande de roulement	⌋ 44 mm
Diamètre de tige	⌀ M16 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,222 kg

FICHE TECHNIQUE OLIVE 35/150 XL
RÉF : 60110
EAN : 3041107601100



OLIVE DE GUIDAGE POUR PORTAIL A PIC DEFENSIF LONG

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Matière bandage	▨ Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Hauteur hors tout	⌀ 247 mm
Largeur bande de roulement	⌋ 150 mm
Diamètre de tige	⌀ 16 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,454 kg

FICHE TECHNIQUE OLIVE 35/250 XXL
RÉF : 60111
EAN : 3041107601117



OLIVE DE GUIDAGE POUR PORTAIL A PIC DEFENSIF LONG

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Matière bandage	▨ Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Hauteur hors tout	⌀ 350 mm
Largeur bande de roulement	⌋ 250 mm
Diamètre de tige	⌀ 16 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,634 kg

FICHE TECHNIQUE OL 35X27 PU
RÉF : 60120
EAN : 3041107601209



OLIVE DE GUIDAGE EN POLYURETHANE ANTI RAYURES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	60 mm
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	27 mm
Largeur bande de roulement	27 mm
Longueur du moyeu	27 mm
Diamètre de tige	8 mm
Longueur de tige	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,11 kg

FICHE TECHNIQUE OL 50X30 PU
RÉF : 60121
EAN : 3041107601216



OLIVE DE GUIDAGE EN POLYURETHANE ANTI RAYURES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	76,4 mm
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	29 mm
Longueur du moyeu	42 mm
Diamètre de tige	10 mm
Longueur de tige	70 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,272 kg

FICHE TECHNIQUE OL26 40 PU
RÉF : 70117
EAN : 3041107701176



OLIVE DE GUIDAGE EN POLYURETHANE ANTI RAYURES AVEC BOULON DE 14 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	26 mm
Matière bandage	Polyuréthane
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,167 kg

FICHE TECHNIQUE OL30 40 PU
RÉF : 70113
EAN : 3041107701138



OLIVE DE GUIDAGE EN POLYURETHANE ANTI RAYURES AVEC BOULON DE 14 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Matière bandage	Polyuréthane
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,178 kg

FICHE TECHNIQUE OL35 30 INOX
RÉF : 60512
EAN : 3041107605122



OLIVE DE GUIDAGE EN NYLON CORPS INOX

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	35 mm
Matière bandage	Nylon
Largeur bande de roulement	30 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Inoxydable
Poids	0,088 kg

FICHE TECHNIQUE GUIDE 2 GALETS
RÉF : 60211
EAN : 3041107002112



GUIDE DE PORTAIL COULISSANT POUR PORTAIL DE 30 MM A 60 MM DE LARGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	33.5 mm
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	46 mm
Dimension platine	57x143 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,422 kg

FICHE TECHNIQUE GUIDE 4G
RÉF : 60212
EAN : 3041107002129



GUIDE DE PORTAIL COULISSANT POUR PORTAIL DE 30 MM A 48 MM DE LARGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,298 kg

FICHE TECHNIQUE GUIDE 4GRAND *
RÉF : 60213
EAN : 3041107002136



GUIDE DE PORTAIL RENFORCÉ POUR PORTAIL DE 40 MM A 44 MM DE LARGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,164 kg

FICHE TECHNIQUE GUIDE 46 MM LONG 4 POUCES PETIT
PORTE SECTIONNELLE
RÉF : 60214
EAN : 3041107602145



AVEC TIGE LISSE 11/95 / 80 000 CYCLES / ROULEMENT BILLES PRECISION

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	46 mm
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige lisse
Largeur de la roue	12 mm
Largeur bande de roulement	12 mm
Diamètre de tige	11 mm
Longueur de tige	95 mm
Type de profil	Bombé
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,134 kg

FICHE TECHNIQUE GUIDE 46 MM LONG 7 POUCES MOYEN
RÉF : 60217 PORTE SECTIONNELLE
EAN : 3041107602176



AVEC TIGE LISSE 11/158/ 80 000 CYCLES / ROULEMENT BILLES PRECISION

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	46 mm
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige lisse
Largeur de la roue	12 mm
Largeur bande de roulement	12 mm
Diamètre de tige	11 mm
Longueur de tige	158 mm
Type de profil	Bombé
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,178 kg

FICHE TECHNIQUE GUIDE 46 MM LONG 9 POUCES GRAND
RÉF : 60218 PORTE SECTIONNELLE
EAN : 3041107602183



AVEC TIGE LISSE 11/209 / 80 000 CYCLES/ ROULEMENT BILLES PRECISION

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	46 mm
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige lisse
Largeur de la roue	12 mm
Largeur bande de roulement	12 mm
Diamètre de tige	11 mm
Longueur de tige	209 mm
Type de profil	Bombé
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,216 kg

FICHE TECHNIQUE GUIDE TANDEM DOUBLE 46 MM PORTE
RÉF : 60216 SECTIONNELLE
EAN : 3041107602169



AVEC TIGE LISSE 11/102

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	46 mm
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige lisse
Largeur de la roue	12 mm
Largeur bande de roulement	12 mm
Diamètre de tige	11 mm
Longueur de tige	75 mm
Type de profil	Bombé
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,312 kg

FICHE TECHNIQUE GALET PORTE DE GARAGE
RÉF : 88205
EAN : 3041107882059



GALET SPECIAL PORTE DE GARAGE EN POM A FAIBLE FRICTION

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	120 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	POM
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	29 mm
Longueur du moyeu	30 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	82 Sh D
Poids	0,375 kg

FICHE TECHNIQUE KIT CANTILEVER AUTOPORTANT MEDIUM
RÉF : 90004
EAN : 3041107900043



KIT COMPLET ET RAIL SUR DEMANDE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 58 mm
Charge unitaire	⚖ 300 kg
Matière bandage	🔧 Acier
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 38,9 kg

FICHE TECHNIQUE KIT PORTE SUSPENDUE
RÉF : 60142
EAN : 3041107601421



CHARIOT 4 GALETS ET QUINCAILLERIE POUR PORTE SUSPENDUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 24 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	🔧 Acier
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,738 kg

FICHE TECHNIQUE MT PORTE A FAUX 4GA/GRAND
RÉF : 90001
EAN : 3041107900012



POUR PORTAIL AUTOPORTANT MANTION® REFERENCE 9972S

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 78 mm
Hauteur hors tout	⌘ 196 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 12,405 kg

FICHE TECHNIQUE MT PORTE A FAUX 4GA/PETIT
RÉF : 90000
EAN : 3041107900005



POUR PORTAIL AUTOPORTANT MANTION® 9972PAF

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 78 mm
Matière bandage	🔧 Acier
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Hauteur hors tout	⌘ 205 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 9,014 kg

FICHE TECHNIQUE MT PORTE A FAUX 8GA/GRAND
RÉF : 90003
EAN : 3041107900036



POUR PORTAIL AUTOPORTANT MANTION® 9978S

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	94 mm
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	196 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	27,49 kg

FICHE TECHNIQUE MT PORTE A FAUX 8GA/PETIT
RÉF : 90002
EAN : 3041107900029



POUR PORTAIL AUTOPORTANT MANTION® 9978PAF

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	94 mm
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	206 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	20,36 kg



RAIL A SCELLER DANS LE BETON LONGUEUR 3 METRES GORGE 15 MM

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	 500 kg
Type de profil	 Rond
Poids	 7,261 kg



RAIL A SCELLER DANS LE BETON LONGUEUR 3 METRES GORGE DE 19 MM

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	 500 kg
Type de profil	 Rond
Poids	 8,688 kg



RAIL A VISSER DANS LE SOL LONGUEUR 3 M POUR COULISSANT GORGE 15 MM

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	 500 kg
Type de profil	 Rond
Poids	 4,53 kg



RAIL A VISSER DANS LE SOL LONGUEUR 3M POUR COULISSANT GORGE 19 MM

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	 500 kg
Type de profil	 Rond
Poids	 4,48 kg



RAIL A VISSER DANS LE SOL DE 3 M POUR COULISSANT GORGE TRIANGLE

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	 500 kg
Type de profil	 Triangulaire
Poids	 3,44 kg



5 RAILS A VISSER GORGE RONDE ACIER EPAISSEUR 3 MM

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	🏠 500 kg
Alésage	🌀 M8 mm
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Poids	🏠 14,4 kg

Forte épaisseur d'acier

Vendu dans un carton de 5 unités de 2 mètres soit 10 mètres au total, le tarif proposé est au plus bas. L'épaisseur d'acier est de 3 mm contrairement à la plupart des rails vendus sur le marché. Cela évite donc à un semi remorque d'écraser le rail au passage du camion.



5 RAILS A VISSER GORGE RONDE DE 19 MM EPAISSEUR 3 MM

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	🏠 500 kg
Alésage	🌀 M6 mm
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Poids	🏠 14,4 kg

Forte épaisseur d'acier

Vendu dans un carton de 5 unités de 2 mètres soit 10 mètres au total, le tarif proposé est au plus bas. L'épaisseur d'acier est de 3 mm contrairement à la plupart des rails vendus sur le marché. Cela évite donc à un semi remorque d'écraser le rail au passage du camion.



5 RAILS A VISSER GORGE TRIANGLE EPAISSEUR 3 MM

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	🏠 500 kg
Alésage	🌀 M6 mm
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Poids	🏠 14,502 kg

Très forte épaisseur d'acier

Vendu dans un carton de 5 unités de 2 mètres soit 10 mètres au total, le tarif proposé est au plus bas. L'épaisseur d'acier est de 3 mm contrairement à la plupart des rails vendus sur le marché. Cela évite donc à un semi remorque d'écraser le rail au passage du camion.



JONCTION POUR RAIL A VISSER OU A SCELLER DE 15MM POUR REF 60290 60287

CARACTÉRISTIQUES

Type de profil	📏 Rond
Poids	🏠 0,043 kg



JONCTION POUR RAIL A VISSER OU A SCELLER DE 15MM POUR REF 60289 60287

CARACTÉRISTIQUES

Type de profil	📏 Rond
Poids	🏠 0,043 kg



ENSEMBLE RAIL DE 2M ET QUINCAILLERIE POUR PORTE SUSPENDUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	🌀 24 mm
Charge unitaire	🏠 65 kg
Matière bandage	🔧 Acier
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Poids	🏠 4,75 kg

FICHE TECHNIQUE RAIL PORTE 2ML
RÉF : 60143
EAN : 3041107601438



RAIL DE 2M POUR PORTE SUSPENDUE

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	65 kg
Matière bandage	Acier
Poids	2,317 kg

FICHE TECHNIQUE RAIL SUSPENDU 424/3M
RÉF : 85767
EAN : 3041107857675



RAIL DE 3 METRES EN ACIER GALVANISÉ POUR PORTAIL SUSPENDU

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	85 kg
Poids	3,08 kg

FICHE TECHNIQUE RAIL SUSPENDU 454/3M
RÉF : 62400
EAN : 3041107024008



RAIL DE 3 METRES EN ACIER GALVANISÉ POUR PORTAIL SUSPENDU

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	750 kg
Poids	9 kg

FICHE TECHNIQUE RAIL SUSPENDU 444/3M
RÉF : 62401
EAN : 3041107024015



RAIL DE 3 METRES EN ACIER GALVANISÉ POUR PORTAIL SUSPENDU

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	650 kg
Poids	7,07 kg

FICHE TECHNIQUE FIXATION RAIL 424
RÉF : 86314
EAN : 3041107863140



FIXATION MURALE DE RAIL POUR PORTE A GALANDAGE POUR REF 85767

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	80 kg
Poids	0,04 kg

FICHE TECHNIQUE FIXATION RAIL 444
RÉF : 86315
EAN : 3041107863157



FIXATION MURALE DE RAIL POUR PORTE COULISSANTE POUR REF 62401

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	250 kg
Poids	0,644 kg

FICHE TECHNIQUE FIXATION RAIL 454
RÉF : 86316
EAN : 3041107863164



FIXATION MURALE DE RAIL POUR PORTE COULISSANTE POUR REF 62400

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	250 kg
Poids	0,712 kg

FICHE TECHNIQUE BASE PLATE 18/20

RÉF : 62111
EAN : 3041107621115



BASE POUR RECEVOIR LE PIVOT 18/20

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	100 kg
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,464 kg

FICHE TECHNIQUE BUTOIR A PLATINE

RÉF : 62513
EAN : 3041107625137



BUTOIR A VISSER POUR PORTAIL COULISSANT

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur hors tout	107 mm
Dimension platine	120x73 mm
Distance entraxe	76x43 mm
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,804 kg

FICHE TECHNIQUE BATTANT D ARRET

RÉF : 60149
EAN : 3041107601490



BUTOIR EN ACIER POUR PORTAIL À BATTANTS

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,384 kg

FICHE TECHNIQUE BOITIER SERRURE

RÉF : 62510
EAN : 3041107625106



BOITIER DE PROTECTION DE SERRURE A SOUDER

CARACTÉRISTIQUES

Poids	0,552 kg
-------	----------

FICHE TECHNIQUE BUTOIR DE RAIL 42/37 CAOUTCHOUC

RÉF : 60115
EAN : 3041107601155



BUTEE DE RAIL AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC POUR RAIL 62400

CARACTÉRISTIQUES

Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	75 Sh A
Poids	0,204 kg

FICHE TECHNIQUE BUTOIRS A SOUDER

RÉF : 62512
EAN : 3041107625120



BUTOIR DE FIN DE COURSE POUR PORTAIL COULISSANT

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,552 kg

FICHE TECHNIQUE CONTRE PLATINE
RÉF : 62508
EAN : 3041107625083



PLATINE QUI RECOIT LA SERRUE POUR PORTAIL COULISSANT

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,098 kg

FICHE TECHNIQUE GOND A SCELLER
RÉF : 61411
EAN : 3041107614117



GOND DE PORTAIL REGLABLE A SCELLER DANS LE POTEAU

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire 65 kg
Poids 0,316 kg

FICHE TECHNIQUE GOND ROND 50
RÉF : 60087
EAN : 3041107600875



GOND DE PORTAIL AVEC ROULEMENT TIMKEN

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire 250 kg
Matière bandage Acier
Poids 0,522 kg

FICHE TECHNIQUE PIVOT 18/20
RÉF : 62110
EAN : 3041107621108



PIVOT A SOUDER POUR PORTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire 100 kg
Poids 0,192 kg

FICHE TECHNIQUE GOND LONG ZINGUE
RÉF : 60131
EAN : 3041107601315



GOND LONG A SOUDER REGLABLE POUR PORTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire 100 kg
Matière bandage Acier
Poids 0,788 kg

FICHE TECHNIQUE GOND REGLABLE 50
RÉF : 60086
EAN : 3041107600868



GOND RÉGLABLE DE PORTAIL AVEC ROULEMENT TIMKEN

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire 200 kg
Matière bandage Acier
Poids 0,934 kg

FICHE TECHNIQUE POIGNEE TUBULAIRE
RÉF : 60679
EAN : 3041107606792



POIGNÉE EN ACIER NOIR POUR PORTAIL LONGUEUR 225 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,402 kg

FICHE TECHNIQUE PIVOT 18/20
RÉF : 62110
EAN : 3041107621108



FICHE TECHNIQUE POIGNEES SERRURES
RÉF : 62509
EAN : 3041107625090



PAIRE DE POIGNEES POUR SERRURE 62506

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,158 kg

FICHE TECHNIQUE SERRURE
RÉF : 62506
EAN : 3041107625069



SERRURE POUR PORTAIL COULISSANT EN 40/40

CARACTÉRISTIQUES

Poids	1,286 kg
-------	----------

FICHE TECHNIQUE BUTEE MURALE SUPERIEURE DE PORTAIL
RÉF : 60148 COULISSANT
EAN : 3041107601483



BUTOIR DE SECURITE EN ACIER POUR PORTAIL COULISSANT DE 40 MM MAX

CARACTÉRISTIQUES

Matière bandage	Acier
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,25 kg

FICHE TECHNIQUE GOND A SOUDER
RÉF : 60155
EAN : 3041107601551




GOND A SOUDER REGLABLE

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	75 kg
Hauteur hors tout	88 mm
Dimension platine	30x43 mm
Longueur du moyeu	49 mm
Diamètre de tige	20 mm
Longueur de tige	43 mm
Poids	0,476 kg

FICHE TECHNIQUE CHAPEAU 80
RÉF : 60154
EAN : 3041107001542



COUVRE POTEAU EN ACIER BRUT

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,112 kg

FICHE TECHNIQUE CHAPEAU 100
RÉF : 60156
EAN : 3041107001566



COUVRE POTEAU EN ACIER BRUT

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,178 kg

FICHE TECHNIQUE TENDEUR POUR AUTOPORTANT
RÉF : 90020
EAN : 3041107900203



POUR PORTAIL AUTOPORTANT

CARACTÉRISTIQUES

Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Diamètre de tige	20 mm
Encombrement	215 mm
Longueur de tige	215 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,37 kg

FICHE TECHNIQUE CHAPEAU 150
RÉF : 60157
EAN : 3041107001573



COUVRE POTEAU EN ACIER BRUT

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,356 kg