



MANUTENTION

Diablos	381
Chariots	386
Plateaux roulants	389
Rails	394
Rouleaux	395
Brouettes	398
Béquilles	399
Billes de manutention	401



*Diable ultra renforcé
made in France*

*Chariot
porte bûches
design noir*

*Plateaux
porte-pots
300kg*



FICHE TECHNIQUE DIABLE R. PLEINES
RÉF : 25485
EAN : 3041107254856



DIABLE PROFESSIONNEL ROUES PLEINES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 260 mm
Charge unitaire	🏋️ 200 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Alésage	⌀ 20 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	🏋️ 15 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE ROUES GONFLEES
RÉF : 85998
EAN : 3041107859983



DIABLE PROFESSIONNEL ROUES GONFLEES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 260 mm
Charge unitaire	🏋️ 200 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Alésage	⌀ 20 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	🏋️ 10,4 kg

DIABLES

FICHE TECHNIQUE DIABLE CAISSE RJAUNE
RÉF : 86000
EAN : 3041107860002



DIABLE PROFESSIONNEL ROUES INCREVABLES SOUPLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 260 mm
Charge unitaire	🏋️ 150 kg
Matière bandage	🌿 Increvable mousse de polyuréthane
Alésage	⌀ 20 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	🏋️ 11 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE RENFORCÉ EN ACIER GALVANISÉ
RÉF : 86220
EAN : 3041107862204



DIABLE ULTRA RESISTANT POUR DÉMÉNAGEURS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	15 kg

Diabale haute résistance
Ce diabale est conçu pour des utilisations extrêmement intensives avec des charges lourdes. L'axe des roues est soudé directement sur une unique pièce en acier ce qui rend impossible sa casse. Modèle breveté à l'INPI sous le numéro 2023083.
La galvanisation à chaud réalisée permet au diabale de pouvoir rester en extérieur pendant plusieurs années sans subir d'altérations. Si la couche de zinc subit une rayure profonde jusqu'au fer, le zinc périphérique produira des sels qui viendront combler lentement la brèche, produisant l'effet d'une "autoréparation". L'épaisseur minimale garantie en zinc sur ce produit est de 70 microns qui permet de résister à la corrosion pendant 20 ans en extérieur soit une résistance multipliée de 3 à 5 par rapport à la peinture.

FICHE TECHNIQUE DIABLE RABAT RPLEINE
RÉF : 25460
EAN : 3041107254603



DIABLE DE MANUTENTION A TABLIER RABATTABLE ROUES PLEINES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Alésage	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	14 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE RABAT GONF
RÉF : 25461
EAN : 3041107254610



DIABLE PROFESSIONNEL ROUES GONFLEES AVEC RABAT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Alésage	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	15 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE RABAT RJAUNE
RÉF : 25462
EAN : 3041107254627



DIABLE DE MANUTENTION A TABLIER RABATTABLE ROUES INCREVABLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Increvable mousse de polyuréthane
Alésage	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	15 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE BUCHES ROUES GONFLEES
RÉF : 86240
EAN : 3041107862402



DIABLE PORTE BUCHES ROUES GONFLEES POUR BUCHES DE 33 CM MINI

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Alésage	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	15 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE BUCHE RJAUNE

RÉF : 86242

EAN : 3041107862426



DIABLE PORTE BUCHES ROUES INCREVABLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Increvable mousse de polyuréthane
Alésage	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	15 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE ESCALIER PM

RÉF : 25517

EAN : 3041107255174



DIABLE DE DEMENAGEMENT A 6 ROUES POUR ESCALIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Alésage	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	14,75 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE ESCALIER PM G

RÉF : 25518

EAN : 3041107255181



DIABLE DE DEMENAGEMENT A 6 ROUES ANTI-TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	14,75 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE XXL 3 ROUES ESCALIER

RÉF : 25471

EAN : 3041107254719



DIABLE DE DEMENAGEMENT EXTREME GRAND MODELE A 6 ROUES POUR ESCALIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	530 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	31,62 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE PRIMEUR AVEC FOURCHES ROUES
GONFLEES

RÉF : 86200

EAN : 3041107862006



DIABLE POUR MARAICHERS A ROUES GONFLEES ULTRA RESISTANT TUBE 2 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Alésage	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	14,5 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE PORTE BOUTEILLE GAZ

RÉF : 86210

EAN : 3041107862105



DIABLE POUR BOUTEILLES GAZ ROUES CAOUTCHOUC AVEC ROULEMENTS A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Longueur du moyeu	84 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	11 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE XXL ROUE DUMPER 15x6.00
R20/90

RÉF : 25472

EAN : 3041107254726



DIABLE GRAND MODELE POUR DEPLACEMENT SUR SOL SOUPLE (SABLE)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	370 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Pression maximum	3 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	23,5 kg

FICHE TECHNIQUE DIABLE XXL S605DP 360 R20/74

RÉF : 25474

EAN : 3041107254740



DIABLE GRAND MODELE AVEC GRANDES ROUES EN CAOUTCHOUC DUR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	23,1 kg



DIABLE GRAND MODELE AVEC GRANDES ROUES EN CAOUTCHOUC DUR

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 400 mm
Charge unitaire	 250 kg
Matière bandage	 Caoutchouc
Type de roulement	 Roulement à rouleaux
Alésage	 20 mm
Largeur de la roue	 74 mm
Largeur bande de roulement	 20 mm
Longueur du moyeu	 74 mm
Vitesse maximum	 4 km/h
Caractéristiques	 Forte charge
Poids	26,5 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT ALU PM
RÉF : 30994
EAN : 3041107309945



CHARIOT PLIANT EN ALUMINIUM ANTIDERAPANT 59CM X 38CM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	4,67 kg

Chariot de déménagement premium

Le support en aluminium antidérapant vous permet de déplacer votre mobilier en minimisant les risques de casse. La tôle aluminium est antirouille, le chariot très léger et les roues en caoutchouc sont anti-traces et silencieuses contrairement aux autres chariots sur le marché. Les roulettes sont assemblées avec des écrous nylstop anti-desserrage.

FICHE TECHNIQUE CHARIOT ALU GM
RÉF : 30996
EAN : 3041107309969



CHARIOT EN ALUMINIUM ANTIDERAPANT 77.5CM X 50.5CM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	9,85 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT ALU S74 200
RÉF : 30991
EAN : 3041107309914



CHARIOT A ROULETTES EN ALUMINIUM ANTIDERAPANT 77.5 X 50.5CM ROUES 200

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	17,3 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT MAGASINAGE PM 900/600
RÉF : 60881
EAN : 3041107608819



CHARIOT A 2 PLATEAUX BOIS POUR LA MISE EN RAYON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	56 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT MAGASINAGE GM 1200/800
RÉF : 60882
EAN : 3041107608826



CHARIOT A 2 PLATEAUX BOIS POUR LA MISE EN RAYON ROUE ANTIBRUIT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	60 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT PLIANT 400KG
RÉF : 86250
EAN : 3041107862501



CHARIOT EN ACIER RENFORCÉ AVEC TOLE ANTIDERAPANTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	27 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT PLIANT 500KG
RÉF : 86251
EAN : 3041107862518



CHARIOT EN ACIER RENFORCÉ AVEC TOLE ANTIDERAPANTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	500 kg
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	35,5 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT PORTE PLAQUE 600/200
RÉF : 60883
EAN : 3041107608833



CHARIOT A 2 ROUES POUR PORTER DES LONGUEURS DE PLACO/BOIS/VERRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Longueur du moyeu	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	85 Sh A
Poids	23,8 kg

FICHE TECHNIQUE CHARIOT PORTE BUCHES DESIGN NOIR
RÉF : 87005
EAN : 3041107870056



CHARIOT FINITION CATAPHORESE NOIR POUR STOCKAGE DE BUCHES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Largeur de la roue	24 mm
Poids	14,5 kg

FICHE TECHNIQUE ROULETTE RELEVABLE A LEVIER POUR BUT DE FOOT
RÉF : 99352
EAN : 3041107993526



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	150 kg
Type de roulement	Roulement à billes
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	5,42 kg

FICHE TECHNIQUE ROUES DE BARRIERE FIXE SIMPLE 160
RÉF : 99356
EAN : 3041107993564



ROUE DE BARRIERE POUR TUBES DE 40 A 50 MM DE DIAMETRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Plaque en U
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	50 mm
Dureté Shore A ou D	90 Sh A
Poids	2,52 kg

FICHE TECHNIQUE ROUES DE BARRIERE FIXE DOUBLE 160
RÉF : 99351
EAN : 3041107993519



ROUE DE BARRIERE POUR TUBES DE 35 A 48 MM DE DIAMETRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	90 Sh A
Poids	3,14 kg

FICHE TECHNIQUE BOY ALU 25/25
RÉF : 30999
EAN : 3041107309990



PLATEAU A ROULETTES EN ALUMINIUM ANTIDERAPANT 25X25 CM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	50 mm
Vitesse maximum	1 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,931 kg

FICHE TECHNIQUE BOY ALU 30/40
RÉF : 30998
EAN : 3041107309983



PLATEAU A ROULETTES EN ALUMINIUM ANTIDERAPANT 27X38 CM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	2,22 kg

FICHE TECHNIQUE BOY ALU 40/60
RÉF : 30997
EAN : 3041107309976



PLATEAU A ROULETTES EN ALUMINIUM ANTIDERAPANT 38CM X 58CM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Hauteur hors tout	116 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	3,315 kg

FICHE TECHNIQUE CRYSTAL OCTO 30
RÉF : 30970
EAN : 3041107309709



PLATEAU A ROULETTES 30 CM ANTI TRACES EN ALUMINIUM HAUTEUR 72 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	90 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	72 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	1,133 kg

FICHE TECHNIQUE CRYSTAL OCTO 45
RÉF : 30971
EAN : 3041107309716



PLATEAU A ROULETTES 45 CM ANTI TRACES EN ALUMINIUM HAUTEUR 72 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	A oeil (trou central)
Hauteur hors tout	72 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,893 kg

FICHE TECHNIQUE CRYSTAL SQUARE 30
RÉF : 30972
EAN : 3041107309723



PLATEAU ROULETTES CARRE ANTI TRACES ALUMINIUM HAUT 70 MM DIM 300X300

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	90 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	70 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	1,284 kg

FICHE TECHNIQUE CRYSTAL SQUARE 50
RÉF : 30973
EAN : 3041107309730



PLATEAU ROULETTES CARRE ANTI TRACES ALUMINIUM HAUT 70 MM DIM 500X500

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	70 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	2,6 kg

FICHE TECHNIQUE JARDI GROOVE 60
RÉF : 30974
EAN : 3041107309747



PLATEAU A ROULETTES ANTIDERAPANT 60 CM X 40 CM HAUTEUR 7 CM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	70 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	2,42 kg

FICHE TECHNIQUE JARDI GROOVE 100
RÉF : 30975
EAN : 3041107309754



PORTE JARDINIÈRE A ROULETTES 100 CM X 40 CM HAUTEUR 7 CM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	70 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	4,15 kg

FICHE TECHNIQUE COIN ALU
RÉF : 86482
EAN : 3041107864826



SUPPORT D'ANGLE A ROULETTES EN ALUMINIUM ANTIDERAPANT POUR ARMOIRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	50 mm
Vitesse maximum	1 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,37 kg

FICHE TECHNIQUE COIN ALU FORTE CHARGE ROUES PU
RÉF : 86483
EAN : 3041107864833



COIN A ROULETTES HAUTE PERFORMANCE POUR ARMOIRE EXTRA LOURDE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A œil (trou central)
Hauteur hors tout	60 mm
Largeur bande de roulement	27 mm
Vitesse maximum	1 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,056 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK OCTO 45
RÉF : 30976
EAN : 3041107309761



PLATEAU A ROULETTE A FREIN OCTOGONAL CHARGE TESTÉE SOUS HUISSIER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	A œil (trou central)
Hauteur hors tout	130 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Poids	8,4 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK SQUARE 50
RÉF : 30977
EAN : 3041107309778



PLATEAU A ROULETTE A FREIN 50 CM X 50 CM CHARGE TESTÉE SOUS HUISSIER

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	130 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Non tachante
Poids	10,86 kg

FICHE TECHNIQUE BOY BOIS 400/600
RÉF : 61550
EAN : 3041107015501



PLATEAU DE DEMENAGEMENT RENFORCE EN BOIS 392/592 ROUE CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	121 mm
Dimension platine	105x85 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,2 kg

FICHE TECHNIQUE SOC450 P
RÉF : 30705
EAN : 3041107307057



SUPPORT A ROULETTES EXTENSIBLE DE 45 CM A 60 CM POUR ELECTROMENAGER

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
A frein	Avec frein
Poids	1,275 kg

FICHE TECHNIQUE SOCLETTE JUMEELE G
RÉF : 30770
EAN : 3041107307705



PAIRE DE SUPPORT EXTENSIBLE A ROULETTES FIXES POUR ELECTROMENAGER

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Hauteur hors tout	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,27 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEUR PORTE PANNEAUX DE 100 MM
RÉF : 99355
EAN : 3041107993557



POUR PANNEAUX DE 100 MM DE LARGE ET ROULEMENT 6203V-RZ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	17 mm
Largeur de la roue	51 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Longueur du moyeu	49 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	90 Sh A
Poids	7,08 kg

Largeur du U de 105 mm pour déplacer 8 plaques de BA13. Roulement à billes de 17 mm et roues pleines diamètre 200 mm sur jante métal. Epaisseur d'acier de 6 mm et axe plein soudé sur le support.

FICHE TECHNIQUE PLATEAU ROULANT 1 TONNE
RÉF : 60858
EAN : 3041107608581



PLATEAU AVEC ROULETTES PIVOTANTES ET CAOUTCHOUC ANTIDERAPANT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	115 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	17 kg

FICHE TECHNIQUE PLATEFORME PIVOTANTE TRIANGLE 480 KG
RÉF : 60857
EAN : 3041107608574



PLATEAU DE MANUTENTION TRIANGULAIRE AVEC ROULETTES EXTRA BASSES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	480 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	97 mm
Dimension platine	150x110 mm
Distance entraxe	105x80 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	13 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	8,5 kg

FICHE TECHNIQUE ROUL CONVOYEUR 1M ANTI UV
RÉF : 62402
EAN : 3041107624024



RAIL ACIER DE 1M AVEC ROUES DE 28 MM DE DIAMÈTRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 28 mm
Charge unitaire	⚖ 85 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌓ 36 mm
Distance entraxe	⬆ 17 mm
Diamètre trou de fixation	⬜ M4 mm
Largeur bande de roulement	⌋ 24 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,834 kg

FICHE TECHNIQUE ROUL CONVOYEUR 1.5M ANTI-UV
RÉF : 62405
EAN : 3041107624055



RAIL ACIER DE 1.5M AVEC ROUES DE 28 MM DE DIAMÈTRE

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur hors tout	⌓ 36 mm
Distance entraxe	⬆ 17 mm
Diamètre trou de fixation	⬜ M4 mm
Largeur de la roue	⌋ 24 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	📏 60 Sh D
Poids	⚖ 1,251 kg
Diamètre de la roue	⊙ 28 mm
Charge unitaire	⚖ 85 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine

FICHE TECHNIQUE ROUL CONVOYEUR 2M ANTI-UV
RÉF : 62406
EAN : 3041107624062



RAIL ACIER DE 2M AVEC ROUES DE 28 MM DE DIAMÈTRE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 28 mm
Charge unitaire	⚖ 85 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Type de fixation	✂ Fixe à platine
Hauteur hors tout	⌓ 36 mm
Distance entraxe	⬆ 17 mm
Diamètre trou de fixation	⬜ M4 mm
Largeur de la roue	⌋ 24 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	1,668 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEAU DE MANUTENTION ACIER 50-400
RÉF : 99417
EAN : 3041107994172



ROULEAU DE MANUTENTION EN ACIER ZINGUE AVEC AXE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	83 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	50 mm
Largeur de la roue	400 mm
Longueur du moyeu	422 mm
Diamètre de tige	8 mm
Longueur de tige	11 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,98 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEAU DE MANUTENTION PVC 25-200
RÉF : 99400
EAN : 3041107994004



ROULEAU ANTIBRUIT ANTICORROSION AVEC AXE DE 8 MM A RESSORT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	10 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	25 mm
Largeur de la roue	200 mm
Longueur du moyeu	222 mm
Diamètre de tige	8 mm
Longueur de tige	11 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,15 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEAU DE MANUTENTION PVC 25-250
RÉF : 99401
EAN : 3041107994011



ROULEAU ANTIBRUIT ANTICORROSION AVEC AXE DE 8 MM A RESSORT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	9 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	25 mm
Largeur de la roue	250 mm
Longueur du moyeu	272 mm
Diamètre de tige	8 mm
Longueur de tige	11 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,19 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEAU DE MANUTENTION PVC 25-300
RÉF : 99402
EAN : 3041107994028



ROULEAU ANTIBRUIT ANTICORROSION AVEC AXE DE 8 MM A RESSORT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	8 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	25 mm
Largeur de la roue	300 mm
Longueur du moyeu	322 mm
Diamètre de tige	8 mm
Longueur de tige	11 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,2 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEAU DE MANUTENTION PVC 25-400
RÉF : 99403
EAN : 3041107994035



ROULEAU ANTIBRUIT ANTICORROSION AVEC AXE DE 8 MM A RESSORT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	7 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	25 mm
Largeur de la roue	400 mm
Largeur bande de roulement	400 mm
Longueur du moyeu	422 mm
Diamètre de tige	8 mm
Longueur de tige	11 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,26 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEAU DE MANUTENTION ACIER 50-500
RÉF : 99418
EAN : 3041107994189



ROULEAU DE MANUTENTION EN ACIER ZINGUE AVEC AXE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	83 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	50 mm
Largeur de la roue	500 mm
Largeur bande de roulement	500 mm
Longueur du moyeu	522 mm
Diamètre de tige	8 mm
Longueur de tige	11 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,15 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEAU DE MANUTENTION ACIER 50-600
RÉF : 99419
EAN : 3041107994196



ROULEAU DE MANUTENTION EN ACIER ZINGUE AVEC AXE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	83 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	50 mm
Largeur de la roue	600 mm
Largeur bande de roulement	600 mm
Longueur du moyeu	622 mm
Diamètre de tige	8 mm
Longueur de tige	11 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,38 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEAU DE MANUTENTION ACIER 50-800
RÉF : 99420
EAN : 3041107994202



ROULEAU DE MANUTENTION EN ACIER ZINGUE AVEC AXE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Hauteur hors tout	50 mm
Largeur bande de roulement	800 mm
Longueur du moyeu	82 mm
Diamètre de tige	8 mm
Longueur de tige	11 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,62 kg



ROULEAU ANTIBRUIT ANTICORROSION AVEC AXE DE 8 MM A RESSORT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	📏 PVC
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Hauteur hors tout	⌀ 50 mm
Largeur de la roue	📏 242 mm
Largeur bande de roulement	📏 228 mm
Longueur du moyeu	📏 249 mm
Diamètre de tige	⌀ 8 mm
Longueur de tige	⌀ 8 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	0,23 kg



BROUETTE POUR PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⦿ 400 mm
Charge unitaire	🏗 180 kg
Vitesse maximum	🚶 4 km/h
Poids	🏗 13,8 kg



BROUETTE DE MAÇON

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⦿ 400 mm
Charge unitaire	🏗 180 kg
Vitesse maximum	🚶 4 km/h
Poids	🏗 13,8 kg

FICHE TECHNIQUE BEC JOC160 AVEC BRIDE
RÉF : 60853
EAN : 3041107608536



BEQUILLE JOCKEY AVEC BRIDE DE FIXATION

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	75 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,925 kg

FICHE TECHNIQUE BEC JOC200 AVEC BRIDE
RÉF : 60854
EAN : 3041107608543



BEQUILLE JOCKEY AVEC BRIDE DE FIXATION

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,466 kg

FICHE TECHNIQUE BEQUILLE DE LEVAGE AJUSTABLE NYLON
RÉF : 60863
EAN : 3041107608635



ROULETTE ESCAMOTABLE AVEC 80 MM DE DEBATTEMENT EN ACIER GALVANISÉ

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Type de fixation	Fixe à platine
Hauteur hors tout	311 mm
Dimension platine	135x75 mm
Distance entraxe	50x100 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Encombrement	85 mm
Déport total	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Escamotable
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	2,39 kg

FICHE TECHNIQUE BEQUILLE FORTE CHARGE 160 MM
RÉF : 60856
EAN : 3041107608567



ROULETTE ESCAMOTABLE CHARGE LOURDE ROUE EN FONTE ET POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	750 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	569 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur de la roue	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	15,36 kg

FICHE TECHNIQUE BEQUILLE FORTE CHARGE 200
RÉF : 60859
EAN : 3041107608598



ROULETTE ESCAMOTABLE CHARGE LOURDE ROUE EN FONTE ET POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	📊 1000 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Type de fixation	✂️ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 615 mm
Dimension platine	📏 106x150 mm
Distance entraxe	📏 64x115 mm
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Largeur bande de roulement	48 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	15,36 kg

FICHE TECHNIQUE BEQUILLE PIV 150 A MANIVELLE
RÉF : 60862
EAN : 3041107608628



ROULETTE ESCAMOTABLE GRAND DEBATTEMENT DE 200 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 150 mm
Charge unitaire	📊 750 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Type de fixation	✂️ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 610/810 mm
Alésage	⌀ 12 mm
Dimension platine	📏 100x150 mm
Distance entraxe	📏 60x110 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M12 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Encombrement	135 mm
Déport total	42 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	13,31 kg

FICHE TECHNIQUE BEQUILLE A MANIVELLE 200 MM A FREIN
RÉF : 60963
EAN : 3041107609632



ROULETTE ESCAMOTABLE GRAND DEBATTEMENT DE 200 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	📊 1000 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Type de fixation	✂️ Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	📏 660/860 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Dimension platine	📏 100x150 mm
Distance entraxe	📏 60x110 mm
Diamètre trou de fixation	📏 M10 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Encombrement	153 mm
Déport total	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
A frein	Avec frein
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	16,9 kg

FICHE TECHNIQUE BILLE DE MANUTENTION ACIER A PLATINE
D25
RÉF : 99308
EAN : 3041107993083



ROULETTE OMNIDIRECTIONNELLE A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	29 mm
Distance entraxe	57 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+270 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	0,116 kg

FICHE TECHNIQUE BILLE DE MANUTENTION INOX A PLATINE
D25
RÉF : 99327
EAN : 3041107993274



ROULETTE OMNIDIRECTIONNELLE INOX 304 A PLATINE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Inox
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	29 mm
Distance entraxe	57 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+270 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	0,114 kg

FICHE TECHNIQUE BILLE DE MANUTENTION NYLON A
PLATINE D25
RÉF : 99326
EAN : 3041107993267



ROULETTE OMNIDIRECTIONNELLE A PLATINE BILLE NYLON

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Pivotante à platine (plaque)
Hauteur hors tout	29 mm
Distance entraxe	57 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	85 Sh D
Poids	0,074 kg

FICHE TECHNIQUE ROL BALL 25/46
RÉF : 30106
EAN : 3041107301062



ROULETTE DE MANUTENTION PIVOTANTE SUR BILLE À VISSER POUR CONVOYEUR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Type de fixation	Tige filetée
Hauteur hors tout	36 mm
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Diamètre du dôme	45,3 mm
Diamètre de tige	M10 mm
Longueur de tige	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-100/+600 °C
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	0,161 kg