

QUINCAILLERIE

Poulies	405
Fixation	420
Jardin et extérieur	431
Roulements	
Roulements à billes	432
Roulements à rouleaux	443
Roulements à aiguilles	446
Entretoises acier et plastique	448
Accastillage et élingage	449



201 REFERENCES

Plusieurs
types de fixations
(à crochet, à pattes, à tirefond)

Peinture noire
par cataphorèse

Roulements
à billes

Réducteurs
d'alésage pour roues



FICHE TECHNIQUE PS 20/10 LM11 L6
RÉF : 60600
EAN : 3041107006004



POULIE EN POLYPROPYLENE POUR CORDE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 20 mm
Charge unitaire	⚖ 12 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Alésage	⊙ 6 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 10 mm
Largeur bande de roulement	⌈⌋ 10 mm
Longueur du moyeu	⌈⌋ 11 mm
Vitesse maximum	🌀 4 km/h
Poids	⚖ 0,002 kg

FICHE TECHNIQUE PS 25/10 LM11 L6
RÉF : 60605
EAN : 3041107006059



POULIE EN POLYPROPYLENE POUR CORDE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 25 mm
Charge unitaire	⚖ 25 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Alésage	⊙ 6 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 10 mm
Largeur bande de roulement	⌈⌋ 10 mm
Longueur du moyeu	⌈⌋ 11 mm
Vitesse maximum	🌀 4 km/h
Poids	⚖ 0,003 kg

FICHE TECHNIQUE PS 30/10 LM11 L6
RÉF : 60610
EAN : 3041107606105



POULIE EN POLYPROPYLENE POUR CORDE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 30 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Alésage	⊙ 6 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 10 mm
Longueur du moyeu	⌈⌋ 11 mm
Vitesse maximum	🌀 4 km/h
Poids	⚖ 0,004 kg

FICHE TECHNIQUE PS 35/13 LM16 L8
RÉF : 40291
EAN : 3041107402912



POULIE EN POLYPROPYLENE POUR CORDE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Alésage	⊙ 8 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 13 mm
Longueur du moyeu	⌈⌋ 16 mm
Vitesse maximum	🌀 4 km/h
Poids	⚖ 0,01 kg

FICHE TECHNIQUE PS 40/12 LM15 L8
RÉF : 60615
EAN : 3041107006158



POULIE EN POLYPROPYLENE POUR CORDE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 40 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Alésage	⊙ 8 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 12 mm
Largeur bande de roulement	⌈⌋ 12 mm
Longueur du moyeu	⌈⌋ 15 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,008 kg

FICHE TECHNIQUE PS 50/13 LM14 L8
RÉF : 60620
EAN : 3041107006202



POULIE EN POLYPROPYLENE POUR CORDE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Alésage	⊙ 8 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 13 mm
Longueur du moyeu	⌈⌋ 14 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,012 kg

FICHE TECHNIQUE PS 60/13 LM15 L8
RÉF : 60625
EAN : 3041107006259



POULIE EN POLYPROPYLENE POUR CORDE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 60 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Alésage	⊙ 8 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 13 mm
Longueur du moyeu	⌈⌋ 14 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,018 kg

FICHE TECHNIQUE PS 70/13 LM14 L8
RÉF : 60630
EAN : 3041107006301



POULIE EN POLYPROPYLENE POUR CORDE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 70 mm
Charge unitaire	⚖ 80 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Alésage	⊙ 8 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 13 mm
Longueur du moyeu	⌈⌋ 14 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,02 kg

FICHE TECHNIQUE PS 80/19 LM25 L12
RÉF : 4350
EAN : 3041107043504



POULIE NYLON DIAMÈTRE 80 MM AXE 12 MM POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polypropylène
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	19 mm
Longueur du moyeu	25 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,06 kg

FICHE TECHNIQUE REA 80/19 LM10 RB12
RÉF : 99854
EAN : 3041107998545



POULIE AVEC ROULEMENT À BILLES POUR CABLE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	25 mm
Largeur bande de roulement	19 mm
Longueur du moyeu	10 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,1 kg

POULIES

FICHE TECHNIQUE PS 100/19 LM26 L12
RÉF : 4355
EAN : 3041107043559



POULIE NYLON DIAMÈTRE 100 MM AXE 12 MM POUR CABLE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Nylon
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	19 mm
Longueur du moyeu	26 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,094 kg

FICHE TECHNIQUE REA 100/19 LM8 RB10
RÉF : 99855
EAN : 3041107998552



POULIE AVEC ROULEMENT À BILLES POUR CABLE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	110 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	19 mm
Longueur du moyeu	8 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,108 kg

FICHE TECHNIQUE PC20 RZ
RÉF : 24040
EAN : 3041107240408



POULIE A CROCHET GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	20 mm
Charge unitaire	12 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de fixation	Crochet
Hauteur hors tout	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,012 kg

FICHE TECHNIQUE PC25B
RÉF : 24000
EAN : 3041107240002



POULIE A CROCHET REA POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	25 mm
Charge unitaire	25 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de fixation	Crochet
Hauteur hors tout	66 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,025 kg

FICHE TECHNIQUE PC30B
RÉF : 24005
EAN : 3041107240057



POULIE A CROCHET REA POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	25 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de fixation	Crochet
Hauteur hors tout	69 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,027 kg

FICHE TECHNIQUE PC35R
RÉF : 24360
EAN : 3041107243607



POULIE A CROCHET GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de fixation	Crochet
Hauteur hors tout	106 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,092 kg

FICHE TECHNIQUE PC40B
RÉF : 24010
EAN : 3041107240101



POULIE A CROCHET GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 40 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📦 Polypropylène
Type de fixation	✂ Crochet
Hauteur hors tout	⌀ 103 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	⚖ 0,072 kg

FICHE TECHNIQUE PC50B
RÉF : 24015
EAN : 3041107240156



POULIE A CROCHET GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📦 Polypropylène
Type de fixation	✂ Crochet
Hauteur hors tout	⌀ 106 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	⚖ 0,08 kg

FICHE TECHNIQUE PC60B
RÉF : 24020
EAN : 3041107240200



POULIE A CROCHET GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 60 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📦 Polypropylène
Type de fixation	✂ Crochet
Hauteur hors tout	⌀ 127 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	⚖ 0,097 kg

FICHE TECHNIQUE PC70B
RÉF : 24025
EAN : 3041107240255



POULIE A CROCHET EN POLYPROPYLENE POUR CORDE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 70 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📦 Polypropylène
Type de fixation	✂ Crochet
Hauteur hors tout	⌀ 132 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	⚖ 0,101 kg

FICHE TECHNIQUE PC80B
RÉF : 24030
EAN : 3041107240309



POULIE A CROCHET EN NYLON POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Crochet
Hauteur hors tout	⌘ 153 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,213 kg

FICHE TECHNIQUE PC100
RÉF : 24035
EAN : 3041107240354



POULIE A CROCHET EN NYLON POUR CABLE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	📊 Nylon
Type de fixation	✂ Crochet
Hauteur hors tout	⌘ 166 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,25 kg

FICHE TECHNIQUE PP20B
RÉF : 24150
EAN : 3041107241504



POULIE A PATTE GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 20 mm
Charge unitaire	⚖ 12 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Patte
Hauteur hors tout	⌘ 26 mm
Distance entraxe	📏 29 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M4 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,022 kg

FICHE TECHNIQUE PP25B
RÉF : 24155
EAN : 3041107241559



POULIE A PATTE GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 25 mm
Charge unitaire	⚖ 25 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Patte
Hauteur hors tout	⌘ 41 mm
Distance entraxe	📏 29 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M4 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,031 kg

FICHE TECHNIQUE PP30B
RÉF : 24160
EAN : 3041107241603



POULIE A PATTES GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	25 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de fixation	Patte
Hauteur hors tout	41 mm
Distance entraxe	29 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,032 kg

FICHE TECHNIQUE PP30N
RÉF : 24325
EAN : 3041107243256



POULIE A PATTES NOIRE GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	25 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de fixation	Patte
Hauteur hors tout	42 mm
Distance entraxe	29 mm
Diamètre trou de fixation	M4 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,032 kg

FICHE TECHNIQUE PP40 ACIER NOIRE
RÉF : 24331
EAN : 3041107243317



POULIE A PATTES NOIRE REA ACIER ZINGUE NOIR POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	40 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Acier
Type de fixation	Patte
Hauteur hors tout	62 mm
Distance entraxe	48 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,103 kg

FICHE TECHNIQUE PP40 NYLON NOIRE
RÉF : 24330
EAN : 3041107243300



POULIE A PATTES NOIRE REA POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	40 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de fixation	Patte
Hauteur hors tout	62 mm
Distance entraxe	45 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,085 kg

FICHE TECHNIQUE PP40B
RÉF : 24165
EAN : 3041107241658



POULIE A PATTE REA POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 40 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Patte
Hauteur hors tout	⌘ 59 mm
Distance entraxe	⚡ 45 mm
Diamètre trou de fixation	⚡ M5 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,085 kg

FICHE TECHNIQUE PP50B
RÉF : 24170
EAN : 3041107241702



POULIE A PATTE REA POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Patte
Hauteur hors tout	⌘ 62 mm
Distance entraxe	⚡ 45 mm
Diamètre trou de fixation	⚡ M5 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,092 kg

FICHE TECHNIQUE PP60B
RÉF : 24175
EAN : 3041107241757



POULIE A PATTE REA POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 60 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Patte
Hauteur hors tout	⌘ 81 mm
Distance entraxe	⚡ 48 mm
Diamètre trou de fixation	⚡ M5 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,114 kg

FICHE TECHNIQUE PP70B
RÉF : 24180
EAN : 3041107241801



POULIE A PATTES REA POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 70 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Patte
Distance entraxe	⚡ 48 mm
Diamètre trou de fixation	⚡ M5 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,128 kg

FICHE TECHNIQUE PP80B
RÉF : 24185
EAN : 3041107241856



POULIE A PATTE GALET NYLON POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	📦 Polypropylène
Type de fixation	✂ Patte
Distance entraxe	📏 57 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M5 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	⚖ 0,211 kg

FICHE TECHNIQUE PP100
RÉF : 24190
EAN : 3041107241900



POULIE A PATTES GALET NYLON POUR CABLE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 100 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	📦 Nylon
Type de fixation	✂ Patte
Distance entraxe	📏 57 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M5 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	⚖ 0,243 kg

FICHE TECHNIQUE PTF20R
RÉF : 24115
EAN : 3041107241153



POULIE A TIREFOND GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 4 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 20 mm
Charge unitaire	⚖ 12 kg
Matière bandage	📦 Polypropylène
Type de fixation	✂ Tirefond
Hauteur hors tout	📏 27 mm
Diamètre de tige	🔩 M3 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	⚖ 0,011 kg

FICHE TECHNIQUE PTF25B
RÉF : 24075
EAN : 3041107240750



POULIE A TIREFOND GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 25 mm
Charge unitaire	⚖ 25 kg
Matière bandage	📦 Polypropylène
Type de fixation	✂ Tirefond
Hauteur hors tout	📏 35 mm
Diamètre de tige	🔩 M4 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	⚖ 0,021 kg

FICHE TECHNIQUE PTF30B

RÉF : 24080

EAN : 3041107240804



POULIE A TREFOND GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 30 mm
Charge unitaire	⚖ 25 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Tirefond
Hauteur hors tout	⌀ 38 mm
Diamètre de tige	⌀ M4 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,023 kg

FICHE TECHNIQUE PTF30N

RÉF : 24275

EAN : 3041107242754



POULIE A TREFOND NOIRE GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 30 mm
Charge unitaire	⚖ 25 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Tirefond
Hauteur hors tout	⌀ 38 mm
Diamètre de tige	⌀ M4 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,03 kg

FICHE TECHNIQUE PTF40 ACIER EPOXY

RÉF : 24286

EAN : 3041107242860



POULIE A TREFOND GALET ACIER ZINGUE NOIR POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 40 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Tirefond
Hauteur hors tout	⌀ 58 mm
Diamètre de tige	⌀ M4 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,08 kg

FICHE TECHNIQUE PTF40B

RÉF : 24085

EAN : 3041107240859



POULIE A TREFOND GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 40 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Tirefond
Hauteur hors tout	⌀ 58 mm
Diamètre de tige	⌀ M4 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,059 kg

FICHE TECHNIQUE PTF40N
RÉF : 24285
EAN : 3041107242853



POULIE A TIREFOND NOIRE REA POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 40 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📦 Polypropylène
Type de fixation	✂ Tirefond
Hauteur hors tout	⌀ 58 mm
Diamètre de tige	⌀ M6 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,059 kg

FICHE TECHNIQUE PTF50B
RÉF : 24090
EAN : 3041107240903



POULIE A TIREFOND GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📦 Polypropylène
Type de fixation	✂ Tirefond
Hauteur hors tout	⌀ 59 mm
Diamètre de tige	⌀ M6 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,064 kg

FICHE TECHNIQUE PTF60B
RÉF : 24095
EAN : 3041107240958



POULIE A TIREFOND REA POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 60 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📦 Polypropylène
Type de fixation	✂ Tirefond
Hauteur hors tout	⌀ 80 mm
Diamètre de tige	⌀ M6 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,094 kg

FICHE TECHNIQUE PTF70B
RÉF : 24100
EAN : 3041107241009



POULIE A TIREFOND GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 70 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📦 Polypropylène
Type de fixation	✂ Tirefond
Hauteur hors tout	⌀ 90 mm
Diamètre de tige	⌀ M6 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,11 kg

FICHE TECHNIQUE PTF80B

RÉF : 24105

EAN : 3041107241054



POULIE A TIREFOND GALET NYLON POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 80 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Tirefond
Hauteur hors tout	⌀ 102 mm
Diamètre de tige	⌀ M8 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,192 kg

FICHE TECHNIQUE PTF40N

RÉF : 24290

EAN : 3041107242907



POULIE A TIREFOND FERME GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 40 mm
Charge unitaire	⚖ 60 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Tirefond
Hauteur hors tout	⌀ 66 mm
Diamètre de tige	⌀ M6 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,1 kg

FICHE TECHNIQUE PPIT1G 20

RÉF : 24365

EAN : 3041107243652



POULIE A PITON GALET POLYPROPYLENE POUR CABLE DE 4 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 20 mm
Charge unitaire	⚖ 10 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Piton
Hauteur hors tout	⌀ 38 mm
Diamètre de tige	⌀ M4 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,011 kg

FICHE TECHNIQUE PPIT2G 20

RÉF : 24370

EAN : 3041107243706



POULIE A PITON A 2 REAS POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⦿ 20 mm
Charge unitaire	⚖ 10 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de fixation	✂ Piton
Hauteur hors tout	⌀ 34 mm
Diamètre de tige	⌀ M4 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,018 kg

FICHE TECHNIQUE POULIE INOX 30

RÉF : 65485

EAN : 3041107654854



POULIE A TOURET INOX AISI 316 POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 30 mm
Charge unitaire	⚖ 500 kg
Hauteur hors tout	⌀ 97 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Caractéristiques	i Inoxydable
Poids	⚖ 0,177 kg

FICHE TECHNIQUE POULIE INOX 50

RÉF : 65486

EAN : 3041107654861



POULIE A TOURET INOX AISI 316 POUR CABLE DE 12 MM MAX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 750 kg
Hauteur hors tout	⌀ 132 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Caractéristiques	i Inoxydable
Poids	⚖ 0,375 kg

FICHE TECHNIQUE POULIE INOX 50 2 GAL

RÉF : 65487

EAN : 3041107654878



POULIE A TOURET INOX AISI 316 POUR CABLE DE 12 MM MAX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 750 kg
Hauteur hors tout	⌀ 147 mm
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Caractéristiques	i Inoxydable
Poids	⚖ 0,578 kg

FICHE TECHNIQUE PUIITS 160F

RÉF : 60871

EAN : 3041107608710



POULIE DE PUIITS EN FONTE POUR CORDE DE 25 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 160 mm
Charge unitaire	⚖ 50 kg
Matière bandage	▤ Fonte
Type de fixation	✂ Crochet
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 1,205 kg

FICHE TECHNIQUE GAL 20/8 LM8 L8 R3 Z
RÉF : 40533
EAN : 3041107405333



GALET EN ACIER A GORGE RONDE DE 5 MM POUR AXE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	20 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	8 mm
Longueur du moyeu	8 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,012 kg

FICHE TECHNIQUE GAL 30/10 LM10 L10 R5 Z
RÉF : 4380
EAN : 3041107043801



GALET ACIER ZINGUE GORGE RONDE POUR CABLE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	10 mm
Longueur du moyeu	10 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,038 kg

FICHE TECHNIQUE GAL 40/14 LM14 L12 R6 Z
RÉF : 4385
EAN : 3041107043856



GALET ACIER ZINGUE GORGE RONDE POUR CABLE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	40 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	14 mm
Longueur du moyeu	14 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,094 kg

FICHE TECHNIQUE GAL 50/15 LM15 L14 R6 Z
RÉF : 4390
EAN : 3041107043900



GALET ACIER ZINGUE GORGE RONDE POUR CABLE DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	80 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	15 mm
Longueur du moyeu	15 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,166 kg



PAIRE DE MOUFLES A 3 GALETS AVEC CROCHET DE SECURITE CABLE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 45 mm
Charge unitaire	 150 kg
Type de roulement	 Moyeu lisse
Type de profil	 Rond
Vitesse maximum	 4 km/h
Poids	 2,12 kg



PAIRE DE MOUFLES A 3 GALETS POUR CORDE DE 12 MM MAX

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 90 mm
Charge unitaire	 500 kg
Type de roulement	 Moyeu lisse
Type de profil	 Rond
Vitesse maximum	 4 km/h
Poids	 7,74 kg



SOUS-CATEGORIE

20-Fixation

FICHE TECHNIQUE KIT CORNIERE NOIR
RÉF : 99283
EAN : 3041107992833



KIT POUR CONVERTIR UNE ROULETTE A OEIL DE 10 MM EN ROULETTE D'ANGLE

CARACTÉRISTIQUES	
Type de fixation	✂ Fixation d'angle à cornière
Dimension platine	42x42 mm
Diamètre trou de fixation	M5 mm
Diamètre de tige	10 mm
Poids	0,112 kg

FICHE TECHNIQUE CALOTTE CLIP 10
RÉF : 40587
EAN : 3041107405876



CLIP DE FIXATION AVEC CALOTTE POUR AXE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Poids	0,0008 kg

FICHE TECHNIQUE CALOTTE CLIP 12
RÉF : 40588
EAN : 3041107405883



CLIP DE FIXATION AVEC CALOTTE POUR AXE DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Poids	0,001 kg

FICHE TECHNIQUE CALOTTE CLIP 16
RÉF : 41589
EAN : 3041107415899



CLIP DE FIXATION AVEC CALOTTE POUR AXE DE 16 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Poids	0,004 kg

FICHE TECHNIQUE CALOTTE CLIP 14
RÉF : 40589
EAN : 3041107405890



CLIP DE FIXATION AVEC CALOTTE POUR AXE DE 14 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Poids	0,005 kg

FICHE TECHNIQUE CALOTTE CLIP 20
RÉF : 41591
EAN : 3041107415912



CLIP DE FIXATION AVEC CALOTTE POUR AXE DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Poids	0,01 kg

FICHE TECHNIQUE CALOTTE CLIP 25
RÉF : 41590
EAN : 3041107415905



CLIP DE FIXATION AVEC CALOTTE POUR AXE DE 25 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,012 kg

FICHE TECHNIQUE CLIP 12 BRUN
RÉF : 40856
EAN : 3041107408563



CLIP DE FIXATION POUR AXE DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,005 kg

FICHE TECHNIQUE CLIP 10
RÉF : 40585
EAN : 3041107405852



CLIP DE FIXATION POUR AXE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,0001 kg

FICHE TECHNIQUE CLIP 12 GALVA
RÉF : 86338
EAN : 3041107863386



CLIP DE FIXATION POUR AXE DE 12MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,002 kg

FICHE TECHNIQUE CLIP 20
RÉF : 40543
EAN : 3041107405432



CLIP DE FIXATION POUR AXE DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,0028 kg

FICHE TECHNIQUE CLIP 8
RÉF : 40583
EAN : 3041107405838



CLIP DE FIXATION POUR AXE DE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,0001 kg

FICHE TECHNIQUE CLIP 25
RÉF : 40542
EAN : 3041107405425



CLIP DE FIXATION POUR AXE DE 25 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,004 kg

FICHE TECHNIQUE DEX C 21-23
RÉF : 61271
EAN : 3041107011718



DOUILLE EXTENSIBLE POUR TUBE CARRE DIMENSION INTERIEURE DE 21 A 23 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,094 kg

Existe aussi en INOX
61271 (DEX C19-22 INOX)

FICHE TECHNIQUE DEX C 22-24
RÉF : 61172
EAN : 3041107011735

Existe aussi en INOX
61272 (DEX C22-25 INOX)



DOUILLE EXTENSIBLE POUR TUBE CARRE DIMENSION INTERIEURE DE 22 A 24 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,094 kg

FICHE TECHNIQUE DEX C 30-32
RÉF : 61174
EAN : 3041107011749



DOUILLE EXTENSIBLE POUR TUBE CARRE DIMENSION INTERIEURE DE 30 A 32 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,092 kg

FICHE TECHNIQUE DEX C 25-27
RÉF : 61173
EAN : 3041107011732

Existe aussi en INOX
61273 (DEX C27-30 INOX)



DOUILLE EXTENSIBLE POUR TUBE CARRE DIMENSION INTERIEURE DE 25 A 27 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,08 kg

FICHE TECHNIQUE DEX R 19-21.5
RÉF : 86515
EAN : 3041107865151



DOUILLE EXTENSIBLE POUR TUBE ROND DIAMETRE INTERIEUR DE 19 A 21.5 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,088 kg

FICHE TECHNIQUE DEX R 22-24
RÉF : 60832
EAN : 3041107008329



DOUILLE EXTENSIBLE POUR TUBE ROND DIAMETRE INTERIEUR DE 22 A 24 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,082 kg

FICHE TECHNIQUE DEX R 27-29
RÉF : 60834
EAN : 3041107008343



DOUILLE EXTENSIBLE POUR TUBE ROND DIAMETRE INTERIEUR DE 27 A 29 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,066 kg

FICHE TECHNIQUE DEX R 24-26
RÉF : 60833
EAN : 3041107008336



DOUILLE EXTENSIBLE POUR TUBE ROND DIAMETRE INTERIEUR DE 24 A 26 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,076 kg

FICHE TECHNIQUE DEX R 30-32
RÉF : 60835
EAN : 3041107008350



DOUILLE EXTENSIBLE POUR TUBE ROND DIAMETRE INTERIEUR DE 30 A 32 MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,102 kg

FICHE TECHNIQUE GOUPILLE 2
RÉF : 65035
EAN : 3041107650351



GOUPILLE BETA

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,0029 kg

FICHE TECHNIQUE GOUPILLE ZINGUEE 4
RÉF : 65037
EAN : 3041107650375



GOUPILLE BETA

CARACTÉRISTIQUES

Matière bandage	🔧 Acier
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,016 kg

FICHE TECHNIQUE GOUPILLE ZINGUEE 3
RÉF : 65036
EAN : 3041107650368



GOUPILLE BETA

CARACTÉRISTIQUES

Matière bandage	🔧 Acier
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,008 kg

FICHE TECHNIQUE GOUPILLE ZINGUEE 5
RÉF : 65038
EAN : 3041107650382



GOUPILLE BETA

CARACTÉRISTIQUES

Matière bandage	🔧 Acier
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,032 kg

FICHE TECHNIQUE GOUPILLE ZINGUEE 6
RÉF : 65039
EAN : 3041107650399



GOUPILLE BETA

CARACTÉRISTIQUES

Matière bandage	🔧 Acier
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,052 kg

FICHE TECHNIQUE KIT FIXATION POUR AXE DE 16 MM
RÉF : 99285
EAN : 3041107992857



2 RONDELLES / 2 CLIPS / 2 CALOTTES CLIPS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	🔧 16 mm
Poids	⚖ 0,064 kg

FICHE TECHNIQUE KIT FIXATION POUR AXE DE 12 MM
RÉF : 99284
EAN : 3041107992840



2 RONDELLES / 2 CLIPS / 2 CALOTTES CLIPS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	🔧 12 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE KIT FIXATION POUR AXE DE 20 MM
RÉF : 99286
EAN : 3041107992864



2 RONDELLES / 2 CLIPS / 2 CALOTTES CLIPS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	🔧 20 mm
Diamètre trou de fixation	🔧 20 mm
Poids	⚖ 0,076 kg

FICHE TECHNIQUE KIT FIXATION POUR AXE DE 25 MM
RÉF : 99287
EAN : 3041107992871



2 RONDELLES / 2 CLIPS / 2 CALOTTES CLIPS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 25 mm
Poids	⚖ 0,076 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON 20X20 EXT 17X17 INT M8
RÉF : 88000
EAN : 3041107880000



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 17 mm
Matière bandage	🧶 Nylon
Hauteur hors tout	📏 1.5 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M8 mm
Température min/max	🌡 -20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	📊 70 Sh D
Poids	⚖ 0,017 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON 25X25 EXT 22X22 INT M10
RÉF : 88001
EAN : 3041107880017



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 22 mm
Matière bandage	🧶 Nylon
Hauteur hors tout	📏 1.5 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Température min/max	🌡 -20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	📊 70 Sh D
Poids	⚖ 0,035 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON 30X30 EXT 27X27 INT M10
RÉF : 88002
EAN : 3041107880024



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 27 mm
Matière bandage	🧶 Nylon
Hauteur hors tout	📏 1.5 mm
Diamètre trou de fixation	🔩 M10 mm
Température min/max	🌡 -20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	📊 70 Sh D
Poids	⚖ 0,046 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON 35X35 EXT 31X31 INT M10
RÉF : 88003
EAN : 3041107880031



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	31 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,05 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON 40X40 EXT 36X36 INT M10
RÉF : 88004
EAN : 3041107880048



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	36 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,061 kg

LONGUEUR MINIMUM REQUISE POUR LE BOULON : 42MM

FICHE TECHNIQUE MANCHON 40X40 EXT 36X36 INT M12
RÉF : 88005
EAN : 3041107880055



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	36 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,066 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON 50X50 EXT 46X46 INT M12
RÉF : 88007
EAN : 3041107880079



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	46 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,09 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON 50X50 EXT 47X47 INT M10
RÉF : 88006
EAN : 3041107880062



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	47 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,088 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON 70X70 EXT 66X66 INT M10
RÉF : 88010
EAN : 3041107880109



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	66 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,152 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON ROND 20 EXT 17 INT M8
RÉF : 88101
EAN : 3041107881014



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	17 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M8 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,015 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON ROND 25 EXT 22 INT M10
RÉF : 88102
EAN : 3041107881021



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	22 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,029 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON ROND 30 EXT 27 INT M10
RÉF : 88103
EAN : 3041107881038



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	27 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,029 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON ROND 35 EXT 32 INT M10
RÉF : 88104
EAN : 3041107881045



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	32 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,043 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON ROND 40 EXT 36 INT M10
RÉF : 88105
EAN : 3041107881052



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	36 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,049 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON ROND 45 EXT 41 INT M10
RÉF : 88106
EAN : 3041107881069



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	41 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,06 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON ROND 50 EXT 47 INT M10
RÉF : 88107
EAN : 3041107881076



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	47 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,071 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON ROND 50 EXT 47 INT M12
RÉF : 88108
EAN : 3041107881083



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	47 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M12 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,077 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON ROND 60 EXT 55 INT M10
RÉF : 88110
EAN : 3041107881106



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR (1 NYL STOP)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	55 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,095 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON ROND 60 EXT 56 INT M10
RÉF : 88109
EAN : 3041107881090



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	56 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Diamètre du dôme	60 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,081 kg

FICHE TECHNIQUE MANCHON ROND 80 EXT 74 INT M10
RÉF : 88111
EAN : 3041107881113



CONNECTEUR TUBE POUR ROULETTE 2 ECROUS INTERIEUR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	74 mm
Matière bandage	Nylon
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Diamètre du dôme	80 mm
Température min/max	-20/+85 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,145 kg

FICHE TECHNIQUE BAGUE ARRET 20
RÉF : 1570
EAN : 3041107015709



BAGUE D'ARRET EN ACIER BRUT POUR AXE DE 15 A 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	20 mm
Matière bandage	Acier
Poids	0,028 kg

FICHE TECHNIQUE BRIDE 20 Z
RÉF : 50411
EAN : 3041107004116



BRIDE ZINGUÉE POUR AXE DE ROUE DE BROUETTE EN 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	20 mm
Poids	0,074 kg

FICHE TECHNIQUE BAGUE ARRET 25
RÉF : 1580
EAN : 3041107015808



BAGUE D'ARRET EN ACIER BRUT POUR AXE DE 22 A 25 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	25 mm
Matière bandage	Acier
Poids	0,037 kg

FICHE TECHNIQUE BRIDE 25 Z
RÉF : 50413
EAN : 3041107504135



BRIDE ZINGUÉE POUR AXE DE ROUE DE BROUETTE EN 25 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	25 mm
Poids	0,085 kg

FICHE TECHNIQUE COUSS.20L
RÉF : 40418
EAN : 3041107404183



COUSSINET SEUL DE 20 MM POUR ROUE DE BROUETTE

CARACTÉRISTIQUES	
Dimension platine	97x32 mm
Distance entraxe	70 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,19 kg

FICHE TECHNIQUE KIT AXE+B+B.A 20

RÉF : 1702

EAN : 3041107017024



KIT COMPLET DE REPARATION POUR BROUETTE COMPREND AXE BRIDE ET BAGUES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	20 mm
Matière bandage	Acier
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,596 kg

FICHE TECHNIQUE KIT AXE+B+B.A 25

RÉF : 1706

EAN : 3041107017062



KIT COMPLET DE REPARATION POUR BROUETTE COMPREND AXE BRIDE ET BAGUES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	25 mm
Matière bandage	Acier
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,67 kg

FICHE TECHNIQUE ETENDOIR
RÉF : 29800
EAN : 3041107298003



ÉTENDOIR À LINGE EXTÉRIEUR GRIS ANTHRACITE SOUDÉ RENFORCÉ SANS FIL

CARACTÉRISTIQUES

Poids 9,606 kg

FICHE TECHNIQUE ETENDOIR ET FIL
RÉF : 29810
EAN : 3041107298102



ÉTENDOIR À LINGE EXTÉRIEUR GRIS ANTHRACITE SOUDÉ RENFORCÉ AVEC FIL

CARACTÉRISTIQUES

Poids 9,828 kg

FICHE TECHNIQUE RB6000-2RS AL 10/26/8
RÉF : 40893
EAN : 3041107408938



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 26 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 10 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 8 mm
Poids	⚖ 0,018 kg

FICHE TECHNIQUE RB6002-2RS AL15/32/9
RÉF : 40115
EAN : 3041107401151



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 32 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 15 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 9 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6003-2RS AL17/35/10
RÉF : 40072
EAN : 3041107400727



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 35 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 17 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 10 mm
Poids	⚖ 0,038 kg

FICHE TECHNIQUE RB6004 2RS AL20/42/12
RÉF : 40484
EAN : 3041107404848



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 42 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 12 mm
Poids	⚖ 0,064 kg

FICHE TECHNIQUE RB6005 2RS AL25/47/12
RÉF : 40038
EAN : 3041107400383



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 47 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 12 mm
Poids	⚖ 0,08 kg

FICHE TECHNIQUE RB6006-2RS AL30/55/13
RÉF : 40109
EAN : 3041107401090



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 55 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 30 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 13 mm
Poids	⚖ 0,114 kg

FICHE TECHNIQUE RB6007-2RS AL35/62/14
RÉF : 40063
EAN : 3041107400635



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 62 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 35 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 14 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6008-2RS AL40/68/15
RÉF : 40064
EAN : 3041107400642



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 68 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 40 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 15 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6009-2RS AL45/75/16
RÉF : 40070
EAN : 3041107400703



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 75 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 45 mm
Largeur de la roue	⌒ 16 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB608 2RS AL 8/22/7
RÉF : 85926
EAN : 3041107859266



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 22 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 8 mm
Largeur de la roue	⌒ 7 mm
Poids	⚖ 0,358 kg

FICHE TECHNIQUE RB61900-2RS 10/22/6
RÉF : 40113
EAN : 3041107401137



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 22 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 10 mm
Largeur de la roue	⌒ 6 mm
Poids	⚖ 0,009 kg

FICHE TECHNIQUE RB6201 2RS AL12/32/10
RÉF : 41200
EAN : 3041107412003



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 32 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 12 mm
Largeur de la roue	⌒ 10 mm
Poids	⚖ 0,034 kg

FICHE TECHNIQUE RB6202 2RS AL15/35/11
RÉF : 40102
EAN : 3041107401021



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⊙ 15 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 11 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6202 2RS-16MM 16/35/11
RÉF : 40110
EAN : 3041107401106



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⊙ 16 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 11 mm
Poids	⚖ 0,04 kg

FICHE TECHNIQUE RB6202 POUR S5100 AL16/35/11
RÉF : 40111
EAN : 3041107401113



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⊙ 16 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 11 mm
Poids	⚖ 0,044 kg

FICHE TECHNIQUE RB6203 2RS AL17/40/12
RÉF : 40010
EAN : 3041107400109



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 40 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⊙ 17 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 12 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6203-16MM 2RS AL16/40/12
RÉF : 40011
EAN : 3041107400116



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 40 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 16 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 12 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6204-2RS AL 20/47/14
RÉF : 40039
EAN : 3041107400390



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 47 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 14 mm
Poids	⚖ 0,106 kg

FICHE TECHNIQUE RB6205-2RS AL 25/52/15
RÉF : 40040
EAN : 3041107400406



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 52 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 15 mm
Poids	⚖ 0,128 kg

FICHE TECHNIQUE RB6206 2RS AL30/62/16
RÉF : 40014
EAN : 3041107400147



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 62 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 30 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 16 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6207 2RS AL35/72/17
RÉF : 40023
EAN : 3041107400239



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 72 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 35 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 17 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6208 2RS AL40/80/18
RÉF : 40025
EAN : 3041107400253



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 80 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 40 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 18 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6209 2RS AL45/85/19
RÉF : 40026
EAN : 3041107400260



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 85 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 45 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 19 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6210 2RS AL50/90/20
RÉF : 40066
EAN : 3041107400666



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 90 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 50 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 20 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB62202 2RS 15/35/14
RÉF : 40106
EAN : 3041107401069



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 35 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 15 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 14 mm
Poids	⚖ 0,054 kg

FICHE TECHNIQUE RB6302 2RS AL15/42/13
RÉF : 40028
EAN : 3041107400284



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 42 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 15 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 13 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6304 2RS AL20/52/15
RÉF : 40029
EAN : 3041107400291



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 52 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 15 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6305 ZZ AL 25/62/16
RÉF : 40041
EAN : 3041107400413



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 62 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 16 mm
Poids	⚖ 0,212 kg

FICHE TECHNIQUE RB6306 2RS AL30/72/19
RÉF : 40033
EAN : 3041107400338



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	72 mm
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	30 mm
Largeur de la roue	19 mm
Poids	0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6307 2RS AL35/80/21
RÉF : 40051
EAN : 3041107400512



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	35 mm
Largeur de la roue	21 mm
Poids	0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6308 2RS AL40/90/23
RÉF : 40053
EAN : 3041107400536



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	90 mm
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	40 mm
Largeur de la roue	23 mm
Poids	0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6309 2RS AL45/100/25
RÉF : 40055
EAN : 3041107400550



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	45 mm
Largeur de la roue	25 mm
Poids	0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6310-2RS 50/110/27
RÉF : 40108
EAN : 3041107401083



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 110 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 50 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 27 mm
Poids	⚖ 1,03 kg

FICHE TECHNIQUE RB6404 2RS AL20/72/19
RÉF : 40056
EAN : 3041107400567



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 72 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 19 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6405 2RS AL25/80/21
RÉF : 40057
EAN : 3041107400574



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 80 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 21 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB6406 2RS AL30/90/23
RÉF : 40059
EAN : 3041107400598



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 90 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 30 mm
Largeur de la roue	⌈⌋ 23 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB SS 6005-2RS INOX AL 25/47/12
RÉF : 40138
EAN : 3041107401380



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 47 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 12 mm
Poids	⚖ 0,08 kg

FICHE TECHNIQUE RB SS 6006-2RS INOX 30/55/13
RÉF : 40209
EAN : 3041107402097



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 55 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 30 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 13 mm
Poids	⚖ 0,112 kg

FICHE TECHNIQUE RB SS 6202 16MM 2RS INOX 16/35/11
RÉF : 40210
EAN : 3041107402103



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 35 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 16 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 11 mm
Poids	⚖ 0,042 kg

FICHE TECHNIQUE RB SS 6202 2RS INOX AL15/35/11
RÉF : 40202
EAN : 3041107402028



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 35 mm
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 15 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 11 mm
Poids	⚖ 0,042 kg



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 47 mm
Type de roulement	 Roulement à billes
Alésage	 20 mm
Largeur de la roue	 14 mm
Poids	 0,102 kg

FICHE TECHNIQUE RR12.20.45
RÉF : 981
EAN : 3041107009814



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 20 mm
Alésage	⊙ 12 mm
Largeur de la roue	U 45 mm
Poids	⚖ 0,034 kg

FICHE TECHNIQUE RR20.37.30
RÉF : 1013
EAN : 3041107010131



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 37 mm
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	U 30 mm
Poids	⚖ 0,08 kg

FICHE TECHNIQUE RR20.37.95
RÉF : 1040
EAN : 3041107010407



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 37 mm
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	U 95 mm
Poids	⚖ 0,295 kg

FICHE TECHNIQUE RR25.36.75
RÉF : 1070
EAN : 3041107010704



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 36 mm
Alésage	⊙ 25 mm
Largeur de la roue	U 75 mm
Poids	⚖ 0,105 kg

FICHE TECHNIQUE RR20.37.42
RÉF : 1015
EAN : 3041107010155



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 37 mm
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	U 42 mm
Poids	⚖ 0,122 kg

FICHE TECHNIQUE RR20.37.55
RÉF : 1020
EAN : 3041107010209



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 37 mm
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	U 55 mm
Poids	⚖ 0,155 kg

FICHE TECHNIQUE RR25.37.30
RÉF : 1045
EAN : 3041107010452



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 37 mm
Alésage	⊙ 25 mm
Largeur de la roue	U 30 mm
Poids	⚖ 0,05 kg

FICHE TECHNIQUE RR25.37.42
RÉF : 1050
EAN : 3041107010506



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 37 mm
Alésage	⊙ 25 mm
Largeur de la roue	U 42 mm
Poids	⚖ 0,076 kg

FICHE TECHNIQUE RR25.37.55
RÉF : 1060
EAN : 3041107010605



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 37 mm
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	1/2" 55 mm
Poids	▲ 0,105 kg

FICHE TECHNIQUE RR25.37.95
RÉF : 1080
EAN : 3041107010803



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 37 mm
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	1/2" 95 mm
Poids	▲ 0,185 kg

FICHE TECHNIQUE RR30-46-95
RÉF : 40186
EAN : 3041107401861



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 46 mm
Alésage	⌀ 30 mm
Largeur de la roue	1/2" 95 mm
Poids	▲ 0,28 kg

FICHE TECHNIQUE MOY R25-100
RÉF : 2085
EAN : 3041107020857



POUR MONTAGE SUR ROUES JANTES PLASTIQUES S605-S1006P

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 37 mm
Alésage	⌀ 25 mm
Longueur du moyeu	∅ 100 mm
Poids	⚖ 0,225 kg

FICHE TECHNIQUE MOY R25-74
RÉF : 2075
EAN : 3041107020758



POUR MONTAGE SUR ROUES JANTES PLASTIQUES S605-S1006P

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 37 mm
Alésage	⌀ 25 mm
Longueur du moyeu	∅ 74 mm
Poids	⚖ 0,082 kg

FICHE TECHNIQUE MOY R20-100
RÉF : 2080
EAN : 3041107020802



POUR MONTAGE SUR ROUES JANTES PLASTIQUES S605-S1006P

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 37 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Longueur du moyeu	∅ 100 mm
Poids	⚖ 0,333 kg

FICHE TECHNIQUE MOY R20-74 (2 BAGUES ET 1 ROULEMENT)
RÉF : 2070
EAN : 3041107020703



POUR MONTAGE SUR ROUES JANTES PLASTIQUES S2000P

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 37 mm
Alésage	⌀ 20 mm
Longueur du moyeu	∅ 74 mm
Poids	⚖ 0,139 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEMENT A AIGUILLES DL1012
RÉF : 40146
EAN : 3041107401465



DOUILLE A AIGUILLES,MESURE (INT:10 EXT:16 L:12)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 16 mm
Alésage	⌀ 10 mm
Largeur de la roue	^h / ₁ 12 mm
Poids	⚖ 0,008 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEMENT A AIGUILLES HK0408
RÉF : 40147
EAN : 3041107401472



DOUILLE A AIGUILLES,MESURE (INT:4 EXT:8 L:8)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 8 mm
Alésage	⌀ 4 mm
Largeur de la roue	^h / ₁ 8 mm
Poids	⚖ 0,001 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEMENT A AIGUILLES HK0608
RÉF : 40142
EAN : 3041107401427



DOUILLE A AIGUILLES,MESURE (INT:6 EXT:10 L:8)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 10 mm
Alésage	⌀ 6 mm
Largeur de la roue	^h / ₁ 8 mm
Poids	⚖ 0,002 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEMENT A AIGUILLES HK0609
RÉF : 40143
EAN : 3041107401434



DOUILLE A AIGUILLES,MESURE (INT:6 EXT:10 L:9)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 10 mm
Alésage	⌀ 6 mm
Largeur de la roue	^h / ₁ 9 mm
Poids	⚖ 0,002 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEMENT A AIGUILLES HK0808
RÉF : 40145
EAN : 3041107401458



DOUILLE A AIGUILLES,MESURE (INT:8 EXT:12 L:8)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 12 mm
Alésage	⌀ 8 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 8 mm
Poids	⚖ 0,002 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEMENT A AIGUILLES HK0810
RÉF : 40144
EAN : 3041107401441



DOUILLE A AIGUILLES,MESURE (INT:8 EXT:12 L:10)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 12 mm
Alésage	⌀ 8 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 10 mm
Poids	⚖ 0,003 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEMENT A AIGUILLES HK1816
RÉF : 40149
EAN : 3041107401496



DOUILLE A AIGUILLES,MESURE (INT:18 EXT:24 L:16)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 24 mm
Alésage	⌀ 18 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 16 mm
Poids	⚖ 0,016 kg

FICHE TECHNIQUE ROULEMENT A AIGUILLES HK4012
RÉF : 40148
EAN : 3041107401489



DOUILLE A AIGUILLES,MESURE (INT:40 EXT:47 L:12)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 47 mm
Alésage	⌀ 40 mm
Largeur de la roue	¹ / ₂ 12 mm
Poids	⚖ 0,03 kg



SOUS-CATEGORIE

60- Entretoises acier et plastique

FICHE TECHNIQUE EMB R BILLE 25/20
RÉF : 50095
EAN : 3041107500953



REDUCTEUR DE 25 A 20 POUR ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,024 kg

FICHE TECHNIQUE REDUCTEUR 12X10 INOX
RÉF : 40260
EAN : 3041107402608



REDUCTEUR DE 12 A 10 MM POUR ROULETTES A OEIL

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse maximum 4 km/h
Poids 0,01 kg

FICHE TECHNIQUE T20.25.100
RÉF : 86253
EAN : 3041107862532



ENTRETOISE EN ACIER BRUT EXTERIEUR 25MM INTERIEUR 20MM LONGUEUR 100MM

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0,11 kg

SOUS-CATEGORIE

70-Accastillage et élingage

FICHE TECHNIQUE COSSE COEUR 4
RÉF : 65130
EAN : 3041107651303



POUR CABLE ACIER DE 4 MM

CARACTÉRISTIQUES

Matière bandage	Acier
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,008 kg

FICHE TECHNIQUE COSSE COEUR 16
RÉF : 65136
EAN : 3041107651365



POUR CABLE ACIER DE 16 MM

CARACTÉRISTIQUES

Matière bandage	Acier
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,098 kg

FICHE TECHNIQUE COSSE COEUR 22
RÉF : 65139
EAN : 3041107651396



POUR CABLE ACIER DE 22 MM

CARACTÉRISTIQUES

Matière bandage	Acier
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,222 kg

FICHE TECHNIQUE COSSE COEUR 14
RÉF : 65135
EAN : 3041107651358



POUR CABLE ACIER DE 14 MM

CARACTÉRISTIQUES

Matière bandage	Acier
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,06 kg

FICHE TECHNIQUE MAILLON RAPIDE 7
RÉF : 65063
EAN : 3041107650634



EN ACIER ZINGUE OUVERTURE STANDARD

CARACTÉRISTIQUES

Matière bandage	Acier
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,052 kg

FICHE TECHNIQUE MANILLE DROITE 12

RÉF : 65105

EAN : 3041107651051



MANILLE EN ACIER ZINGUE

CARACTÉRISTIQUES	
Charge unitaire	🏠 620 kg
Matière bandage	🏠 Acier
Vitesse maximum	🏠 4 km/h
Poids	🏠 0,194 kg

FICHE TECHNIQUE MANILLE DROITE 16

RÉF : 65107

EAN : 3041107651075



MANILLE EN ACIER ZINGUE

CARACTÉRISTIQUES	
Charge unitaire	🏠 1000 kg
Matière bandage	🏠 Acier
Vitesse maximum	🏠 4 km/h
Poids	🏠 0,482 kg

FICHE TECHNIQUE MANILLE DROITE 22

RÉF : 65109

EAN : 3041107651099



MANILLE EN ACIER ZINGUE

CARACTÉRISTIQUES	
Charge unitaire	🏠 2000 kg
Matière bandage	🏠 Acier
Vitesse maximum	🏠 4 km/h
Poids	🏠 1,402 kg

FICHE TECHNIQUE MANILLE H.R 3/8

RÉF : 65112

EAN : 3041107651129



MANILLE LYRE HAUTE RESISTANCE A AXE VISSE DIAMETRE AXE 11.2MM

CARACTÉRISTIQUES	
Charge unitaire	🏠 1000 kg
Matière bandage	🏠 Acier
Vitesse maximum	🏠 4 km/h
Poids	🏠 0,134 kg

FICHE TECHNIQUE MANILLE H.R 5/8
RÉF : 65115
EAN : 3041107651150



MANILLE LYRE HAUTE RESISTANCE A AXE VISSE DIAMETRE AXE 19.1MM

CARACTÉRISTIQUES	
Charge unitaire	🏗️ 3250 kg
Matière bandage	🏗️ Acier
Vitesse maximum	🏗️ 4 km/h
Poids	🏗️ 0,564 kg

FICHE TECHNIQUE MOUSQUETON ZINGUE 8
RÉF : 65074
EAN : 3041107650740



ATTACHE RAPIDE EN ACIER ZINGUE

CARACTÉRISTIQUES	
Charge unitaire	🏗️ 180 kg
Matière bandage	🏗️ Acier
Vitesse maximum	🏗️ 4 km/h
Poids	🏗️ 0,062 kg

FICHE TECHNIQUE SERRE CABLE 10
RÉF : 65092
EAN : 3041107650924



SERRE CABLE A ETRIER ACIER

CARACTÉRISTIQUES	
Matière bandage	🏗️ Acier
Vitesse maximum	🏗️ 4 km/h
Poids	🏗️ 0,052 kg

FICHE TECHNIQUE SERRE CABLE 16
RÉF : 65095
EAN : 3041107650955



SERRE CABLE A ETRIER ACIER

CARACTÉRISTIQUES	
Matière bandage	🏗️ Acier
Vitesse maximum	🏗️ 4 km/h
Poids	🏗️ 0,198 kg